

hexo

搜索

登录/注册 会

Hexo站点建设之——文章链接Permalinks



一 几种常见的Permalinks

- 默认链接样式
- 中文转拼音hexo-permalink-pinyin

插件: hexo-abbrlink插件: exo-abbrlink2

• 自定义pid/urlname方式

二默认链接样式

2.1 变量

变量	描述
:year	文章的发表年份(4位数)
:month	文章的发表月份(2位数)
:i_month	文章的发表月份(去掉开头的零)
:day	文章的发表日期 (2 位数)
:i_day	文章的发表日期 (去掉开头的零)
:hour	文章发表时的小时 (2 位数)
:minute	文章发表时的分钟 (2 位数)
:second	文章发表时的秒钟 (2 位数)
:title	文件名称 (relative to "source/_posts/" folder)
:name	文件名称
:post_title	文章标题
:id	文章 ID (not persistent across cache reset)
:category	分类。如果文章没有分类,则是 default_category 配置信息。
:hash	SHA1 hash of filename (same as :title) and date (12-hexadecimal)

2.2 样式

参数	结果
:year/:month/:day/:title/	2013/07/14/hello-world/
:year-:month-:day-:title.html	2013-07-14-hello-world.html
:category/:title/	foo/bar/hello-world/
:title-:hash/	hello-world-a2c8ac003b43/

2.3 如何使用





```
1  source/_posts/lorem/hello-world.md
2  title: Hello World
3  date: 2013-07-14 17:01:34
4  categories:
5  - foo
6  - bar
```

三中文转拼音 hexo -permalink-pinyin

3.1 样式

```
1 标题: 我的个人博客
2 转换后: https://[你的网站域名]/posts/wo-de-ge-ren-bo-ke.html
```

3.2 如何使用

插件地址: hexo-permalink-pinyin

插件安装

1 | npm i hexo-permalink-pinyin --save

插件配置(config.yml)

```
1  # https://github.com/viko16/hexo-permalink-pinyin
2  permalink_pinyin:
3  enable: true
4  separator: '-' # default: '-'
```

3.3 可能存在的问题

可能会出现分类存在大写字母,那么在URL访问的时候不能访问到该分类的详情页

四 hexo-abbrlink(推荐)

4.1 样式

```
1 标题: 我的个人博客
2 转换后:
3 crc16 & hex
4 https://[你的网站域名]/posts/66c8.html
5
6 crc16 & dec
7 https://[你的网站域名]/posts/65535.html
8
9 crc32 & hex
10 https://[你的网站域名]/posts/8ddf18fb.html
11
12 crc32 & dec
13 https://[你的网站域名]/posts/1690090958.html
```

4.2 如何使用



插件地址: hexo-abbrlink

插件安装

1 | npm install hexo-abbrlink --save

插件配置(config.yml)

```
1 permalink: posts/:abbrlink.html
2 abbrlink:
3 alg: crc32 # 算法: crc16(default) and crc32
4 rep: hex # 进制: dec(default) and hex
5 #add v7.8.0
6 permalink_defaults:
7 pretty_urls:
8 trailing_index: true # Set to false to remove trailing 'index.html' from permalinks
9 trailing_html: true # Set to false to remove trailing '.html' from permalinks
```

五 插件: hexo-abbrlink2(不推荐)


5.1 样式

- 1 标题: 我的个人博客 2 转换后: https://[你的网站域名]/posts/1.html
- 5.2 如何使用

插件地址: hexo-abbrlink2

插件安装

1 | npm install hexo-abbrlink2 --save



插件配置(config.yml)

```
1 permalink: posts/:abbrlink/
2 abbrlink:
3 start: 1000 # the first id, default 0
```

5.3 存在的问题

- 文章页面没有: abbrlink参数说明文章id
- 使用过hexo-abbrlink后,文章链接对此无效

六 自定义pid/urlname方式

6.1 样式

```
1 标题: 我的个人博客
2 转换后: https://[你的网站域名]/posts/1.html
```

6.2 如何使用

_config.yml

1 | permalink: /posts/:pid/

文章配置pid参数

```
1 ---

2 title: 第一篇博客

3 categories:

4 tags:

5 pid: 1

6 date: 2020-12-10 11:20:53
```