

Caméra réseau **AXIS M1065-L**

Caméra HDTV 1080p multifonction avec PoE et stockage local

La caméra AXIS M1065-L est équipée d'un microphone intégré pour enregistrer le son et d'un mini haut-parleur pouvant diffuser des messages pré-enregistrés, ainsi que d'un capteur de mouvement infrarouge passif pour détecter les mouvements, même dans l'obscurité. Cette caméra, équipée d'une alimentation par Ethernet, offre une résolution HDTV 1080p à une fréquence d'images maximale, la fonction jour/nuit avec un filtre infrarouge mécanique et un éclairage IR. Elle est facile à installer à l'aide du support mural et en angle, et dispose d'un champ de vision horizontal de 110°. La caméra dispose également de la fonction WDR et prend en charge les cartes microSD pour le stockage local.

- > **Microphone intégré et mini haut-parleur**
- > **Capteur de mouvement infrarouge passif**
- > **Alimentation par Ethernet**
- > **Support pour montage mural et en angle**
- > **Éclairage IR**



Caméra réseau AXIS M1065-L

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3"
Objectif	Distance focale fixe, 2,8 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 110° Champ de vision vertical : 61° Fixation M12, iris fixe, correction infrarouge
Jour et nuit	Masque IR à retrait automatique
Éclairage minimum	Couleur : 0,25 lux à 50 IRE F2.0 Noir et blanc : 0,05 lux à 50 IRE F2.0, 0 lux avec éclairage IR activé
Durée d'obturation	1/28000 s à 1/5 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/5 s avec 60 Hz
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique
Vidéo	
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), Motion JPEG
Résolutions	1920x1080 HDTV 1080p à 320 x 240
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo	Flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Zipstream d'Axis en H.264 Bande passante et fréquence d'images contrôlables H.264 VBR/MBR
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, changement de mode Jour/Nuit, Rotation : 0°, 180°, Texte et images en surimpression, masques de confidentialité, duplication des images, WDR
Audio	
Flux audio	Bidirectionnel, semi-duplex
Compression audio	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Débit binaire configurable
Entrée/sortie audio	Microphone intégré (peut être désactivé) et haut-parleur intégré 82 dB-SPL (à 0,5 m / 20 po)
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^a , authentification Digest, journal d'accès utilisateurs
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Intégration système	
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et plate-forme d'applications pour caméras AXIS ; caractéristiques disponibles sur www.axis.com Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion en un seul clic ONVIF, Profil S, caractéristiques disponibles sur www.onvif.org
Vidéo intelligente	AXIS Video Motion Detection 3, détection audio Alarme de détérioration, prise en charge de la plate-forme d'applications pour caméras AXIS, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking et applications tierces (visitez le site www.axis.com/acap)
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, événements de stockage local Infrarouge passif intégré
Actions sur événement	Téléchargement de fichiers : FTP, HTTP, réseau partagé et e-mail Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Activation de sortie externe, enregistrements vidéo et audio vers une mémoire Edge, activation LED-IR, lecture de clips audio, texte en surimpression Mémoire d'images pré/post-alarme
Flux de données	Données d'événements
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Général	
Boîtier	Polycarbonate, aluminium, plastique recyclé Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour obtenir des instructions concernant la peinture du cache ou du boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Développement Durable	Sans PVC, 64 % plastique recyclé
Mémoire	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
Alimentation	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 2,7 W standard, 4,8 W max. De 4,75–5,25 V CC, type 2,5 W, maxi. 4,7 W
Éclairage infrarouge	éclairage IR, LED avec intensité ajustable. Portée pouvant atteindre 10 m (32 pi).
Connecteurs	Micro USB type B pour alimentation uniquement RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Stockage	Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour obtenir des conseils sur la carte SD et le NAS, rendez-vous sur www.axis.com
Détecteur infrarouge passif	Capteur de mouvement infrarouge passif avec sensibilité configurable. Plage maxi. : 6 m (19,7 pi)
Conditions d'utilisation	De 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (40°F à 149°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Homologations	CEM : EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KN24, KN-35 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, EN 62471
Dimensions	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 po)
Poids	134 g (0,30 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, Support de montage, support de table, licence 1 utilisateur décodeur Windows
Accessoires en option	Moniteur d'installation AXIS T8415 Kit de montage T91A10 Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion video management software, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur www.axis.com/techsup/software
Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée d'AXIS, consultez la page www.axis.com/warranty

a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (<http://www.openssl.org/>), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility