

الدرس 1 - بطاقة مرجعية سريعة

٣ الأوامر الأساسية

```
# بدء خادم التطوير
php artisan serve

# قائمة جميع المسارات
php artisan route:list

# مسح التخزين المؤقت
php artisan cache:clear

# artisan عرض جميع أوامر
php artisan list

# Laravel التحقق من إصدار
php artisan --version
```

٤ المجلدات الرئيسية

المسار	الغرض
/app/Http/Controllers	ملفات المتحكمات
/app/Models	نماذج Eloquent
routes/web.php	مسارات الويب
/resources/views	قوالب Blade
/config	ملفات الإعدادات
/database/migrations	هجرات قاعدة البيانات
/public	الملفات العامة ونقطة الدخول

٤٤ صياغة المسارات الأساسية

```
// مسار بسيط
Route::get('/path', function () {
    return 'مرحباً بالعالم!';
});

// إرجاع عرض
Route::get('/page', function () {
    return view('viewname');
});

// إرجاع JSON
Route::get('/api/data', function () {
    return response()->json(['key' => 'value']);
});
```

إنشاء عرض Blade ٤

الملف: `resources/views/myview.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <title>عرضي</title>
</head>
<body>
    <h1>مرحباً من Blade!</h1>
    <p>الوقت الحالي: {{ date('H:i:s') }}</p>
</body>
</html>
```

المسار:

```
Route::get('/myview', function () {
    return view('myview');
});
```

دورة حياة الطلب (مبسطة) ٤

```
طلب المتصفح
↓
public/index.php
↓
routes/web.php
↓
Controller (اختياري)
↓
Model (اختياري)
↓
View
↓
الاستجابة للمتصفح
```

ملف البيئة (env.)

```
APP_NAME=MyLaravelApp
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

لا تضيف env. أبداً إلى Git!

نمط MVC

- **Model** (النموذج): البيانات ومنطق الأعمال (قاعدة البيانات)
- **View** (العرض): طبقة العرض (HTML/Blade)
- **Controller** (المتحكم): يعالج الطلبات وينسق بين النموذج والعرض

٤ قائمة التحقق للدرس 1

- [] فهم ما هو Laravel
- [] معرفة هيكل المشروع
- [] القدرة على بدء خادم التطوير
- [] القدرة على إنشاء مسارات أساسية
- [] القدرة على إنشاء عروض Blade بسيطة
- [] فهم دورة حياة الطلب
- [] معرفة أوامر Artisan الأساسية

٤ النقاط الرئيسية

1. Laravel يستخدم معمارية MVC
2. المسارات يتم تعريفها في `routes/web.php`
3. العروض يتم تخزينها في `/resources/views`
4. Artisan هو مساعدك في سطر الأوامر
5. ملف `env.` يحتوي على إعدادات البيئة

٤ روابط سريعة

- [الدرس الرئيسي](#)
- [مسارات التدريب](#)
- [الدرس التالي](#)