

دليل التطبيق العملي للدرس الثالث

كيفية تشغيل المشروع ؟

```
cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-03\practice-app
php artisan serve
```

الخادم سيعمل على: `http://localhost:8000`

المسارات المتاحة ؟

1. الصفحات الأساسية

- **GET** / - الصفحة الرئيسية
- **GET** /about - من نحن
- **GET** /contact - اتصل بنا

2. المنتجات (Products) - Resource Controller

- **GET** /products - قائمة المنتجات
- **GET** /products/create - نموذج إضافة منتج
- **POST** /products - حفظ منتج جديد
- **GET** /products/{id} - عرض منتج واحد
- **GET** /products/{id}/edit - نموذج تعديل منتج
- **PUT/PATCH** /products/{id} - تحديث منتج
- **DELETE** /products/{id} - حذف منتج

3. المقالات (Posts) - Resource Controller

- **GET** /posts - قائمة المقالات
- **GET** /posts/create - نموذج إضافة مقال
- **POST** /posts - حفظ مقال جديد
- **GET** /posts/{id} - عرض مقال واحد
- **GET** /posts/{id}/edit - نموذج تعديل مقال

- **PUT/PATCH** /posts/{id} – تحديث مقال
- **DELETE** /posts/{id} – حذف مقال

4. لوحة التحكم

- **GET** /dashboard – لوحة التحكم (Single Action Controller)

5. المستخدمين

- **POST** /users validation إنشاء مستخدم جديد (مع –)
- **PUT** /users/{id} validation تحديث مستخدم (مع –)

□ المنفذة Controllers

1. PageController - الصفحات الأساسية

```
php artisan make:controller PageController
```

```
class PageController extends Controller
{
    public function home()
    {
        return view('pages.home');
    }

    public function about()
    {
        return view('pages.about');
    }

    public function contact()
    {
        return view('pages.contact');
    }
}
```

المسارات:

```
Route::get('/', [PageController::class, 'home'])->name('home');
```

```
Route::get('/about', [PageController::class, 'about'])->name('about');
Route::get('/contact', [PageController::class, 'contact'])->name('contact');
```

2. ProductController - Resource Controller

```
php artisan make:controller ProductController --resource
```

```
class ProductController extends Controller
{
    // عرض جميع المنتجات
    public function index()
    {
        $products = [
            ['id' => 1, 'name' => 'لابتوب HP', 'price' => 5000, 'stock' => 10],
            ['id' => 2, 'name' => 'هاتف iPhone', 'price' => 4000, 'stock' => 15],
            ['id' => 3, 'name' => 'تابلت Samsung', 'price' => 2000, 'stock' => 8],
        ];

        return view('products.index', compact('products'));
    }

    // نموذج إنشاء منتج جديد
    public function create()
    {
        return view('products.create');
    }

    // حفظ المنتج الجديد
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|max:255',
            'price' => 'required|numeric|min:0',
            'stock' => 'required|integer|min:0',
        ]);

        // في التطبيق الحقيقي: Product::create($validated);

        return redirect()->route('products.index')
            ->with('success', 'تم إضافة المنتج بنجاح!');
    }

    // عرض منتج واحد
}
```

```

public function show($id)
{
    $products = [
        1 => ['id' => 1, 'name' => 'لابتوب HP', 'price' => 5000, 'stock' => 10],
        2 => ['id' => 2, 'name' => 'هاتف iPhone', 'price' => 4000, 'stock' =>
15],
        3 => ['id' => 3, 'name' => 'تابلت Samsung', 'price' => 2000, 'stock' =>
8],
    ];

    $product = $products[$id] ?? abort(404);

    return view('products.show', compact('product'));
}

// نموذج تعديل منتج
public function edit($id)
{
    $products = [
        1 => ['id' => 1, 'name' => 'لابتوب HP', 'price' => 5000, 'stock' => 10],
        2 => ['id' => 2, 'name' => 'هاتف iPhone', 'price' => 4000, 'stock' =>
15],
        3 => ['id' => 3, 'name' => 'تابلت Samsung', 'price' => 2000, 'stock' =>
8],
    ];

    $product = $products[$id] ?? abort(404);

    return view('products.edit', compact('product'));
}

// تحديث المنتج
public function update(Request $request, $id)
{
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|max:255',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'stock' => 'required|integer|min:0',
    ]);

    // في التطبيق الحقيقي
    $product->update($validated);

    return redirect()->route('products.show', $id)
        ->with('success', 'تم تحديث المنتج بنجاح!');
}

// حذف المنتج
public function destroy($id)

```

```

{
    // في التطبيق الحقيقي: $product->delete();

    return redirect()->route('products.index')
        ->with('success', 'تم حذف المنتج بنجاح');
}
}

```

المسارات:

```
Route::resource('products', ProductController::class);
```

3. PostController - Resource Controller

```
php artisan make:controller PostController --resource
```

```

class PostController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $posts = [
            ['id' => 1, 'title' => 'مقدمة Laravel', 'author' => 'أحمد محمد', 'date'
=> '2024-01-15'],
            ['id' => 2, 'title' => 'تعلم Controllers', 'author' => 'محمد علي', 'date'
=> '2024-01-20'],
            ['id' => 3, 'title' => 'MVC نمط', 'author' => 'سارة أحمد', 'date' =>
'2024-01-25'],
        ];

        return view('posts.index', compact('posts'));
    }

    public function create()
    {
        return view('posts.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'title' => 'required|max:255',

```

```

        'content' => 'required|min:10',
        'author' => 'required|max:100',
    ]);

    return redirect()->route('posts.index')
        ->with('success', 'تم إنشاء المقال بنجاح');
}

public function show($id)
{
    $posts = [
        1 => [
            'id' => 1,
            'title' => 'مقدمة Laravel',
            'content' => 'Laravel هو إطار عمل PHP...حديث',
            'author' => 'أحمد محمد',
            'date' => '2024-01-15'
        ],
        2 => [
            'id' => 2,
            'title' => 'تعلم Controllers',
            'content' => 'Controllers هي الطبقة التي تربط...',
            'author' => 'محمد علي',
            'date' => '2024-01-20'
        ],
    ];

    $post = $posts[$id] ?? abort(404);

    return view('posts.show', compact('post'));
}

public function edit($id)
{
    $posts = [
        1 => ['id' => 1, 'title' => 'مقدمة Laravel', 'content' => 'Laravel هو...', 'author' => 'أحمد'],
        2 => ['id' => 2, 'title' => 'تعلم Controllers', 'content' => 'Controllers هي...', 'author' => 'محمد'],
    ];

    $post = $posts[$id] ?? abort(404);

    return view('posts.edit', compact('post'));
}

public function update(Request $request, $id)
{

```

```

        $validated = $request->validate([
            'title' => 'required|max:255',
            'content' => 'required|min:10',
            'author' => 'required|max:100',
        ]);

        return redirect()->route('posts.show', $id)
            ->with('success', 'تم تحديث المقال بنجاح');
    }

    public function destroy($id)
    {
        return redirect()->route('posts.index')
            ->with('success', 'تم حذف المقال بنجاح');
    }
}

```

المسارات:

```
Route::resource('posts', PostController::class);
```

4. ShowDashboardController - Single Action

```
php artisan make:controller ShowDashboardController --invokable
```

```

class ShowDashboardController extends Controller
{
    public function __invoke()
    {
        $stats = [
            'users' => 1250,
            'products' => 85,
            'posts' => 342,
            'revenue' => 125000,
            'orders' => 567,
            'visitors' => 8932
        ];

        return view('dashboard', compact('stats'));
    }
}

```

```
}
```

المسار:

```
Route::get('/dashboard', ShowDashboardController::class)
    ->name('dashboard');
```

5. UserController - Dependency Injection & Validation

```
php artisan make:controller UserController
```

```
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
    // إنشاء مستخدم جديد مع validation
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|max:255|min:3',
            'email' => 'required|email|unique:users',
            'password' => 'required|min:8|confirmed',
            'phone' => 'nullable|regex:/^[0-9]{10}$/',
        ], [
            'name.required' => 'الاسم مطلوب',
            'email.required' => 'البريد الإلكتروني مطلوب',
            'email.email' => 'البريد الإلكتروني غير صحيح',
            'password.required' => 'كلمة المرور مطلوبة',
            'password.min' => 'كلمة المرور يجب أن تكون 8 أحرف على الأقل',
        ]);

        // User::create($validated);

        return redirect()->route('home')
            ->with('success', 'تم إنشاء المستخدم بنجاح!');
    }

    // تحديث مستخدم
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $validated = $request->validate([
```



```

        'name' => 'required|max:255|min:3',
        'email' => 'required|email|unique:users,email,' . $id,
        'phone' => 'nullable|regex:/^[0-9]{10}$/ ',
    ]);

    // $user->update($validated);

    return redirect()->route('home')
        ->with('success', 'تم تحديث المستخدم بنجاح');
    }
}

```

المسارات:

```

Route::post('/users', [UserController::class, 'store'])->name('users.store');
Route::put('/users/{id}', [UserController::class, 'update'])->name('users.update');

```

ما تعلمناه ؟

1. أنواع Controllers

- ☐ Controller بسيط (PageController)
- ☐ Resource Controller (ProductController, PostController)
- ☐ Single Action Controller (ShowDashboardController)
- ☐ Controller مع Dependency Injection (UserController)

2. Resource Controller Methods

- `index()` - عرض القائمة
- `create()` - نموذج الإنشاء
- `store()` - حفظ البيانات
- `show($id)` - عرض عنصر واحد
- `edit($id)` - نموذج التعديل
- `update($id)` - تحديث البيانات
- `destroy($id)` - حذف عنصر

3. التحقق من البيانات (Validation)

- استخدام `validate()` في Controller
- رسائل خطأ مخصصة
- قواعد التحقق المختلفة

4. Responses

- `return view()` – عرض صفحة
- `return redirect()` – إعادة توجيه
- `->with('success', 'message')` – flash رسائل

أوامر مفيدة ؟

```
# عرض جميع المسارات
php artisan route:list

# فقط products عرض مسارات
php artisan route:list --name=products

# فقط posts عرض مسارات
php artisan route:list --name=posts

# جديد controller إنشاء
php artisan make:controller ControllerName --resource

# عرض تفصيلي للمسارات
php artisan route:list -v
```

اختبار المسارات ؟

Products: اختبار

1. `http://localhost:8000/products` – قائمة المنتجات
2. `http://localhost:8000/products/1` – عرض منتج رقم 1
3. `http://localhost:8000/products/create` – نموذج إضافة منتج

4. `http://localhost:8000/products/1/edit` - نموذج تعديل منتج

Posts اختبار:

1. `http://localhost:8000/posts` - قائمة المقالات
2. `http://localhost:8000/posts/1` - عرض مقال رقم 1
3. `http://localhost:8000/posts/create` - نموذج إضافة مقال
4. `http://localhost:8000/posts/1/edit` - نموذج تعديل مقال

اختبار الصفحات:

1. `http://localhost:8000/` - الصفحة الرئيسية
2. `http://localhost:8000/about` - من نحن
3. `http://localhost:8000/contact` - اتصل بنا
4. `http://localhost:8000/dashboard` - لوحة التحكم

نصائح ؟

1. لعرض جميع المسارات `php artisan route:list` استخدم
2. **Resource Controllers** استخدمها !توفر وقتك -
3. **Single Action Controllers** مفيدة للصفحات المعقدة
4. **Validation** مهم جداً - لا تنسها
5. اختبر كل مسار للتأكد من عمله

تمارين إضافية ؟

Category Controller تمرين 1: إنشاء

methods. للتصنيفات مع جميع الـ 7 Resource Controller قم بإنشاء

Middleware تمرين 2: إضافة

create, store, edit, update, destroy. للتحقق من تسجيل الدخول على middleware أضف

تمرين 3: Form Request

Controller بدلاً من وضعه في validation للـ Form Request قم بإنشاء

```
php artisan make:request StoreProductRequest
```

الخطوة التالية ؟

بعد إتمام هذا الدرس، أنت الآن جاهز لـ

وواجهات المستخدم Blade Templates :الدرس 4

- Blade محرك القوالب
- التوجيهات (Directives)
- المكونات (Components)
- التخطيطات (Layouts)

؟ تعلم سعيد