

دليل التطبيق العملي للدرس الثامن

المنفذ Validation نماذج ؟

1. Form Request: تسجيل مستخدم

إنشاء:

```
php artisan make:request StoreUserRequest
```

الكود:

```
class StoreUserRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool
    {
        return true;
    }

    public function rules(): array
    {
        return [
            'name' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|email|unique:users,email',
            'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
            'phone' => 'nullable|string|regex:/^[0-9]{10}$/ ',
            'birth_date' => 'required|date|before:today',
            'avatar' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048',
            'agree_terms' => 'required|accepted',
        ];
    }

    public function messages(): array
    {
        return [
            'name.required' => 'الاسم مطلوب',
            'email.required' => 'البريد الإلكتروني مطلوب',
            'email.unique' => 'البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً',
            'password.required' => 'كلمة المرور مطلوبة',
            'password.min' => 'كلمة المرور يجب أن تكون 8 أحرف على الأقل',
            'password.confirmed' => 'تأكيد كلمة المرور غير مطابق',
            'agree_terms.accepted' => 'يجب الموافقة على الشروط',
        ];
    }
}
```

```
}  
}
```

Controller: الاستخدام في

```
public function store(StoreUserRequest $request)  
{  
    $validated = $request->validated();  
  
    if ($request->hasFile('avatar')) {  
        $validated['avatar'] = $request->file('avatar')->store('avatars',  
'public');  
    }  
  
    $validated['password'] = Hash::make($validated['password']);  
  
    User::create($validated);  
  
    return redirect()->route('users.index')->with('success', 'تم التسجيل بنجاح');  
}
```

2. Form Request: إنشاء منشور

```
class StorePostRequest extends FormRequest  
{  
    public function authorize(): bool  
    {  
        return auth()->check();  
    }  
  
    public function rules(): array  
    {  
        return [  
            'title' => 'required|string|max:255',  
            'slug' => 'required|string|unique:posts,slug|max:255',  
            'content' => 'required|string|min:100',  
            'excerpt' => 'nullable|string|max:500',  
            'category_id' => 'required|exists:categories,id',  
            'tags' => 'nullable|array|max:5',  
            'tags.*' => 'exists:tags,id',  
            'featured_image' => 'nullable|image|max:2048',  
            'status' => 'required|in:draft,published',  
            'published_at' =>
```

```
'required_if:status,published|nullable|date|after_or_equal:today',
    ];
}
}
```

3. Custom Rule: كلمة مرور قوية

إنشاء:

```
php artisan make:rule StrongPassword
```

الكود:

```
class StrongPassword implements ValidationRule
{
    public function validate(string $attribute, mixed $value, Closure $fail): void
    {
        if (!preg_match('/[A-Z]/', $value)) {
            $fail('يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف كبير واحد على الأقل');
            return;
        }

        if (!preg_match('/[a-z]/', $value)) {
            $fail('يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف صغير واحد على الأقل');
            return;
        }

        if (!preg_match('/[0-9]/', $value)) {
            $fail('يجب أن تحتوي كلمة المرور على رقم واحد على الأقل');
            return;
        }

        if (!preg_match('/[@$!%*?&]/', $value)) {
            $fail('يجب أن تحتوي كلمة المرور على رمز خاص واحد على الأقل');
        }
    }
}
```

الاستخدام:

```
use App\Rules\StrongPassword;
```

```
$request->validate([
    'password' => ['required', 'min:8', new StrongPassword],
]);
```

4. Form Request: طلب شراء

```
class StoreOrderRequest extends FormRequest
{
    public function rules(): array
    {
        return [
            'items' => 'required|array|min:1',
            'items.*.product_id' => 'required|exists:products,id',
            'items.*.quantity' => 'required|integer|min:1',

            'payment_method' => 'required|in:cash,card,transfer',
            'card_number' => 'required_if:payment_method,card|digits:16',
            'card_cvv' => 'required_if:payment_method,card|digits:3',

            'shipping_address' => 'required|string|max:500',
            'shipping_city' => 'required|string|max:100',
            'shipping_zip' => 'required|digits:5',
            'notes' => 'nullable|string|max:1000',
        ];
    }
}
```

❓ أمثلة Blade

Validation Errors نموذج مع

```
<form action="{{ route('posts.store') }}" method="POST">
    @csrf

    {{ -- عرض جميع الأخطاء -- }}
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
```



```
        <span class="invalid-feedback">{{ $message }}</span>
    @enderror
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">حفظ</button>
</form>
```

❓ أمثلة Validation مختلفة

1. Validation في Controller

```
public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'title' => 'required|max:255',
        'content' => 'required',
    ], [
        'title.required' => 'العنوان مطلوب',
        'title.max' => 'العنوان يجب ألا يتجاوز 255 حرف',
    ]);

    Post::create($validated);
}
```

2. Array Validation

```
$request->validate([
    'products' => 'required|array|min:1',
    'products.*.name' => 'required|string|max:255',
    'products.*.price' => 'required|numeric|min:0',
    'products.*.quantity' => 'required|integer|min:1',
]);
```

3. Conditional Validation

```
public function rules(): array
{
    $rules = [
        'title' => 'required|string|max:255',
    ];
}
```

```
if ($this->input('type') === 'video') {  
    $rules['video_url'] = 'required|url';  
    $rules['duration'] => 'required|integer';  
}  
  
return $rules;  
}
```

أوامر مفيدة ؟

```
# إنشاء Form Request  
php artisan make:request StorePostRequest  
php artisan make:request UpdatePostRequest  
  
# إنشاء Custom Rule  
php artisan make:rule Uppercase  
php artisan make:rule StrongPassword
```

أفضل الممارسات ؟

1. المعقد validation للـ Form Requests استخدم
2. all() بدلاً من validated() استخدم
3. اكتب رسائل خطأ واضحة بالعربية
4. للحفاظ على القيم old() استخدم
5. للمنطق المعقد Custom Rules استخدم
6. Form Request في authorization() تحقق من

الخطوة التالية ؟

الدرس 9: File Upload and Storage

؟! تعلم سعيد