

الدرس 2 - بطاقة مرجعية سريعة

HTTP أنواع المسارات ؟

```
// GET - قراءة البيانات
Route::get('/users', function () { });

// POST - إنشاء جديد
Route::post('/users', function () { });

// PUT - تحديث كامل
Route::put('/users/{id}', function ($id) { });

// PATCH - تحديث جزئي
Route::patch('/users/{id}', function ($id) { });

// DELETE - حذف
Route::delete('/users/{id}', function ($id) { });

// عدة Methods
Route::match(['get', 'post'], '/form', function () { });
Route::any('/test', function () { });
```

معاملات المسار ؟

```
// إلزامي
Route::get('/user/{id}', function ($id) { });

// اختياري
Route::get('/user/{name?}', function ($name = '{ }') { // ضعيف

// مع قيود
Route::get('/user/{id}', function ($id) { })
    ->where('id', '[0-9]+');

// عدة قيود
Route::get('/user/{id}/{name}', function ($id, $name) { })
    ->where(['id' => '[0-9]+', 'name' => '[a-z]+']);
```

المسارات المسماة

```
// تعريف
Route::get('/profile', function () { })
    ->name('profile');

// الاستخدام في Blade
<a href="{ route('profile') }">الملف الشخصي</a>
<a href="{ route('user.show', ['id' => 1]) }">المستخدم</a>

// Redirect
return redirect()->route('dashboard');
return redirect()->route('user.show', ['id' => $id]);
```

مجموعات المسارات

```
// Prefix
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/users', function () { }); // /admin/users
});

// Middleware
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/dashboard', function () { });
});

// Name prefix
Route::name('admin.')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', function () { })
        ->name('dashboard'); // admin.dashboard
});

// دمج كل الخصائص
Route::prefix('admin')
    ->middleware(['auth'])
    ->name('admin.')
    ->group(function () {
        Route::get('/dashboard', function () { });
    });
```

```
->name('dashboard');  
});
```

□ Route Model Binding

```
use App\Models\User;  
  
// Implicit Binding  
Route::get('/user/{user}', function (User $user) {  
    return $user->name;  
});  
  
// مع custom key  
Route::get('/post/{post:slug}', function (Post $post) {  
    return $post;  
});  
  
// في Model  
public function getRouteKeyName()  
{  
    return 'slug';  
}
```

❓❓ إعادة التوجيه

```
// بسيط  
return redirect('/new-page');  
  
// إلى مسار مسمى  
return redirect()->route('dashboard');  
  
// دائم (301)  
Route::redirect('/old', '/new', 301);  
  
// للخلف  
return back();  
  
// مع بيانات
```

```
return redirect()->route('home')
    ->with('success', 'نجاح');
```

أوامر مفيدة ؟

```
# عرض جميع المسارات
php artisan route:list

# مسارات معينة
php artisan route:list --path=api

# بحث بالاسم
php artisan route:list --name=user

# مع middleware
php artisan route:list --middleware=auth

# تفصيلي
php artisan route:list -v
```

نمط CRUD Routes ؟

```
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])->name('posts.index');
Route::get('/posts/create', [PostController::class,
'create'])->name('posts.create');
Route::post('/posts', [PostController::class, 'store'])->name('posts.store');
Route::get('/posts/{id}', [PostController::class, 'show'])->name('posts.show');
Route::get('/posts/{id}/edit', [PostController::class,
'edit'])->name('posts.edit');
Route::put('/posts/{id}', [PostController::class, 'update'])->name('posts.update');
Route::delete('/posts/{id}', [PostController::class,
'destroy'])->name('posts.destroy');
```

⚡ Global Constraints

في RouteServiceProvider.php:

```
public function boot(): void
{
    Route::pattern('id', '[0-9]+');
    Route::pattern('slug', '[a-z0-9-]+');
}
```

أفضل الممارسات ؟

ضع قيود على المعاملات **Model Binding** استخدم المسارات المسماة ☐ نظم المسارات في مجموعات ☐ استخدم ☐ لا تضع **logic** في **routes** ☐

روابط سريعة ؟

- [الدرس الرئيسي](#)
- [الدرس التالي](#)