

دليل التطبيق العملي للدرس الرابع

كيفية تشغيل المشروع ؟

```
cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-04\practice-app
php artisan serve
```

الخادم سيعمل على: `http://localhost:8000`

المسارات والصفحات المتاحة ؟

1. الصفحات الأساسية

- **GET** / - (مع - الصفحة الرئيسية Layout)
- **GET** /about - من نحن
- **GET** /services - خدماتنا

2. أمثلة Blade

- **GET** /blade/conditionals - أمثلة الشروط
- **GET** /blade/loops - أمثلة الحلقات
- **GET** /blade/components - أمثلة المكونات

3. المنتجات

- **GET** /products - قائمة المنتجات (مع Components)
- **GET** /products/{id} - تفاصيل منتج

4. النماذج

- **GET** /contact - نموذج اتصل بنا
 - **POST** /contact - إرسال النموذج
-

📁 الملفات المنفذة ؟

1. Layout الرئيسي

ملف `resources/views/layouts/app.blade.php`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>@yield('title', 'موقعي')</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 0; }
    .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px; }
    nav { background: #667eea; padding: 15px; }
    nav a { color: white; margin: 0 10px; text-decoration: none; }
    footer { background: #333; color: white; text-align: center; padding: 20px;
margin-top: 50px; }
  </style>
  @stack('styles')
</head>
<body>
  @include('partials.navbar')

  <div class="container">
    @yield('content')
  </div>

  @include('partials.footer')

  @stack('scripts')
</body>
</html>
```

2. Navbar (Partial)

ملف `resources/views/partials/navbar.blade.php`:

```
<nav>
  <a href="/">الرئيسية</a>
  <a href="/about">من نحن</a>
```

```
<a href="/services">خدماتنا</a>
<a href="/products">المنتجات</a>
<a href="/contact">اتصل بنا</a>
</nav>
```

3. الصفحة الرئيسية

ملف `resources/views/home.blade.php`:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'الصفحة الرئيسية')

@section('content')
    <h1>Blade Templates - مرحباً بك في الدرس الرابع</h1>

    <p>@section و @extends مع Layout هذا مثال على استخدام</p>

    <x-alert type="success">
        تم تحميل الصفحة بنجاح
    </x-alert>

    <h2>المميزات</h2>
    <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px;">
        <x-card title="التخطيطات">
            استخدام
            لإعادة استخدام الهيكل Layouts
        </x-card>

        <x-card title="المكونات">
            قابلة لإعادة الاستخدام Components
        </x-card>

        <x-card title="التوجيهات">
            قوية ومرنة Directives
        </x-card>
    </div>
@endsection
```

4. Component: Alert

ملف `resources/views/components/alert.blade.php`:

```
@props(['type' => 'info'])

<div style="padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;
    @if($type == 'success') background: #d4edda; color: #155724; border: 1px solid
    #c3e6cb;
    @elseif($type == 'danger') background: #f8d7da; color: #721c24; border: 1px
    solid #f5c6cb;
    @elseif($type == 'warning') background: #fff3cd; color: #856404; border: 1px
    solid #ffeaa7;
    @else background: #d1ecf1; color: #0c5460; border: 1px solid #bee5eb;
    @endif">
    {{ $slot }}
</div>
```

الاستخدام:

```
<x-alert type="success">تم بنجاح</x-alert>
<x-alert type="danger">حدث خطأ</x-alert>
```

5. Component: Card

ملف `resources/views/components/card.blade.php`:

```
@props(['title'])

<div style="border: 1px solid #ddd; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow:
0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
    <h3 style="margin-top: 0; color: #667eea;">{{ $title }}</h3>
    <div>
        {{ $slot }}
    </div>
</div>
```

6. صفحة الشروط

ملف `resources/views/blade/conditionals.blade.php`:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'أمثلة الشروط')

@section('content')
    <h1>أمثلة الشروط في Blade</h1>

    <h2>1. @if & @else</h2>
    @php $score = 85; @endphp

    @if($score >= 90)
        <x-alert type="success">ممتاز!</x-alert>
    @elseif($score >= 70)
        <x-alert type="info">جيد جداً</x-alert>
    @else
        <x-alert type="warning">يحتاج تحسين</x-alert>
    @endif

    <h2>2. @auth & @guest</h2>
    @guest
        <x-alert type="warning">أنت غير مسجل دخول</x-alert>
    @endguest

    <h2>3. @isset & @empty</h2>
    @php $username = 'أحمد'; @endphp

    @isset($username)
        <p>اسم المستخدم: {{ $username }}</p>
    @endisset

    @php $items = []; @endphp

    @empty($items)
        <x-alert type="info">القائمة فارغة</x-alert>
    @endempty
@endsection
```

7. صفحة الحلقات

ملف `resources/views/blade/loops.blade.php`:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'أمثلة الحلقات')

@section('content')
    <h1>أمثلة الحلقات في Blade</h1>

    <h2>1. @foreach مع $loop</h2>
    @php
        $products = [
            ['name' => 'لابتوب', 'price' => 5000],
            ['name' => 'هاتف', 'price' => 3000],
            ['name' => 'تابلت', 'price' => 2000],
        ];
    @endphp

    <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
        <thead>
            <tr>
                <th>التكرار</th>
                <th>المنتج</th>
                <th>السعر</th>
                <th>الحالة</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($products as $product)
                <tr style="{{ $loop->even ? 'background: #f9f9f9;' : '' }}">
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>
                        {{ $product['name'] }}
                        @if($loop->first)
                            <span style="color: green;">🆕 جديد</span>
                        @endif
                    </td>
                    <td>{{ $product['price'] }} ريال</td>
                    <td>
                        @if($loop->last)
                            آخر منتج
                        @else
                            متبقي: {{ $loop->remaining }}
                        @endif
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
```

```

        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>

<h2>2. @forelse</h2>
@php $emptyList = []; @endphp

<ul>
@forelse($emptyList as $item)
    <li>{{ $item }}</li>
@empty
    <li><x-alert type="info">لا توجد عناصر في القائمة</x-alert></li>
@endforelse
</ul>
@endsection

```

8. صفحة المنتجات

ملف `resources/views/products/index.blade.php`:

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'المنتجات')

@section('content')
    <h1>قائمة المنتجات</h1>

    <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px;">
        @foreach($products as $product)
            <x-card title="{{ $product['name'] }}">
                <p><strong>السعر:</strong> {{ $product['price'] }} ريال</p>
                <p><strong>المخزون:</strong> {{ $product['stock'] }}</p>

                @if($product['stock'] > 0)
                    <x-alert type="success">متوفر</x-alert>
                @else
                    <x-alert type="danger">غير متوفر</x-alert>
                @endif

                <a href="/products/{{ $product['id'] }}" style="color:
#667eea;">عرض التفاصيل</a>
            </x-card>
        @empty
    </div>

```

```
<p>لا توجد منتجات</p>
@endforelse
</div>
@endsection
```

9. نموذج اتصل بنا

ملف `resources/views/contact.blade.php`:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'اتصل بنا')

@section('content')
    <h1>نموذج الاتصال</h1>

    @if(session('success'))
        <x-alert type="success">{{ session('success') }}</x-alert>
    @endif

    <form method="POST" action="/contact" style="max-width: 600px;">
        @csrf

        <div style="margin-bottom: 15px;">
            <label>الاسم:</label>
            <input type="text" name="name" value="{{ old('name') }}"
                style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;">
            @error('name')
                <span style="color: red; font-size: 14px;">{{ $message }}</span>
            @enderror
        </div>

        <div style="margin-bottom: 15px;">
            <label>البريد الإلكتروني:</label>
            <input type="email" name="email" value="{{ old('email') }}"
                style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;">
            @error('email')
                <span style="color: red; font-size: 14px;">{{ $message }}</span>
            @enderror
        </div>

        <div style="margin-bottom: 15px;">
```



```
<label>الرسالة:</label>
<textarea name="message" rows="5"
  style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;">{{ old('message') }}</textarea>
  @error('message')
    <span style="color: red; font-size: 14px;">{{ $message }}</span>
  @enderror
</div>

<button type="submit"
  style="background: #667eea; color: white; padding: 10px 20px;
border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
  إرسال
</button>
</form>
@endsection
@endsection
```

ما تعلمناه ؟

1. التخطيطات (Layouts)

- @extends رئيسي مع إنشاء Layout ؟
- @yield و @section استخدام ؟
- @stack و @push للـ CSS/JS

2. المكونات (Components)

- Components إنشاء ؟ قابلة لإعادة الاستخدام
- @props الخصائص استخدام ؟
- {{ \$slot }} للمحتوى

3. الشروط والحلقات

- @if, @foreach, @forelse
- للحصول على معلومات التكرار \$loop استخدام ؟
- @auth, @guest للتحقق من المستخدم

4. النماذج

- @csrf للحماية

- لعرض أخطاء التحقق @error
- للحفاظ على القيم old()

أوامر مفيدة ؟

```
# إنشاء Component
php artisan make:component Alert

# إنشاء Component مع Class
php artisan make:component Button --class

# مسح cache ال Views
php artisan view:clear

# تشغيل الخادم
php artisan serve
```

اختبار الصفحات ؟

1. الصفحة الرئيسية – `http://localhost:8000/`
2. أمثلة الشروط – `http://localhost:8000/blade/conditionals`
3. أمثلة الحلقات – `http://localhost:8000/blade/loops`
4. قائمة المنتجات – `http://localhost:8000/products`
5. نموذج الاتصال – `http://localhost:8000/contact`

نصائح ؟

1. لإعادة استخدام الهيكل العام **Layouts** استخدم
2. مفيدة للعناصر المتكررة **Components**
3. عند وجود قائمة قد تكون فارغة @foreach أفضل من @forelse
4. في جميع النماذج @csrf لا تنسَ
5. لعرض رسائل الخطأ @error استخدم

الخطوة التالية ؟

بعد إتمام هذا الدرس، أنت الآن جاهز لـ

Migrations **الدرس 5:** قواعد البيانات والـ

- إنشاء قواعد البيانات
- Migrations
- Schema Builder

؟ !تعلم سعيد