

الدرس 9 - بطاقة مرجعية سريعة: المصادقة والترخيص

🚀 الأوامر الأساسية

```bash

# تثبيت Laravel Breeze

composer require laravel/breeze --dev

php artisan breeze:install blade

npm install && npm run dev

php artisan migrate

# إنشاء Policy

php artisan make:policy PostPolicy

php artisan make:policy PostPolicy --model=Post

# إنشاء Middleware

php artisan make:middleware EnsureUserIsAdmin

# تثبيت Sanctum (API رموز)

composer require laravel/sanctum

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"

php artisan migrate

```

🛡️ أساسيات المصادقة

```php

// التحقق إذا كان المستخدم مسجل دخول

auth()->check() // يُرجع true/false

auth()->guest() // إذا لم يكن مسجلاً true يُرجع

auth()->user() // الحصول على المستخدم الحالي

auth()->id() // المستخدم ID الحصول على

// تسجيل الدخول

Auth::attempt(['email' => \$email, 'password' => \$password])

Auth::attempt(\$credentials, \$remember = true) // مع تذكرني

Auth::login(\$user)

Auth::loginUsingId(1)

// تسجيل الخروج

Auth::logout()

\$request->session()->invalidate()

```
$request->session()->regenerateToken()
```
```

🚪 الترخيص - Gates

```
```php  
// تعريف Gate (في AppServiceProvider)
Gate::define('update-post', function (User $user, Post $post) {
 return $user->id === $post->user_id;
});
```

```
// استخدام Gate
Gate::allows('update-post', $post) // يُرجع true/false
Gate::denies('update-post', $post) // يُرجع true/false
Gate::authorize('update-post', $post) // يرمي 403 إذا رفض
```

```
// في Blade
@can('update-post', $post)
 تعديل
@endcan
```

```
@cannot('update-post', $post)
```

لا يمكنك التعديل

```
@endcannot
```
```

📋 Policies (السياسات)

```
```php  
// إنشاء Policy
php artisan make:policy PostPolicy --model=Post

// دوال Policy
public function viewAny(User $user): bool
public function view(?User $user, Post $post): bool
public function create(User $user): bool
public function update(User $user, Post $post): bool
public function delete(User $user, Post $post): bool
public function restore(User $user, Post $post): bool
```

```
public function forceDelete(User $user, Post $post): bool
```

```
// استخدام Policy في Controller
```

```
$this->authorize('update', $post);
```

```
$this->authorize('create', Post::class);
```

```
// استخدام Policy في Blade
```

```
@can('update', $post)
```

تعديل

```
@endcan
```

```
```
```

```
---
```

```
## 🛡️ الوسيط (Middleware)
```

```
```php
```

```
// في المسارات
```

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
```

```
 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
```

```
});
```

```
Route::middleware('guest')->group(function () {
```

```
 Route::get('/login', [LoginController::class, 'create']);
```

```
});
```

```
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
```

```
 Route::get('/premium', [PremiumController::class, 'index']);
```

```
});
```

```
// في Controller
```

```
public function __construct()
```

```
{
```

```
 $this->middleware('auth');
```

```
 $this->middleware('auth')->only(['create', 'store']);
```

```
 $this->middleware('auth')->except(['index', 'show']);
```

```
}
```

```
```
```

```
---
```

```
## 🔑 إدارة كلمات المرور
```

```
```php
```

```
// تشفير كلمة المرور
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```

$hashed = Hash::make('password');

// التحقق من كلمة المرور
Hash::check('plain-text', $hashedPassword)

// قاعدة التحقق لكلمة المرور الحالية
$request->validate([
 'current_password' => 'required|current_password',
 'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
]);
```

---

## 🏠 API (Sanctum)

```php
// في User Model
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
 use HasApiTokens;
}

// إنشاء رمز
$token = $user->createToken('token-name')->plainTextToken;

// إنشاء رمز مع صلاحيات
$token = $user->createToken('token-name', ['posts:create', 'posts:update'])
 ->plainTextToken;

// حماية المسارات
Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
 Route::get('/user', function (Request $request) {
 return $request->user();
 });
});

// التحقق من صلاحية الرمز
if ($request->user()->tokenCan('posts:create')) {
 // يمكنه الإنشاء
}

// حذف الرمز (تسجيل خروج)
$request->user()->currentAccessToken()->delete();
```

```

👤 توجيهات Blade

```php

// المصادقة

@auth

مرحباً {{ auth()->user()->name }}

@endauth

@guest

[تسجيل الدخول](#)

@endguest

// الترخيص

@can('update', \$post)

@endcan

@cannot('delete', \$post)

لا يمكنك الحذف

@endcannot

// التحقق من الدور

@if(auth()->user()->role === 'admin')

[لوحة الإدارة](#)

@endif

```

🏠 إدارة الجلسات

```php

// إعادة توليد الجلسة (منع تثبيت الجلسة)

\$request->session()->regenerate();

// إلغاء الجلسة

\$request->session()->invalidate();

```

// إعادة توليد رمز CSRF
$request->session()->regenerateToken();

// تسجيل خروج كامل
Auth::logout();
$request->session()->invalidate();
$request->session()->regenerateToken();
...

📄 أنماط شائعة

متحكم تسجيل الدخول
```php
public function store(Request $request)
{
    $credentials = $request->validate([
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required',
    ]);

    if (Auth::attempt($credentials, $request->boolean('remember'))) {
        $request->session()->regenerateToken();
        return redirect()->intended('dashboard');
    }

    return back()->withErrors(['email' => 'بيانات غير صحيحة']);
}
...

### متحكم التسجيل
```php
public function store(Request $request)
{
 $validated = $request->validate([
 'name' => 'required|string|max:255',
 'email' => 'required|email|unique:users',
 'password' => 'required|min:8|confirmed',
]);

 $user = User::create([
 'name' => $validated['name'],
 'email' => $validated['email'],
 'password' => Hash::make($validated['password']),
]);
}

```

```

 Auth::login($user);
 return redirect('/dashboard');
 }
 ...

 ### متحكم الموارد مع الترخيص
    ```php
    public function update(Request $request, Post $post)
    {
        $this->authorize('update', $post);

        $post->update($request->validated());

        return redirect()->route('posts.show', $post);
    }
    ...

```

⚡ نصائح سريعة

1. في المتحكمات لفحوصات الترخيص ``$this->authorize()`` استخدم دائماً `**`
2. أعد توليد الجلسة `**` عند تسجيل الدخول لمنع تثبيت الجلسة `**`
3. لكلمات المرور، أبدأ نص عادي `** Hash::make()` استخدم `**`
4. `auth()->user()` قبل استخدام `** auth()->check()` تحقق من `**`
5. للمنطق المعقد للتخخيص `** Policies` استخدم `**`
6. يحمي المسارات التي تتطلب تسجيل دخول `** 'auth'` الوسيط `**`
7. لصفحات تسجيل الدخول/التسجيل فقط `** 'guest'` الوسيط `**`
8. تذكر إلغاء الجلسة `**` عند تسجيل الخروج `**`

🎯 حالات استخدام شائعة

```

```php
// التحقق إذا كان المستخدم يملك المنشور
return $user->id === $post->user_id;

// التحقق إذا كان مديراً
return $user->role === 'admin';

// التحقق إذا كان البريد مؤكداً
return $user->email_verified_at !== null;

// التحقق إذا كان يمكنه الإشراف
return in_array($user->role, ['admin', 'moderator']);

```

```
// المدير الأعلى يمكنه كل شيء
public function before(User $user, string $ability): ?bool
{
 if ($user->role === 'super-admin') {
 return true;
 }
 return null;
}
...

```

## ## ✅ قائمة التحقق - الدرس 9

- [ ] فهم الفرق بين المصادقة والترخيص
- [ ] Laravel Breeze تثبيت وإعداد
- [ ] تنفيذ تسجيل الدخول/التسجيل/الخروج
- [ ] Gates إنشاء واستخدام
- [ ] Policies إنشاء واستخدام
- [ ] auth استخدام وسيط
- [ ] تنفيذ إدارة كلمات المرور
- [ ] API لمصادقة Sanctum استخدام
- [ ] فهم إدارة الجلسات

---

## ## 💡 النقاط الرئيسية

1. المصادقة == من أنت؟ (تسجيل الدخول/التسجيل)
2. الترخيص == ماذا يمكنك فعله؟ (الصلاحيات)
3. **Gates** = فحوصات أدونات بسيطة
4. **Policies** = أدونات منظمة للنماذج
5. **Middleware** = حماية المسارات
6. **Sanctum** = API مصادقة رموز
7. في المتحكمات **authorize()** دائماً
8. دائماً **\*\*أعد توليد الجلسة\*\*** عند تسجيل الدخول

---

## ## 🔗 روابط سريعة

- [./README.md] [الدرس الرئيسي]
- [./README-EN.md] [بالإنجليزية README]
- [./PRACTICE-GUIDE-AR.md] [دليل التطبيق]
- [./FULL-EXAM-100-QUESTIONS.md] [الاختبار الكامل]
- [../lesson-10/README.md] [الدرس التالي]



