

Innlevering 2b

IN2040 (Høst 2021)

- Dette er del to av den andre obligatoriske oppgaven i IN2040. Man kan oppnå 10 poeng for oppgavene i 2b, og man må ha minst 12 poeng tilsammen for 2a + 2b for å få godkjent.
- Svarene skal leveres via Devilry *innen fredag 22. oktober, kl. 23:59*.
- I enkelte oppgaver ber vi dere tegne diagrammer: Husk at disse også må vedlegges besvarelsen (f.eks som bilder av tegninger med penn-og-papir), i tillegg til kildekoden (som leveres som en *.scm*-fil).
- Hvis kildekoden leveres som en annen filtype (altså ikke som *.scm*-fil) vil dette anses som feil og det vil bli trukket 2 poeng.
- Husk å kommentere koden (med ; ;) så det blir lettere for de som skal rette å skjønne hvordan dere har tenkt. Ta også med relevante kjøringseksempler (ev. med returverdiene kommentert ut).
- For dem som leverer gruppeoppgaver: Merk at det ikke er anledning til å endre grupper mellom 2a og 2b, eller mellom 3a og 3b. I mellom 2 og 3 er det imidlertid mulig å gjøre endringer. (Som for 2a holder det at én på hver gruppe leverer, men la første linje i besvarelsen gjøre det klart hvem andre som er med på gruppa og sørg for at gruppen er registrert i Devilry.)
- Forelesningene fra uke 6 (30. september), 7 (7. oktober) og til en viss grad uke 8 (14. oktober) er de mest relevante her. Utover gruppetimene kan spørsmål som vanlig postes på GitHub-forumet.

1 Innkapsling, lokal tilstand og omgivelsesmodellen

- (a) Skriv en prosedyre `make-counter` som returnerer en ny prosedyre som bruker innkapsling for å holde rede på hvor mange ganger den har blitt kalt. Den returnerte prosedyren skal ha en privat variabel `count` som initialiseres til 0 og så økes med 1 (destruktivt) hver gang vi kaller den. Som returverdi gis den oppdaterte verdien til `count`. Eksempel på interaksjon:

```
? (define count 42)

? (define c1 (make-counter))

? (define c2 (make-counter))

? (c1) → 1

? (c1) → 2

? (c1) → 3

? count → 42

? (c2) → 1
```

- (b) Tegn et omgivelsesdiagram som viser alle rammene og bindingene som er gjeldende idet vi evaluerer det siste uttrykket i interaksjonen over, altså kallet på `c2`. Merk at vi her er interessert i omgivelsen som er gjeldene mens kallet utføres, ikke etter at det er ferdig og har returnert.

```
? (define bar (list 'a 'b 'c 'd 'e))
? (set-cdr! (cdddr bar) (cdr bar))
```

```
? (list-ref bar 0) → a
? (list-ref bar 3) → d
? (list-ref bar 4) → b
? (list-ref bar 5) → c
```

- (a) Tegn boks-og-peker-diagram som viser strukturen til `bar` etter kallet på `define` og etter `set-cdr!` over. Forklar kort hvorfor vi får verdiene vi gjør ved kallene på `list-ref`.
- (b) Anta så at vi har følgende interaksjon:

```
? (define bah (list 'bring 'a 'towel))
? (set-car! bah (cdr bah))
? bah → ((a towel) a towel)
? (set-car! (car bah) 42)
? bah → ((42 towel) 42 towel)
```

Tegn boks-og-peker-diagram som viser strukturen til `bah` før og etter det første kallet på `set-car!`. Forklar kort hvorfor `bah` evaluerer til verdien den gjør etter det siste kallet på `set-car!`.

- (c) Strukturen `bar` over er et eksempel på en sirkulær (*cyclic*) liste. Med sirkulære lister mener vi her strukturer hvor et `cdr`-felt peker tilbake til en tidligere `cons`-celle i lista. (Merk at lister kan ha elementer som deler struktur uten å nødvendigvis være sirkulære gitt denne definisjonen.) Når vi jobber med sirkulære lister må vi dermed passe oss så det ikke oppstår uendelige løkker der vi rekurserer over lister med `cdr`. Hvis vi f.eks. forsøker å kalle `length` på `bar` vil den ikke terminere. Skriv et predikat `cycle?` som tester om en listestruktur er syklisk.

```
? (cycle? '(hey ho)) → #f
? (cycle? '(la la la)) → #f
? (cycle? bah) → #f
? (cycle? bar) → #t
```

For ordens skyld: Vi bryr oss ikke her om “dypere” sirkularitet — f.eks. i tilfeller med lister-av-lister bryr vi oss ikke om hvorvidt et liste-element selv inneholder en sirkulær liste.

Valgfritt: De som kan tenke seg en ekstra utfordring kan her prøve å skrive to versjoner: en som har lineær minnebruk og en som har konstant minnebruk (men lineær tidsbruk).

- (d) Strengt tatt er sirkulære lister egentlig ikke ekte lister. For `bar` og `bah` (slik de er gitt ved REPL-interaksjonen i oppgavene over) vil vi få følgende resultat hvis vi kaller predikatet `list?` — forklar kort hvorfor.

```
? (list? bar) → #f
? (list? bah) → #t
```

Lykke til, og god koding!