

KUIS FORMATIF

Nama : Sela Widiyanti

NIM : 2225250176

Kelas : 3F

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

Jawab: elif berarti “**else if**”, yaitu kondisi tambahan setelah if. elif akan dievaluasi jika kondisi sebelumnya (if atau elif sebelumnya) bernilai **False**.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Jawab: Karena Python akan menjalankan **cabang pertama yang kondisinya bernilai True**. Setelah satu cabang dijalankan, cabang berikutnya tidak dijalankan lagi.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Jawab: Tidak ada blok kondisi yang dijalankan, sehingga program **tidak menghasilkan keluaran dari percabangan tersebut** dan program dapat melanjutkan ke perintah berikutnya.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Jawab: Karena kondisi diperiksa dari atas ke bawah. Jika dimulai dari nilai yang lebih tinggi, seperti nilai ≥ 85 , maka nilai tersebut akan masuk ke kategori yang tepat terlebih dahulu. Jika urutannya tidak menurun, suatu nilai bisa masuk ke kategori yang salah.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

Jawab: $0 \leq \text{nilai} \leq 100$ Artinya nilai harus **lebih besar atau sama dengan 0** dan **lebih kecil atau sama dengan 100**.

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Jawab: Tiga jenis validasi input yaitu:

- **Validasi tipe** → menolak input "dua belas" jika program membutuhkan angka.
- **Validasi rentang** → menolak nilai 105 jika rentangnya 0–100.
- **Validasi domain** → menolak jawaban "mungkin" jika pilihan hanya "ya" atau "tidak".

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

Jawab: ValueError menangkap kesalahan ketika teks **tidak dapat diubah menjadi angka**, misalnya: float("abc") atau input berupa teks yang bukan angka.

8. Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Jawab: Karena isdigit() hanya cocok untuk mengecek **angka bulat tanpa tanda atau titik desimal**. Jadi input seperti: 84.5 tidak akan dianggap sebagai digit oleh isdigit().

9. Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

Jawab:

- .strip() digunakan untuk **menghilangkan spasi** di awal dan akhir input.
- .lower() digunakan untuk **mengubah huruf menjadi huruf kecil**.

Jadi input seperti:

- YA
- Ya
- Ya
- ya

dapat dinormalisasi menjadi: ya sehingga lebih mudah dibandingkan dengan "ya".

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Jawab:

Enam contoh test case yang dapat digunakan adalah:

No	Input	Hasil yang di harapkan
1	92	A
2	85	A
3	70	B
4	60	C
5	50	D
6	49.9	E