

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

## высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Радиотехнический»

КАФЕДРА

ИУ-5 «Системы обработки информации и управления»

# Отчет по лабораторной работе № 7 по курсу Разработка интернет-приложений

**Тема работы:** "Создание HTML-сайта с использованием фреймворка Bootstrap."

	Выполнил: Группа:		Мирсонов В. А. РТ5-51Б	
	Дата выполнения:	«7»	декабря 2020 г.	
Подпись:				
	Проверил:		Гапанюк Ю. Е.	
	Дата проверки:	«7»	декабря 2020 г.	
Подпись:				

# Содержание

Общее описание задания	3
Выполнение дабораторной работы	. 3

#### **Цель лабораторной работы** - изучение фреймворка Bootstrap.

#### Общее описание задания

Макет сайта должен включать следующие элементы:

- 1. Таблицы.
- 2. Элементы HTML-форм.
- 3. Панель навигации (в верхней части страницы).
- 4. Выпадающие списки кнопок (могут быть использованы в панели навигации).
- 5. Индикаторы прогресса.

### Выполнение лабораторной работы

```
Текст НТМL
<!DOCTYPE html>
<HTML>
 <HEAD>
  <META charset="UTF-8">
  <TITLE>ЛР7</TITLE>
   k rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2"
crossorigin="anonymous">
  </HEAD>
 <BODY>
  <Н1>Меню</Н1>
  cli class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Активная страница</a>
 <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">Выпадающий список кнопок</a>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="frame-test.html">Лаб. 5</a>
   <a class="dropdown-item" href="html form.html">Лаб. 6</a>
   <a class="dropdown-item" button name="button1" type="button" onclick="alert('Произошло
нажатие');">Простое нажатие</а>
```

```
<div class="dropdown-divider"></div>
   <a class="dropdown-item" href="https://yandex.ru/">Ссылка на Яндекс</a>
  </div>
 class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="https://google.com/">Ссылка на Google</a>
 <hr>
<fieldset>
   <legend align="center">Элементы HTML-форм</legend>
   <form>
  <div class="form-group">
   <label for="exampleInputEmail1">Адрес почты</label>
   <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
   <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">Адрес останется только в моей
памяти</small>
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="exampleInputPassword1">Пароль</label>
   <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
  </div>
  <div class="form-group form-check">
   <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
   <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Оставаться в системе</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Подтвердить</button>
 </form>
</fieldset>
<hr>
<fieldset>
 <div class="progress">
```

```
<div class="progress-bar bg-success" role="progressbar" style="width: 25%" aria-valuenow="25" aria-</p>
valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 </div>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="50" aria-</pre>
valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 </div>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning" role="progressbar" style="width: 75%" aria-valuenow="75"</pre>
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 </div>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger" role="progressbar" style="width: 100%" aria-valuenow="100"</pre>
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 </div>
</fieldset>
  <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->
  <!-- Option 1: jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"</pre>
integrity="sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Option 2: jQuery, Popper.js, and Bootstrap JS
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-</pre>
9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKaIzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-</pre>
```

w1Q4orYjBQndcko6MimVbzY0tgp4pWB4lZ7lr30WKz0vr/aWKhXdBNmNb5D92v7s"

crossorigin="anonymous"></script>

```
-->
</BODY>
</HTML>
Teker CSS
li:nth-child(2n+1){
    background-color: LightSkyBlue;
    }
li:nth-child(2n){
    background-color: PaleGreen;
    }
```

### Экранная форма

#### Меню

