

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 /// classe CustomAppBar
4 /// componente custom AppBar
5 class CustomAppBar extends StatelessWidget implements PreferredSizeWidget {
6   /// "VoidCallback?" è una funzione che non prende parametri
7   /// e non restituisce nulla, ma può essere null (opzionale).
8   /// La variabile "onRefresh" è una callback,
9   /// cioè una funzione che verrà eseguita
10  /// quando l'utente preme il pulsante di refresh sull'AppBar
11  final VoidCallback? onRefresh;
12
13  /// costruttore + parametri
14  const CustomAppBar({super.key, this.onRefresh});
15
16  /// override del metodo build
17  @override
18  Widget build(BuildContext context) {
19    return AppBar(
20      /// "foregroundColor" controlla il colore di tutti gli elementi
21      /// foreground dell'AppBar
22      foregroundColor: Colors.black,
23
24      /// title di AppBar con Container
25      title: Container(
26        /// padding
27        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 8),
28        decoration: BoxDecoration(
29          color: Colors.black,
30          borderRadius: BorderRadius.circular(10),
31        ),
32        child: Text(
33          "News!",
34          /// style di Text
35          style: const TextStyle(
36            /// colore
37            color: Colors.white,
38            /// dimensioni
39            fontSize: 17,
40            /// grassetto
41            fontWeight: FontWeight.bold,
42          ),
43        ),
44      ),
45
46      /// actions
47      actions: [
48        /// IB per il refresh
49        IconButton(
50          /// colori IB
51          splashColor: Colors.green,
52
53          /// questo per far funzionare lo splashColor
54          /// anche su Web
55          style: ButtonStyle(
56            overlayColor: MaterialStateProperty.all(
57              Colors.green.withOpacity(0.3),
58            ),
59          ),
60
```

```
61      /// onPressed per il refresh.
62      /// Callback passata dall'esterno.
63      /// La AppBar rimane "stupida" non conoscendo
64      /// cosa sta sotto a "downloadStoryData".
65      /// Sa solo: "quando clicco refresh, chiamo onRefresh"
66      onPressed: onRefresh,
67      // icona di refresh
68      icon: Icon(Icons.refresh_rounded),
69    ),
70  ],
71
72  /// Title al centro (AppBar)
73  centerTitle: true,
74
75  /// colore di sfondo (AppBar)
76  backgroundColor: Colors.white,
77 );
78 }
79
80 /// Questo getter è obbligatorio.
81 /// Senza di esso, Flutter non accetta l'AppBar custom.
82 /// "preferredSize" è una proprietà obbligatoria per qualsiasi widget
83 /// che implementa PreferredSizeWidget, come la AppBar.
84 /// Senza questa proprietà,
85 /// Flutter non saprebbe come calcolare la dimensione del widget
86 /// e genererebbe un errore.
87 @override
88 Size get preferredSize =>
89   /// Si indica a Flutter che l'altezza della tua AppBar è 48.0
90   /// (altezza standard di kToolbarHeight)
91   const Size.fromHeight(kToolbarHeight);
92 }
93
```