

Explicación

① Declaro 2 variables → largo ancho > float

las 2 float para trabajar con decimales

Lexico → Python reconoce

largo = float(input('Digita el largo del rectángulo: '))

Identificador Operador de asignación Valor

Ancho sigue la misma Secuencia

en total 3 tokens que se van a usar en el proceso de compilación

→ area = largo * ancho

→ Esta cumpliendo lexico
→ Esta bien estructurado
→ tiene sentido
multiplica 2 variables flotantes

print(f"El área del rectángulo es: {area}")

→ Cumple con las normas lexicas, sintácticas y semanticas

② Declaro 2 variables → edad tiene-credula

edad = int(input('Digita la edad: '))

tiene-credula = input('¿Tiene credula? (si/no): ').lower() == "si"

Python reconoce tanto identificadores, operadores, y valores en cuanto a lexico esta bien

Sintaxis adecuada líneas bien estructuradas cumpliendo reglas gramaticales

→ • esta-habilitado

→ • pertenece-a-rama-judicial

¿ Cumplen con: lexico
Sintaxis
Semantica

Comprehension → Lexical
→ Syntactical
→ Semantic.

frutas = ["manzana", "banana", "pera", "uva", "mango"]

```
frntul = input('Digita una frnta a verificar:')
```

↓
Identificador Operador Valor.

Lexico ✓
Grammatical ✓
→ 3 tokens.

`print (F["{'Frutas'}" está en la lista {'fruta' in frutas}"])`

↳ lexico, gramática, semántica correcta

Diagram illustrating the components of a Python program:

```
graph TD; A[Signos Que reconoce Python] --> B[Estructura Completa]; A --> C[Sentido]
```

The diagram shows a central box labeled "Signos Que reconoce Python" (Signs that Python recognizes) with arrows pointing to two other boxes: "Estructura Completa" (Complete Structure) and "Sentido" (Meaning).

El segundo print - cumple las normas y los parámetros

④

Lexico→ ① Para
enSe debe usar for
Se debe usar inSintacticos

→ ② → (:))

if len(numeros) > 0

Se deben colocar
los dos puntos
para que pueda
ejecutarse la instrucción

→ ③ → (la lista no está vacía)

(la lista está vacía)

→ Al no tener comillas
python lo interpreta
como variables, no como
un texto para mostrar→ ④ Identificación incorrecta →
elseNo se encuentra
alineado con el if.Semántico

→ ⑤ → "El promedio es: " + promedio)

No es posible concatenar un str con
un float, esto produce un error de tipo.

⑤

Sintactico

→ ① → return palabra = palabra[::-1]

→ No es posible usar = que es un
operador de asignación, dentro de
un return, porque python espera es
una expresión, no nada relacionado
con asignaciónSemántico

② → Iteración rota

→ El objetivo es que la función compare
la palabra con su reverso (==) no
asignarle un nuevo valor con (=)

Así nunca se verificaría si es palindromo.

④ Correcciones

lexico → Se implementa ①

for numero in numeros:

for, in son reconocidos por python

Sintacticos → ② if len(numeros) > 0:

: , se colocan los 2 puntos para que se ejecute la instrucción

print('«la lista no está vacía»') ③

print('«la lista está vacía»')

“ ”, con las comillas se identifica que es un mensaje.

④ if len(numeros) > 0:

print('«la lista no está vacía»')

else:

print('«la lista está vacía»')

else, se identu bien, al nivel del if

⑤ con un f string puedo mostrar el resultado

print(f«El promedio es: {promedio}»)

{promedio} → No concierten, no es posible
→ lo muestro directo.

⑤ ① return palabra == palabra[::-1]

==, si representa la expresión que espera python

② return palabra = palabra[::-1] ^X nunca verificaria si
o no un palindromo para eso se usa

return palabra == palabra[::-1] ✓