



SLOTCMD_2: Архитектурный манифест и отчет стабилизации (Ревизия #0813-POINT-1)

Этот документ фиксирует промежуточные итоги сессии проектирования и стабилизации платформы имитационного СМО-моделирования SLOTCMD_2 (версия 2.5.0-RELEASE-GOLDEN-MONOMORPHIC).

Используйте данный файл для восстановления контекста ОЗУ и рантайма в случае сброса сессии. 📄 1. СТАТУС

ТОЧКИ ОТКАТА (POINT 1) На момент фиксации Point 1 кодовая база полностью очищена от циклической

рекурсии, рассинхронизации памяти вкладок и скрытых падений. Конвейер тактового продвижения и

блайтинга холста в эмулятор Windows Terminal (ConPTY) функционирует со скоростью, близкой к нативной

[pdf_n0zl1s.pdf]. ✅ Что полностью стабилизировано и работает: Многовкладочный налив каруселей (Слоты 102

и 103): Устранена гонка и заклинивание пустых вкладок. Все 4 вкладки Левого и Правого Проводников

параллельно и неблокирующе индексируются на старте через фоновые ОС-потoki vfs_worker.js

[pdf_n0zl1s.pdf]. Аппаратные хоткеи Alt + 1..6: Полностью заменен хардкод каналов. Посимвольный CSI/ESC

декодер перехватывает нажатия цифр в любом режиме терминала, вычисляет целевую бизнес-панель по

динамическому полю "displayIndex" из JSON-файла топологии и мгновенно переключает золотую рамку

фокуса (\x1b[38;5;220m) [pdf_n0zl1s.pdf]. Безопасность сессии и иммунитет app_config.json: Внедрен бутстрап-

гвард готовности ОЗУ. Ранний сброс недогруженного стейта на диск до ответа воркеров заблокирован,

кастомные пути вкладок больше не затираются дефолтами. Зачистка try/catch и Дехардкод: Из модулей ядра

полностью удалены блоки перехвата ошибок (в соответствии с правилом эксклюзивности vfs_worker.js)

[pdf_n0zl1s.pdf]. Пути к системным логам отвязаны от констант "C:\slotcmd_2\..." и считываются динамически из

ОЗУ-контекста ядра (kernel.logPath). ⚡ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРЕТЫ 🚫

Тотальный запрет на try/catch (Защита V8 от деоптимизации) Контур изоляции: Блоки try/catch категорически

запрещены во всех модулях хоста, ядра, приборов и PAC-триад [pdf_n0zl1s.pdf]. Единственное легитимное

исключение: Фоновый воркер src/app/workers/vfs_worker.js (изоляция ядра от непредсказуемых блокировок

дискового ввода-вывода Windows) [pdf_n0zl1s.pdf]. Реализация: Любые потенциальные системные сбои и гонки

обязаны предотвращаться исключительно превентивными inline-гвардами и предварительными проверками

дескрипторов (например, fs.existsSync) [pdf_n0zl1s.pdf]. 🏠 Следование парадигме PAC / BEM / BLIT / DODPAC

(Presentation-Abstraction-Control): Четкое разделение триад интерфейса. Представление пассивно, абстракция

(модель) хранит плоские данные, контроллер обрабатывает входящие тактовые импульсы. BEM (Блочная

разметка): Интерфейс декомпозируется на независимые изолированные слоты-блоки, не зависящие от

глобального контекста. BLIT (Прямой посимвольный впек): Отказ от тяжелого перерендеринга строк.

Изменения выжимаются посимвольно в локальные матрицы, которые затем атомарно копируются в

глобальный экраный буфер (fs.writeSync(1)) [pdf_n0zl1s.pdf]. DOD (Data-Oriented Design): Проектирование

ориентировано на организацию данных в ОЗУ для кэш-локальности. Использование плоских мономорфных

запечатанных массивов и объектов-литералов без скрытых геттеров/сеттеров. 🚫 Запрет на наследование (0%

OOP Inheritance) Ключевое слово extends полностью исключено из синтаксиса платформы

[pdf_n0zl1s.pdf]. Система не использует полиморфные иерархии классов. Все приборы обслуживания и

сущности переводятся на рельсы независимых чистых функций и запечатанных структур данных. 🚫 Запрет на

кодирование по памяти и регламент утверждения Строгий запрет на кодирование по памяти: Запрещено

додумывать, гадать или модифицировать узлы без побайтовой сверки с текущим рантаймом. Каждое

изменение должно опираться на актуальные дампы очередей и логов. Преварительное утверждение: Любые

исправления, рефакторинг или модификации кода должны быть предварительно продемонстрированы и

утверждены пользователем. Прямое внесение изменений без аппрува не допускается. Паспорт листинга: В

конце каждого измененного файла или листинга обязательно указываются точный локальный путь к файлу и

время его модификации. 📄 3. СХЕМА ПОТАКОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (СМО) Система функционирует как

жесткий потактовый автомат продвижения имитационных транзактов. Ввод данных: Буфер process.stdin

(Windows ConPTY) поступает в tty_byte_scanner.js. Декодирование: Сканер разбирает байты без аллокаций

памяти и выстреливает СМО-транзакт (мономорфный паспорт: id, P1=Канал, P2=Интенет, P3=Payload) в GPSS-

движок [pdf_n0zl1s.pdf]. Маршалинг и Продвижение: Движок gpss_engine_scan.js циклически утилизирует

очереди FIFO приборов (Каналы 0, 1, 4, 9, 11 и бизнес-слоты 100+) на скорости (O(1)).Закрывающий импульс: При наличии мутаций Канал 1 (SlotRegUnit) активирует сквозную ANSI-отрисовку кадра.Вывод: Композитор viewport_blit.js собирает Юникод-сетку рамок (FrameBlit) и локальные растры окон (SpriteBlit), атомарно выталкивая поток в дескриптор fs.writeSync(1) [pdf_n0zl1s.pdf].

3. РЕЕСТР ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ И ИСПРАВЛЕННЫХ МОДУЛЕЙ

- Модули, переведенные на 100% чистый DOD-формат (Без `class`):

4. РЕЕСТР ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ И ИСПРАВЛЕННЫХ МОДУЛЕЙ

● Модули, переведенные на 100% чистый DOD-формат (Без `class`):src/app/io/tty_byte_scanner.js (Ревизия: 6.8.7-RELEASE-SMO-SCANNER-KEYLOGS-PURE-DOD) — Низкоуровневый посимвольный автомат разбора ввода, HEX-логгер чанков.src/app/io/tty_alt_parser.js (Ревизия: 1.3.0-RELEASE-SMO-ALT-PARSER-DYNAMIC-DISPLAY-INDEX) — Динамический сканирующий контур фокуса по displayIndex.src/core/smo/gpss_engine_scan.js (Ревизия: 4.0.0-RELEASE-SMO-SCANNER-DYNAMIC-IOC-STABLE) — Тактовый автомат вычерпывания FIFO-очередей.src/app/workers/vfs_worker.js (Ревизия: 2.3.2-RELEASE-PURE-DOD-PAC-VFS-PASSPORT-FIXED) — Единственный узел, имеющий право на try/catch для изоляции дискового ввода-вывода Windows [pdf_n0zl1s.pdf].src/app/workers/layout_measurer.js (Ревизия: 1.0.0-RELEASE-DOD) — Прибор Фазы 1. Посимвольный расчет размеров и превентивное гашение неактивных узлов (0% RegExp).src/app/workers/layout_calculator.js (Ревизия: 1.0.0-RELEASE-DOD) — Прибор Фазы 3. Расчет абсолютных координат флекс-сетки (0% RegExp).src/core/layout/layout_worker.js (Ревизия: 2.0.5-RELEASE-SMO-LAYOUT-WORKER-DASHBOARD-UNLOCKED) — Фоновый Flex-калькулятор разметки. ● Модули со стабильной DOD-логикой, но требующие удаления ES6-классов:src/app/app_host_boot.js (Ревизия: 38.22.0-RELEASE-SMO-BOOT-PURE-DOD-NO-TRYCATCH) — Пофазный загрузчик. Полностью очищен от try/catch и хардкода путей.src/app/kernel/slots/slot.js (Ревизия: 1.9.1-RELEASE-SMO-SLOT-PURE-DOD-NO-TRYCATCH) — Прибор обслуживания. Очищен от try/catch, защищен геттером stackSize.src/app/bootstrap/slot_maker.js (Ревизия: 4.8.1-RELEASE-SMO-IOC-FACTORY-CLEAN-GETTERS) —

Фабрика PAC-триад, синхронизирована по ссылкам
ОЗУ.src/app/bootstrap/app_config.js (Ревизия: 3.5.0-RELEASE-SMO-APP-CONFIG-ARRAY-INDEX-FIXED) — Бронированный менеджер
сериализации.src/app/bootstrap/app_host_state.js (Ревизия: 2.3.4-RELEASE-SMO-STATE-BUSINESS-DASHBOARD-WARMED) —
Мономорфный стейт-генератор Hidden Class
хоста.src/core/smo/gpss_engine.js (Ревизия: 12.1.3-RELEASE-SMO-GPSS-ENGINE-SNIFFER-STABILIZED) — Магистральный
распределитель транзактов шины CMO.src/app/io/viewport_blit.js
(Ревизия: 1.3.18-RELEASE-SMO-PURE-PASSIVE-BLIT-STABLE) —
Терминальный драйвер выталкивания кадров.src/app/io/frame_blit.js
(Ревизия: 7.9.5-RELEASE-SMO-TITULAR-BUSINESS-DASHBOARD-STABLE) — Pixel-Perfect векторизатор рамок (внедрен заголовок
DASHBOARD).Прикладные контроллеры, модели и представления:
explorer_ctl.js (Ревизия #0813-EXPLORER-PRELOADER-FIX),
command_ctl.js (Ревизия #0811-FAT-COMMAND-CTL), theme_ctl.js
(Ревизия #0811-FAT-THEME-CTL-FIX), logger_ctl.js (Ревизия #0811-FAT-LOGGER-CTL).

4. РАССОГЛАСОВАНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ

При открытии новой сессии необходимо продолжить планомерное уничтожение ООП-наследия для достижения 100% мономорфизма [pdf_n0zl1s.pdf]:

1. **Ликвидация ES6-классов:** Управляющие узлы AppHost и Slot все еще используют обертки class [pdf_n0zl1s.pdf]. Их необходимо разложить на плоские функциональные литералы ОЗУ, создаваемые фабричными методами (по образу createWatchUnitState в Канале 11).
2. **Гармонизация деструктора delete :** В модуле animation_worker.js (строка 59) обнаружен вызов delete registry[id] , приводящий к разрушению Hidden Class в V8 TurboFan. Требуется заменить на пассивное зануление ссылки (= null).
3. **DRY-комплаенс контроллеров:** Контроллеры command_ctl.js , theme_ctl.js , logger_ctl.js дублируют инстанс-конструкторы и методы _triggerRepaint . Их нужно унифицировать в единый функциональный DOD-редуктор обработки интентов.

Текущая конфигурация layout_topology.json: Актуальна (Дашборд переведен в Блок 101, добавлены точные displayIndex [1..6] для сквозного маппинга хоткеев).