

## Servicio IIBB – Padrón Mensual de Contribuyentes Ingresos Brutos Buenos Aires

### Código 1301 – *DescargarPadron*

```
{
  "Request": 1301,
  "Usuario": <string>,
  "Contraseña": <string>,
  "FechaDesde": <string><AAAAAMDD>,
  "FechaHasta": <string><AAAAAMDD>,
  "CarpetaDestino": <string>,
  "OverWrite": <bool>
}

{
  "Response": <string>,
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}
```

**Usuario** y **Contraseña** son las credenciales del usuario que desea efectuar la consulta. Estas pueden ser de homologación o producción.

**FechaDesde** y **FechaHasta** es el intervalo de fechas para obtener el **Padrón de Percepciones y Retenciones**.

**CarpetaDestino** es la ubicación en donde se desea que la aplicación guarde los archivos.

**OverWrite** permite efectuar la sobreescritura de los archivos.

### Código 1302 – *ConsultarRetPer*

```
{
  "Request": 1302,
  "Usuario": <string>,
  "Contraseña": <string>,
  "Cuits": [
    {
      "cuit": <string>
    }
  ],
  "FechaDesde": <string><AAAAAMDD>,
  "FechaHasta": <string><AAAAAMDD>
}

{
  "Response": {
    "CbteNro": <long>,
    "FechaDesde": <string><AAAAAMDD>,
    "FechaHasta": <string><AAAAAMDD>,
    "Contribuyentes": [
      {
        "Cuit": <string>,
        "AlicPer": <decimal>,
        "AlicRet": <decimal>,
        "GrpPer": <short>,
        "GrpRet": <short>
      }
    ]
  },
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "Events": [  
    {  
      "Code": <integer>,  
      "Msg": <string>  
    }  
  ],  
  "Exceptions": <exception>  
}
```

**Usuario** y **Contraseña** son las credenciales del usuario que desea efectuar la consulta. Estas pueden ser de homologación o producción.

**FechaDesde** y **FechaHasta** es el intervalo de fechas para obtener las alícuotas.

En teoría se permite consultar más de un contribuyente por acceso pero ARBA lo está limitando a solo uno por consulta. Si se envía un array con más de un contribuyente, no se producirá ningún error pero solo se devolverán los datos del primero. El resto son ignorados.