

Servicio A-122R – Retenciones ARBA**Código 1310 – CreateDJ**

```
{
  "Request": 1310,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "ActividadId": <integer>,
  "Anio": <integer>,
  "Mes": <integer>,
  "Quincena": <integer>
}

{
  "Response": {
    "Id": <integer>,
    "Anio": <integer>,
    "Mes": <integer>,
    "Quincena": <integer>,
    "Actividad": <string>,
    "ActividadId": <integer>,
    "FechaVencimiento": <string>,
    "Rectificativa": <integer>,
    "FechaCierre": <string>,
    "FechaCreacion": <string>,
    "TotalRetenciones": <decimal>,
    "CantidadRetenciones": <integer>,
    "CuitAgente": <long>,
    "RazonSocialAgente": <string>,
    "TieneLotePendiente": <bool>,
    "TieneObservaciones": <bool>,
    "TieneErrores": <bool>,
    "N_COMPRO_ARW": <long>
  },
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}
```

Código 1311 – GetDDJJ

Este método permite consultar las DDJJ por alguna de las siguientes opciones:

- ID de la DJ
- Periodo y ActividadId

Ambos métodos requieren el CUIT del agente. Si se desea consultar por Periodo y ActividadId, solo informe ID de la DDJJ igual a cero. Por el contrario, informe ID. Periodo y ActividadId pueden obviarse.

```
{
  "Request": 1311,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "IdDJ": <long>,
  "ActividadId": <integer>,
  "Anio": <integer>,
  "Mes": <integer>,
  "Quincena": <integer>
}

{
```

```

"response": [
{
  "Id": <integer>,
  "Anio": <integer>,
  "Mes": <integer>,
  "Quincena": <integer>,
  "Actividad": <integer>,
  "TotalRetenciones": <decimal>,
  "CantidadRetenciones": <integer>,
  "CuitAgente": <long>,
  "Estado": <string>,
  "N_COMPRO_ARW": <long>
}
],
"errors": [
{
  "Code": <integer>,
  "Msg": <string>
}
],
"events": [
{
  "Code": <integer>,
  "Msg": <string>
}
],
"exceptions": <exception>
}

```

Código 1312 – CreateCbte

```

{
  "request": 1312,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "IdDJ": <long>,
  "CuitContribuyente": <long>,
  "Sucursal": <string>,
  "Alicuota": <decimal>,
  "BaseImponible": <decimal>,
  "ImporteRetencion": <decimal>,
  "RazonSocialContribuyente": <string>,
  "FechaOperacion": <string>,
  "Direccion": {
    "Calle": <string>,
    "Numero": <string>,
    "Piso": <string>,
    "Departamento": <string>,
    "CodigoPostal": <string>,
    "Localidad": <string>,
    "Provincia": <string>
  },
  "direccion_skip": <bool>,
  "NroTransaccionAgente": <string>
}

{
  "response": {
    "Id": <integer>,
    "CuitContribuyente": <long>,
    "RazonSocialContribuyente": <string>,
    "Sucursal": <string>,
    "Alicuota": <decimal>,
    "BaseImponible": <decimal>,
    "ImporteRetencion": <decimal>,
    "FechaOperacion": <string>,
    "NroEmision": <string>,
    "NroTransaccionAgente": <string>
  },
  "errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}

```

Código 1313 – DeleteCbte

```

{
  "Request": 1313,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "CbteId": <integer>
}

{
  "Response": {
    "Codigo": <string>,
    "Estado": <string>
  },
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}

```

Código 1314 – GetCbtes

Este método permite consultar los comprobantes por alguna de las siguientes opciones:

- ID de la DJ
- CUIT Contribuyente, Periodo, Estado.

Ambos métodos requieren el CUIT del agente. Si se desea consultar por Periodo y ActividadId, solo informe ID de la DDJJ igual a cero. Por el contrario, informe ID y Periodo. CUIT Contribuyente y Estado pueden obviarse.

```

{
  "Request": 1314,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "IdDJ": <long>,
  "CuitContribuyente": <long>,
  "Anio": <integer>,
  "Mes": <integer>,
  "Quincena": <integer>,
  "Estado": <string>
}

{
  "Response": [
    {
      "Id": <integer>,
      "IdDJ": <integer>,
      "NroEmision": <string>,
      "CuitContribuyente": <long>,
      "RazonSocialContribuyente": <string>,
      "Sucursal": <string>,
      "NroTransaccionAgente": <integer>,
      "FechaRetencion": <string>,
      "FechaOperacion": <string>,
      "Alicuota": <decimal>,
      "BaseImponible": <decimal>,
      "ImporteRetenido": <decimal>,
      "Direccion": {

```

```

        "Calle": <string>,
        "Numero": <string>,
        "Piso": <string>,
        "Depto": <string>,
        "Localidad": <string>,
        "Provincia": <string>
    },
    "FechaAceptacion": <string>,
    "FechaBaja": <string>,
    "Observacion": <string>
  }
],
"Errors": [
  {
    "Code": <integer>,
    "Msg": <string>
  }
],
"Events": [
  {
    "Code": <integer>,
    "Msg": <string>
  }
],
"Exceptions": <exception>
}

```

Código 1315 – *GetCbtePDF*

```

{
  "Request": 1315,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "IdDJ": <long>,
  "CuitContribuyente": <long>,
  "Anio": <integer>,
  "Mes": <integer>,
  "Quincena": <integer>,
  "Estado": <string>,
  "FileName": <string>,
  "Overwrite": <bool>
}

{
  "Response": <byte[]>,
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}

```

Código 1316 – *GetCbtesTXT*

```

{
  "Request": 1316,
  "CuitAgente": <long>,
  "Password": <string>,
  "Id": <integer>,
  "FileName": <string>,
  "Overwrite": <bool>
}

{
  "Response": <string>,
  "Errors": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Events": [
    {
      "Code": <integer>,
      "Msg": <string>
    }
  ],
  "Exceptions": <exception>
}

```



Servidor de Factura Electrónica ARCA

```
    }  
  ],  
  "Events": [  
    {  
      "Code": <integer>,  
      "Msg": <string>  
    }  
  ],  
  "Exceptions": <exception>  
}
```