Servicio A-122R – Retenciones ARBA

Código 1310 – CreateDJ

```
{
    "Request": 1310,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "ActividadId": <integer>,
    "Anio": <integer>,
    "Mes": <integer>,
    "Quincena": <integer>
}
```

```
{
    "Response": {
        "Id": <integer>,
        "Anio": <integer>,
        "Mes": <integer>,
        "Quincena": <integer>,
        "Actividad": <string>,
        "ActividadId": <integer>,
        "FechaVencimiento": <string>,
        "Rectificativa": <integer>,
        "FechaCierre": <string>,
        "FechaCreacion": <string>,
        "TotalRetenciones": <decimal>,
        "CantidadRetenciones": <integer>,
        "CuitAgente": <long>,
        "RazonSocialAgente": <string>,
        "TieneLotePendiente": <bool>,
        "TieneObservaciones": <bool>,
        "TieneErrores": <bool>,
        "N_COMPRO_ARW": <long>
    },
    "Errors": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Events": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Exceptions": <exception>
}
```

Código 1311 – GetDDJJ

Este método permite consultar las DDJJ por alguna de las siguientes opciones:

- *ID de la DJ*
- *Periodo y ActividadId*

Ambos métodos requieren el CUIT del agente. Si se desea consultar por Periodo y ActividadId, solo informe ID de la DDJJ igual a cero. Por el contrario, informe ID. Periodo y ActividadId pueden obviarse.

```
{
    "Request": 1311,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "IdDJ": <long>,
    "ActividadId": <integer>,
    "Anio": <integer>,
    "Mes": <integer>,
    "Quincena": <integer>
}
```

```
{
```

```
    "Response": [
        {
            "Id": <integer>,
            "Anio": <integer>,
            "Mes": <integer>,
            "Quincena": <integer>,
            "Actividad": <integer>,
            "TotalRetenciones": <decimal>,
            "CantidadRetenciones": <integer>,
            "CuitAgente": <long>,
            "Estado": <string>,
            "N_COMPRO_ARW": <long>
        }
    ],
    "Errors": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Events": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Exceptions": <exception>
}
```

Código 1312 – CreateCbte

```
{
    "Request": 1312,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "IdDJ": <long>,
    "CuitContribuyente": <long>,
    "Sucursal": <string>,
    "Alicuota": <decimal>,
    "BaseImponible": <decimal>,
    "ImporteRetencion": <decimal>,
    "RazonSocialContribuyente": <string>,
    "FechaOperacion": <string>,
    "Direccion": {
        "Calle": <string>,
        "Numero": <string>,
        "Piso": <string>,
        "Departamento": <string>,
        "CodigoPostal": <string>,
        "Localidad": <string>,
        "Provincia": <string>
    },
    "Direccion_Skip": <bool>,
    "NroTransaccionAgente": <string>

}

{
    "Response": {
        "Id": <integer>,
        "CuitContribuyente": <long>,
        "RazonSocialContribuyente": <string>,
        "Sucursal": <string>,
        "Alicuota": <decimal>,
        "BaseImponible": <decimal>,
        "ImporteRetencion": <decimal>,
        "FechaOperacion": <string>,
        "NroEmision": <string>,
        "NroTransaccionAgente": <string>
    },
    "Errors": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Events": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
```

```
        }
    ],
    "Exceptions": <exception>
}
```

Código 1313 – DeleteCbte

```
{
    "Request": 1313,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "Id": <integer>
}
```

```
{
    "Response": {
        "Codigo": <string>,
        "Estado": <string>
    },
    "Errors": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Events": [
        {
            "Code": <integer>,
            "Msg": <string>
        }
    ],
    "Exceptions": <exception>
}
```

Código 1314 – GetCbtes

Este método permite consultar los comprobantes por alguna de las siguientes opciones:

- *ID de la DJ*
- *CUIT Contribuyente, Periodo, Estado.*

Ambos métodos requieren el CUIT del agente. Si se desea consultar por Periodo y ActividadId, solo informe ID de la DDJJ igual a cero. Por el contrario, informe ID y Periodo. CUIT Contribuyente y Estado pueden obviarse.

```
{
    "Request": 1314,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "IdDJ": <integer>,
    "CuitContribuyente": <long>,
    "Anio": <integer>,
    "Mes": <integer>,
    "Quincena": <integer>,
    "Estado": <string>
}
```

```
{
    "Response": [
        {
            "Id": <integer>,
            "IdDJ": <integer>,
            "NroEmision": <string>,
            "CuitContribuyente": <long>,
            "RazonSocialContribuyente": <string>,
            "Sucursal": <string>,
            "NroTransaccionAgente": <integer>,
            "FechaRetencion": <string>,
            "FechaOperacion": <string>,
            "Alicuota": <decimal>,
            "BaseImponible": <decimal>,
            "ImporteRetenido": <decimal>,
            "Direccion": {
```

```
                "Calle": <string>,
                "Numero": <string>,
                "Piso": <string>,
                "Depto": <string>,
                "Localidad": <string>,
                "Provincia": <string>
            },
            “FechaAceptacion”: <string>,
            “FechaBaja”: <string>,
            “Observacion”: <string>
        }
    ],
    “Errors”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Events”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Exceptions”: <exception>
}
```

Código 1315 – GetCbtePDF

```
{
    "Request": 1315,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "Id": <integer>,
    "FileName": <string>,
    "OverWrite": <bool>
}
```

```
{
    “Response”: <byte[]>,
    “Errors”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Events”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Exceptions”: <exception>
}
```

Código 1316 – GetCbtesTXT

Este método permite listar los comprobantes por alguna de las siguientes opciones:

- *ID de la DJ*
- *CUIT Contribuyente, Periodo, Estado.*

Ambos métodos requieren el CUIT del agente. Si se desea consultar por Periodo y ActividadId, solo informe ID de la DDJJ igual a cero. Por el contrario, informe ID y Periodo. CUIT Contribuyente y Estado pueden obviarse.

```
{
    "Request": 1316,
    "CuitAgente": <long>,
    "Password": <string>,
    "IdDJ": <integer>,
    "CuitContribuyente": <long>,
    "Anio": <integer>,
```

```
    "Mes": <integer>,
    "Quincena": <integer>,
    "Estado": <string>,
    "FileName": <string>,
    "OverWrite": <bool>
}

{
    “Response”: <string>,
    “Errors”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Events”: [
        {
            “Code”: <integer>,
            “Msg”: <string>
        }
    ],
    “Exceptions”: <exception>
}
```