

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE LA RABTA
Consultation N° INF01/2026 — 2^e publication

PLAN DE RECOLLEMENT

AVEC REPÉRAGE

Système de pointage biométrique — 25 pointeuses sur 25 blocs
Document établi conformément à la rubrique 14 du CCTP

Maître d'ouvrage	CHU LA RABTA — Unité informatique
Titulaire	HIKVIEW ENGINEERING — Rue Maroc, 1250 Sbeitla — MF 1667878 K
Objet	Fourniture, installation et mise en service d'un système de pointage biométrique
Indice / révision	Indice A — établi le
Établi par	 (nom, qualité)
Vérifié par	 (nom, qualité)
Nombre d'exemplaires	2 — un exemplaire papier relié et un exemplaire électronique

Document de recollement — à compléter à l'achèvement des travaux et à remettre à la réception provisoire

1. Objet et références

Le présent document constitue le plan de recollement avec repérage de l'installation du système de pointage biométrique du CHU La Rabta. Il indique de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations réellement réalisées, conformément aux exigences du cahier des clauses techniques particulières.

1.1 Exigences couvertes

Rubrique CCTP	Exigence	Traitement
Rubrique 14	« Nombre des rapports fournis : 2 (copie en papier et l'autre électronique) »	Le présent document est remis en un exemplaire papier relié et un exemplaire électronique (PDF + registre tableur).
Rubrique 14	« Plan de recollement avec repérage : oui »	Convention de repérage au § 2, marquage physique au § 3, registres aux § 4 à § 8, plans au § 9.
Rubrique 13	« Plans de recollement : oui » et « Rapport de test Câbles cuivre : oui »	Registre de certification des liens cuivre au § 5, avec le rapport d'appareil joint en annexe.
Article 4	« La fourniture en fin des travaux des plans de recollement de l'installation en indiquant de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations réalisées »	Objet même du présent document.
Article 15	« Le titulaire, en accord avec le service informatique, indiquera sur le plan d'implantation des pointeuses et l'endroit même où devra être récupéré l'alimentation électrique »	Registre des alimentations au § 6 et plans d'implantation au § 9.

1.2 Documents de référence

- Cahier des clauses techniques particulières de la consultation N° INF01/2026 — CHU La Rabta.
- Norme ISO/IEC 11801 — câblage générique des locaux d'usagers.
- Standard ANSI/TIA/EIA-568 — recommandations de câblage structuré, catégorie 6.
- Loi organique n° 63/2004 relative à la protection des données à caractère personnel.
- Plan d'implantation validé par le service informatique du CHU La Rabta.

2. Convention de repérage

Tout élément de l'installation porte un identifiant unique et stable, construit selon la règle suivante :

PRÉFIXE – Bnn – ii

PRÉFIXE	Nature de l'élément, selon le tableau ci-dessous
Bnn	Numéro de bloc, de B01 à B25, dans l'ordre du tableau des sites du CCTP (§ 4)
ii	Numéro d'ordre de l'élément à l'intérieur du bloc, de 01 à 99

2.1 Préfixes normalisés

Préfixe	Élément désigné	Exemple
PTG	Pointeuse biométrique	PTG-B06-01
PR	Prise RJ45 catégorie 6 desservant la pointeuse	PR-B06-01
L	Lien permanent cuivre (prise ↔ panneau de brassage)	L-B06-01
LT	Local technique / répartiteur du bloc	LT-B06
BP	Panneau de brassage dans le local technique	LT-B06/BP1
P	Port du panneau de brassage	LT-B06/BP1-P12
SW	Commutateur de raccordement	SW-B06-01
CD	Cordon de brassage UTP Cat. 6 de 1 m	CD-B06-01
AL	Départ d'alimentation électrique de la pointeuse	AL-B06-01
DJ	Disjoncteur de protection du départ	DJ-B06-01
TE	Tableau ou coffret électrique d'origine du départ	TE-B06
ASE	Alimentation de secours 12 V DC (autonomie ≥ 2 h)	ASE-B06-01
SRV	Serveur du système de pointage	SRV-01

Règle de cohérence : un même identifiant désigne le même objet sur l'étiquette physique, dans les registres du présent document, dans le registre électronique et sur les plans. Aucune renumérotation n'est admise après la réception provisoire ; toute modification ultérieure donne lieu à un nouvel indice du présent document.

3. Règles de marquage physique

Élément	Marquage
Câble cuivre	Étiquette autolaminée par transfert thermique posée aux DEUX extrémités, à moins de 10 cm du connecteur. Mention : identifiant du lien et destination — exemple « L-B06-01 → LT-B06/BP1-P12 ».
Prise RJ45	Étiquette sur le plastron portant l'identifiant de la prise et celui du lien.
Panneau de brassage	Chaque port porte l'identifiant du lien qui y aboutit, sur porte-étiquette du panneau.
Pointeuse	Étiquette discrète en face arrière ou sous l'appareil : identifiant de la pointeuse, adresse IP et bloc.
Cordon de brassage	Bague ou étiquette portant l'identifiant du cordon aux deux extrémités.
Coffret et disjoncteur	Repère du départ sur le porte-étiquette du disjoncteur, mention de l'organe alimenté.
Alimentation de secours	Étiquette portant l'identifiant ASE, la date de mise en service et la date de

	remplacement prévisionnel de la batterie.
Cheminement	Repérage aux changements de direction, aux traversées de parois et à l'entrée de chaque local technique.

- Étiquettes imprimées par transfert thermique — l'écriture manuscrite n'est pas admise.
- Caractères noirs sur fond blanc, hauteur minimale 2,5 mm, résistants à l'abrasion et aux produits de nettoyage hospitaliers.
- Le marquage est vérifié contrairement avec le service informatique avant la réception provisoire.

4. Registre des blocs et des pointeuses

Tableau établi dans l'ordre du tableau des sites du CCTP. Les colonnes grisées sont renseignées à l'achèvement des travaux.

Bloc	Site	Services desservis	Pointeuse	Local / étage	Date mise en service
B01	Direction générale	Direction générale · Administration · Bureau des entrées	PTG-B01-01		
B02	Urgences	Urgences	PTG-B02-01		
B03	Chirurgie B	Chirurgie B	PTG-B03-01		
B04	Maladies infectieuses	Maladies infectieuses · Anesthésie Réa	PTG-B04-01		
B05	Microbiologie	Microbiologie · Immunologie · Hématologie · Biochimie · Parasitologie	PTG-B05-01		
B06	Consultations externes	Consultations externes · Salle des prélèvements · Pharmacie externe	PTG-B06-01		
B07	Gastro A	Gastro A	PTG-B07-01		
B08	Gastro B	Gastro B	PTG-B08-01		
B09	Endocrinologie	Endocrinologie · Stomato Adulte	PTG-B09-01		
B10	Pneumologie	Pneumologie	PTG-B10-01		
B11	Radiologie	Radiologie	PTG-B11-01		
B12	Réanimation médicale	Réanimation médicale	PTG-B12-01		
B13	Maintenance biomédicale	Maintenance biomédicale · Gestion de stock · Salle de conférence · Parc Auto · Buanderie	PTG-B13-01		
B14	Cardio Adulte	Cardio Adulte	PTG-B14-01		
B15	Chirurgie cardio-vasculaire	Chirurgie cardio-vasculaire · Cardio Pédiatrie	PTG-B15-01		
B16	Pharmacie interne	Pharmacie interne	PTG-B16-01		
B17	Ophtalmologie	Ophtalmologie	PTG-B17-01		
B18	Chirurgie A	Chirurgie A	PTG-B18-01		
B19	ORL	ORL · Orthopédie	PTG-B19-01		
B20	Néphrologie	Néphrologie · Urologie · Consultation Orthopédie	PTG-B20-01		
B21	Dermatologie	Dermatologie · Pédiatrie	PTG-B21-01		
B22	Médecine interne	Médecine interne · Anatomie pathologique · Consultation	PTG-B22-01		

		Rhumatologie			
B23	Centre de traitement des douleurs	Centre de traitement des douleurs · Médecine de travail	PTG-B23-01		
B24	Rhumatologie	Rhumatologie · Stomato pedo	PTG-B24-01		
B25	Surveillant général	Surveillant général · Maintenance générale	PTG-B25-01		

Total : 25 pointeuses réparties sur 25 blocs.

4.1 Réserve — écart relevé dans le CCTP

Le tableau des sites du CCTP comporte 25 lignes dont une porte la quantité « 02 » pour le bloc Radiologie, soit une somme de 26 appareils, alors que la ligne de total du même tableau, le tableau des articles, le bordereau des prix et l'ensemble des fiches techniques indiquent 25 pointeuses.

Le présent plan de recollement retient la quantité contractuelle de 25 pointeuses, à raison d'une par bloc. Si l'administration confirme la nécessité d'une seconde pointeuse au bloc Radiologie, celle-ci sera repérée PTG-B11-02 et installée au titre de la variation des quantités prévue à l'article 4 du CCTP, sans modification des prix unitaires.

5. Registre des liens cuivre et certification

Chaque lien permanent fait l'objet d'un test de certification catégorie 6 en configuration Permanent Link, au moyen d'un certificateur de chantier étalonné. Le rapport natif de l'appareil est joint en annexe du présent document et repris intégralement dans le registre électronique.

5.1 Renseignements de l'appareil de mesure

Marque et modèle du certificateur	
Numéro de série	
Date du dernier étalonnage	
Norme et configuration de test	ISO/IEC 11801 Classe E — ANSI/TIA/EIA-568 Cat. 6 — Permanent Link
Opérateur	

5.2 Registre des liens

Un lien par pointeuse. La colonne « Résultat » ne peut porter que la mention PASS ; tout lien en FAIL est repris et retesté avant la réception.

Lien	Prise	Panneau / port	Commutateur / port	Long. (m)	NEXT (dB)	RL (dB)	Résultat	Date
L-B01-01	PR-B01-01	LT-B01/BP1-P__						
L-B02-01	PR-B02-01	LT-B02/BP1-P__						
L-B03-01	PR-B03-01	LT-B03/BP1-P__						
L-B04-01	PR-B04-01	LT-B04/BP1-P__						
L-B05-01	PR-B05-01	LT-B05/BP1-P__						
L-B06-01	PR-B06-01	LT-B06/BP1-P__						
L-B07-01	PR-B07-01	LT-B07/BP1-P__						
L-B08-01	PR-B08-01	LT-B08/BP1-P__						
L-B09-01	PR-B09-01	LT-B09/BP1-P__						
L-B10-01	PR-B10-01	LT-B10/BP1-P__						
L-B11-01	PR-B11-01	LT-B11/BP1-P__						
L-B12-01	PR-B12-01	LT-B12/BP1-P__						
L-B13-01	PR-B13-01	LT-B13/BP1-P__						

L-B14-01	PR-B14-01	LT-B14/BP1-P__						
L-B15-01	PR-B15-01	LT-B15/BP1-P__						
L-B16-01	PR-B16-01	LT-B16/BP1-P__						
L-B17-01	PR-B17-01	LT-B17/BP1-P__						
L-B18-01	PR-B18-01	LT-B18/BP1-P__						
L-B19-01	PR-B19-01	LT-B19/BP1-P__						
L-B20-01	PR-B20-01	LT-B20/BP1-P__						
L-B21-01	PR-B21-01	LT-B21/BP1-P__						
L-B22-01	PR-B22-01	LT-B22/BP1-P__						
L-B23-01	PR-B23-01	LT-B23/BP1-P__						
L-B24-01	PR-B24-01	LT-B24/BP1-P__						
L-B25-01	PR-B25-01	LT-B25/BP1-P__						

Contrainte de longueur : aucun lien permanent n'excède 90 mètres, conformément à l'article 15 du CCTP. La longueur mesurée par le certificateur fait foi.

6. Registre des alimentations électriques et de secours

Conformément à l'article 15 du CCTP, le titulaire indique pour chaque pointeuse l'endroit où l'alimentation électrique est récupérée, le coffret et la protection associés, ainsi que l'alimentation de secours assurant l'autonomie exigée.

Bloc	Départ	Tableau d'origine	Disjoncteur	Alim. secours	Autonomie relevée	Emplacement de reprise
B01	AL-B01-01	TE-B01	DJ-B01-01	ASE-B01-01		
B02	AL-B02-01	TE-B02	DJ-B02-01	ASE-B02-01		
B03	AL-B03-01	TE-B03	DJ-B03-01	ASE-B03-01		
B04	AL-B04-01	TE-B04	DJ-B04-01	ASE-B04-01		
B05	AL-B05-01	TE-B05	DJ-B05-01	ASE-B05-01		
B06	AL-B06-01	TE-B06	DJ-B06-01	ASE-B06-01		
B07	AL-B07-01	TE-B07	DJ-B07-01	ASE-B07-01		
B08	AL-B08-01	TE-B08	DJ-B08-01	ASE-B08-01		
B09	AL-B09-01	TE-B09	DJ-B09-01	ASE-B09-01		
B10	AL-B10-01	TE-B10	DJ-B10-01	ASE-B10-01		
B11	AL-B11-01	TE-B11	DJ-B11-01	ASE-B11-01		
B12	AL-B12-01	TE-B12	DJ-B12-01	ASE-B12-01		
B13	AL-B13-01	TE-B13	DJ-B13-01	ASE-B13-01		
B14	AL-B14-01	TE-B14	DJ-B14-01	ASE-B14-01		
B15	AL-B15-01	TE-B15	DJ-B15-01	ASE-B15-01		
B16	AL-B16-01	TE-B16	DJ-B16-01	ASE-B16-01		
B17	AL-B17-01	TE-B17	DJ-B17-01	ASE-B17-01		
B18	AL-B18-01	TE-B18	DJ-B18-01	ASE-B18-01		
B19	AL-B19-01	TE-B19	DJ-B19-01	ASE-B19-01		
B20	AL-B20-01	TE-B20	DJ-B20-01	ASE-B20-01		
B21	AL-B21-01	TE-B21	DJ-B21-01	ASE-B21-01		
B22	AL-B22-01	TE-B22	DJ-B22-01	ASE-B22-01		
B23	AL-B23-01	TE-B23	DJ-B23-01	ASE-B23-01		
B24	AL-B24-01	TE-B24	DJ-B24-01	ASE-B24-01		
B25	AL-B25-01	TE-B25	DJ-B25-01	ASE-B25-01		

- Séparation physique entre courant fort et courant faible assurée sur l'ensemble du cheminement.
- Chaque alimentation de secours est essayée par coupure volontaire du secteur ; l'autonomie relevée est portée au registre et ne peut être inférieure à deux heures.

7. Registre d'adressage et de raccordement réseau

Adressage fixe attribué par le service informatique du CHU La Rabta sur le VLAN dédié au système de pointage.

Bloc	Pointeuse	Marque / modèle	N° de série	Adresse MAC	Adresse IP	VLAN
B01	PTG-B01-01					
B02	PTG-B02-01					
B03	PTG-B03-01					
B04	PTG-B04-01					
B05	PTG-B05-01					
B06	PTG-B06-01					
B07	PTG-B07-01					
B08	PTG-B08-01					
B09	PTG-B09-01					
B10	PTG-B10-01					
B11	PTG-B11-01					
B12	PTG-B12-01					
B13	PTG-B13-01					
B14	PTG-B14-01					
B15	PTG-B15-01					
B16	PTG-B16-01					
B17	PTG-B17-01					
B18	PTG-B18-01					
B19	PTG-B19-01					
B20	PTG-B20-01					
B21	PTG-B21-01					
B22	PTG-B22-01					
B23	PTG-B23-01					
B24	PTG-B24-01					
B25	PTG-B25-01					

8. Serveur

Repère	SRV-01
Emplacement	Salle serveur du CHU La Rabta —

Marque, modèle, n° de série	
Adresse IP / VLAN	
Système et base de données	Windows Server — base de données
Configuration RAID	
Alimentations redondantes	Essai de basculement réalisé le
Sauvegarde	Planification — essai de restauration réalisé le

9. Plans remis

Repère	Plan	Contenu
PR-000	Plan de masse du site	Implantation des 25 blocs, position de chaque pointeuse et du local serveur, cheminements principaux.
PR-B01 à PR-B25	Plan d'implantation par bloc	Position cotée de la pointeuse, de la prise, du local technique et du point de reprise de l'alimentation ; tracé du cheminement.
PR-SYN	Synoptique général	Architecture du système : pointeuses, commutateurs, serveur, liaisons et adressage.
PR-ELE	Schéma des alimentations	Départs, protections, coffrets et alimentations de secours.

9.1 Légende commune aux plans

Symbole	Désignation	Repère porté
■plein	Pointeuse biométrique	PTG-Bnn-ii
○	Prise RJ45 Cat. 6	PR-Bnn-ii
□	Local technique / répartiteur	LT-Bnn
— trait plein	Lien cuivre Cat. 6 courant faible	L-Bnn-ii
— — tirets	Alimentation électrique courant fort	AL-Bnn-ii
△	Coffret et protection	TE-Bnn / DJ-Bnn-ii
□	Alimentation de secours 12 V DC	ASE-Bnn-ii

Les plans sont établis à l'échelle sur le fond de plan architectural fourni par le CHU La Rabta, et remis au format PDF et au format source modifiable.

10. Modalités de remise

Conformément à la rubrique 14 du CCTP, la documentation est remise en deux exemplaires :

Exemplaire	Composition
Papier	Le présent document relié, complété, daté, signé et cacheté, accompagné des plans imprimés et des rapports de certification édités par le certificateur.
Électronique	Support numérique remis au service informatique contenant : le présent document au format PDF et au format modifiable ; le registre de repérage et de certification au format tableur ; les plans aux formats PDF et source ; les rapports natifs du certificateur ; les notices et fiches techniques des équipements installés.

Le support électronique est organisé en dossiers portant les mêmes repères que le présent document, de sorte que tout élément soit retrouvable à partir de son identifiant seul.

11. Réserves et écarts constatés

Toute différence entre l'installation prévue et l'installation réalisée est consignée ci-après, avec sa justification et l'accord du service informatique.

Repère	Écart constaté	Justification	Accord du service informatique

Rappel : l'administration peut modifier l'emplacement des pointeuses dans un rayon de 70 mètres en coordination préalable avec le service informatique. Tout déplacement effectué à ce titre est reporté au présent registre et sur les plans concernés.

12. Visa

Le présent plan de recollement est établi à l'achèvement des travaux et remis à la réception provisoire.

Pour le titulaire	Pour le CHU La Rabta — Unité informatique
HIKVIEW ENGINEERING	
Fait à, le	Fait à, le
Nom, prénom et qualité du signataire :	Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature et cachet humide	Signature et cachet humide