

76 | 开源实战一（上）：通过剖析Java JDK源码学习灵活应用设计模式

王争 2020-04-27



从今天开始，我们就正式地进入到实战环节。实战环节包括两部分，一部分是开源项目实战，另一部分是项目实战。

在开源项目实战部分，我会带你剖析几个经典的开源项目中用到的设计原则、思想和模式，这其中就包括对 Java JDK、Unix、Google Guava、Spring、MyBatis 这样五个开源项目的分析。在项目实战部分，我们精心挑选了几个实战项目，手把手地带你利用之前学过的设计原则、思想、模式，来对它们进行分析、设计和代码实现，这其中就包括鉴权限流、幂等重试、灰度发布这样三个项目。

接下来的两节课，我们重点剖析 Java JDK 中用到的几种常见的设计模式。学习的目的是让你体会，在真实的项目开发中，要学会活学活用，切不可过于死板，生搬硬套设计模式的设计与实现。除此之外，针对每个模式，我们不可能像前面学习理论知识那样，分析得细致入微，很多都是点到为止。在已经具备之前理论知识的前提下，我想你可以跟着我的指引自己去研究，有哪里不懂的话，也可以再回过头去看下之前的理论讲解。

话不多说，让我们正式开始今天的学习吧！

工厂模式在 Calendar 类中的应用

在前面讲到工厂模式的时候，大部分工厂类都是以 Factory 作为后缀来命名，并且工厂类主要负责创建对象这样一件事。但在实际的项目开发中，工厂类的设计更加灵活，那我们就来看一下，工厂模式在 Java JDK 中的一个应用：java.util.Calendar，从命名上，我们无法看出它是一个工厂类。

Calendar 类提供了大量跟日期相关的功能代码，同时，又提供了一个 getInstance() 工厂方法，用来根据不同的 TimeZone 和 Locale 创建不同的 Calendar 子类对象，也就是说，功能代码和工厂方法代码耦合在了一个类中。所以，即便我们去查看它的源码，如果不细心的话，也很难发现它用到了工厂模式。同时，因为它不单单是一个工厂类，所以，它并没有以 Factory 作为后缀来命名。

Calendar 类的相关代码如下所示，大部分代码都已经省略，我只给出了 getInstance() 工厂方法的代码实现。从代码中，我们可以看出，getInstance() 方法可以根据不同 TimeZone 和 Locale，创建不同的 Calendar 子类对象，比如 BuddhistCalendar、JapaneseImperialCalendar、GregorianCalendar，这些细节完全封装在工厂方法中，使用者只需要传递当前的时区和地址，就能够获得一个 Calendar 类对象来使用，而获得的对象具体是哪个 Calendar 子类的对象，使用者在使用的时候并不关心。

```
1 public abstract class Calendar implements Serializable, Cloneable, Comparable<
2 //...
3 public static Calendar getInstance(TimeZone zone, Locale aLocale){
4     return createCalendar(zone, aLocale);
5 }
6
7 private static Calendar createCalendar(TimeZone zone, Locale aLocale) {
8     CalendarProvider provider = LocaleProviderAdapter.getAdapter(
9         CalendarProvider.class, aLocale).getCalendarProvider();
10    if (provider != null) {
11        try {
12            return provider.getInstance(zone, aLocale);
13        } catch (IllegalArgumentException iae) {
14            // fall back to the default instantiation
15        }
16    }
17
18    Calendar cal = null;
19    if (aLocale.hasExtensions()) {
20        String caltype = aLocale.getUnicodeLocaleType("ca");
21        if (caltype != null) {
22            switch (caltype) {
23                case "buddhist":
24                    cal = new BuddhistCalendar(zone, aLocale);
25                    break;
26                case "japanese":
27                    cal = new JapaneseImperialCalendar(zone, aLocale);
28                    break;
29                case "gregory":
30                    cal = new GregorianCalendar(zone, aLocale);
31                    break;
32            }
33        }
34        if (cal == null) {
35            if (aLocale.getLanguage() == "th" && aLocale.getCountry() == "TH") {
36                cal = new BuddhistCalendar(zone, aLocale);
37            } else if (aLocale.getVariant() == "JP" && aLocale.getLanguage() == "ja")
38                cal = new JapaneseImperialCalendar(zone, aLocale);
39            } else {
40                cal = new GregorianCalendar(zone, aLocale);
41            }
42        }
43    }
44    return cal;
45 }
46 //...
47 }
```

建造者模式在 Calendar 类中的应用

还是刚刚的 Calendar 类，它不仅用到了工厂模式，还用到了建造者模式。我们知道，建造者模式有两种实现方法，一种是单独定义一个 Builder 类，另一种是将 Builder 实现为原始类的内部类。Calendar 就采用了第二种实现思路。我们先来看代码再讲解，相关代码我贴在了下面。

```
1 public abstract class Calendar implements Serializable, Cloneable, Comparable<
2 //...
3 public static class Builder {
4     private static final int NFIELDS = FIELD_COUNT + 1;
5     private static final int WEEK_YEAR = FIELD_COUNT;
6     private long instant;
7     private int[] fields;
8     private int nextStamp;
9     private int maxFieldIndex;
10    private String type;
11    private TimeZone zone;
12    private boolean lenient = true;
13    private Locale locale;
14    private int firstDayOfWeek, minimalDaysInFirstWeek;
15
16    public Builder() {}
17
18    public Builder setInstant(long instant) {
19        if (fields != null) {
20            throw new IllegalArgumentException();
21        }
22        this.instant = instant;
23        nextStamp = COMPUTED;
24        return this;
25    }
26    //...省略很多set()方法
27
28    public Calendar build() {
29        if (locale == null) {
30            locale = Locale.getDefault();
31        }
32        if (zone == null) {
33            zone = TimeZone.getDefault();
34        }
35        Calendar cal;
36        if (type == null) {
37            type = locale.getUnicodeLocaleType("ca");
38        }
39        if (type == null) {
40            if (locale.getCountry() == "TH" && locale.getLanguage() == "th") {
41                type = "buddhist";
42            } else {
43                type = "gregory";
44            }
45        }
46        switch (type) {
47            case "gregory":
48                cal = new GregorianCalendar(zone, locale, true);
49                break;
50            case "iso8601":
51                GregorianCalendar gcal = new GregorianCalendar(zone, locale, true);
52                // make gcal a proleptic Gregorian
53                gcal.setGregorianChange(new Date(Long.MIN_VALUE));
54                // and week definition to be compatible with ISO 8601
55                setWeekDefinition(MONDAY, 4);
56                cal = gcal;
57                break;
58            case "buddhist":
59                cal = new BuddhistCalendar(zone, locale);
60                cal.clear();
61                break;
62            case "japanese":
63                cal = new JapaneseImperialCalendar(zone, locale, true);
64                break;
65            default:
66                throw new IllegalArgumentException("unknown calendar type: " + type);
67        }
68        cal.setLenient(lenient);
69        if (firstDayOfWeek != 0) {
70            cal.setFirstDayOfWeek(firstDayOfWeek);
71            cal.setMinimalDaysInFirstWeek(minimalDaysInFirstWeek);
72        }
73        if (isInstantSet()) {
74            cal.setTimeInMillis(instant);
75            cal.complete();
76            return cal;
77        }
78        if (fields != null) {
79            boolean weekDate = isSet(WEEK_YEAR) && fields[WEEK_YEAR] > fields[YEAR];
80            if (weekDate && !cal.isWeekDatesSupported()) {
81                throw new IllegalArgumentException("week date is unsupported by " +
82                    cal.getClass().getName());
83            }
84            for (int stamp = MINIMUM_USER_STAMP; stamp < nextStamp; stamp++) {
85                for (int index = 0; index < maxFieldIndex; index++) {
86                    if (fields[index] == stamp) {
87                        cal.set(index, fields[NFIELDS + index]);
88                        break;
89                    }
90                }
91            }
92        }
93        if (weekDate) {
94            int weekOfYear = isSet(WEEK_OF_YEAR) ? fields[WEEK_OF_YEAR] : fields[YEAR];
95            int dayOfWeek = isSet(DAY_OF_WEEK) ? fields[NFIELDS + DAY_OF_WEEK] : 1;
96            cal.setWeekDate(fields[NFIELDS + WEEK_YEAR], weekOfYear, dayOfWeek);
97        }
98        cal.complete();
99        return cal;
100    }
101 }
102 }
```

看了上面的代码，我有一个问题请你思考一下：既然已经有了 getInstance() 工厂方法来创建 Calendar 类对象，为什么还要用 Builder 来创建 Calendar 类对象呢？这两者之间的区别在哪里呢？

实际上，在前面讲到这两种模式的时候，我们对它们之间的区别做了详细的对比。现在，我们再来一块回顾一下，工厂模式是用来创建不同但是相关类型的对象（继承同一父类或者接口的一组子类），由给定的参数来决定创建哪种类型的对象。建造者模式用来创建一种类型的复杂对象，通过设置不同的可选参数，“定制化”地创建不同的对象。

网上有一个经典的例子很好地解释了两者的区别。

顾客走进一家餐馆点餐，我们用工厂模式，根据用户不同的选择，来制作不同的食物，比如披萨、汉堡、沙拉。对于披萨来说，用户又有各种配料可以定制，比如奶酪、西红柿、起司，我们通过建造者模式根据用户选择的的不同配料来制作不同的披萨。

粗看 Calendar 的 Builder 类的 build() 方法，你可能会觉得它有点像工厂模式。你的感觉没错，前面一半代码确实跟 getInstance() 工厂方法类似，根据不同的 type 创建了不同的 Calendar 子类。实际上，后面一半代码才属于标准的建造者模式，根据 setXXX() 方法设置的参数，来定制化地创建 Calendar 子类对象。

你可能会说，这还能算是建造者模式吗？我用 [第 46 讲](#) 的一段话来回答你：

我们也不要太学院派，非得把工厂模式、建造者模式分得那么清楚，我们需要知道的是，每个模式为什么这么设计，能解决什么问题，只有了解了这些最本质的东西，我们才不会生搬硬套，才能灵活运用，甚至可以混用各种模式，创造出新的模式来解决特定场景的问题。

实际上，从 Calendar 这个例子，我们也能学到，不要过于死板地套用各种模式的原理和实现，不要不敢做丝毫的改动。模式是死的，用的人是活的。在实际上的项目开发中，不仅各种模式可以混合在一起使用，而且具体的代码实现，也可以根据具体的功能需求做灵活的调整。

装饰器模式在 Collections 类中的应用

我们前面讲到，Java IO 类库是装饰器模式的非常经典的应用。实际上，Java 的 Collections 类也用到了装饰器模式。

Collections 类是一个集合容器的工具类，提供了很多静态方法，用来创建各种集合容器，比如通过 UnmodifiableCollection() 静态方法，来创建 UnmodifiableCollection 类对象，而这些容器类中的 UnmodifiableCollection 类、CheckedCollection 和 SynchronizedCollection 类，就是针对 Collection 类的装饰器类。

因为刚刚提到的这三个装饰器类，在代码结构上几乎一样，所以，我们这里只拿其中的 UnmodifiableCollection 类来举例讲解一下，UnmodifiableCollection 类是 Collections 类的一个内部类，相关代码我摘抄到了下面，你可以先看一下。

```
1 public class Collections {
2     private Collection() {}
3
4     public static <T> Collection<T> unmodifiableCollection(Collection<T> c) {
5         return new UnmodifiableCollection<T>(c);
6     }
7
8     static class UnmodifiableCollection<E> implements Collection<E>, Serializable {
9         private static final long serialVersionUID = 1999177525789140781L;
10        final Collection<E> c;
11
12        UnmodifiableCollection(Collection<E> c) {
13            if (c == null) {
14                throw new NullPointerException();
15            }
16            this.c = c;
17        }
18
19        public boolean isEmpty() { return c.isEmpty(); }
20        public boolean contains(Object o) { return c.contains(o); }
21        public Object[] toArray() { return c.toArray(); }
22        public <T> T[] toArray(T[] a) { return c.toArray(a); }
23        public String toString() { return c.toString(); }
24
25        public Iterator<E> iterator() {
26            return new Iterator<E>() {
27                private final Iterator<E> i = c.iterator();
28
29                public boolean hasNext() { return i.hasNext(); }
30                public E next() { return i.next(); }
31                public void remove() { throw new UnsupportedOperationException(); }
32            };
33        }
34
35        @Override
36        public void forEachRemaining(Consumer<E> super E> action) {
37            // Use backing collection version
38            i.forEachRemaining(action);
39        }
40    };
41
42    public boolean add(E e) {
43        throw new UnsupportedOperationException();
44    }
45    public boolean remove(Object o) {
46        throw new UnsupportedOperationException();
47    }
48    public boolean containsAll(Collection<E> coll) {
49        return c.containsAll(coll);
50    }
51    public boolean addAll(Collection<E> coll) {
52        throw new UnsupportedOperationException();
53    }
54    public boolean removeAll(Collection<E> coll) {
55        throw new UnsupportedOperationException();
56    }
57    public boolean retainAll(Collection<E> coll) {
58        throw new UnsupportedOperationException();
59    }
60    public void clear() {
61        throw new UnsupportedOperationException();
62    }
63
64    // Override default methods in Collection
65    @Override
66    public void forEach(Consumer<E> super E> action) {
67        c.forEach(action);
68    }
69    @Override
70    public boolean removeIf(Predicate<E> super E> filter) {
71        throw new UnsupportedOperationException();
72    }
73    @Override
74    public void split() {
75        return (Splitter<E>)c.split();
76    }
77    @Override
78    public Stream<E> stream() {
79        return (Stream<E>)c.stream();
80    }
81    @Override
82    public Stream<E> parallelStream() {
83        return (Stream<E>)c.parallelStream();
84    }
85 }
```

看了上面的代码，请你思考一下，为什么说 UnmodifiableCollection 类是 Collection 类的装饰器类呢？这两者之间可以看作简单的接口实现关系或者类继承关系吗？

我们前面讲过，装饰器模式中的装饰器类是对原始类功能的增强，尽管 UnmodifiableCollection 类可以算是对 Collection 类的一种功能增强，但这一点还不具备足够的说服力来断定 UnmodifiableCollection 就是 Collection 类的装饰器类。

实际上，最关键的一点是，UnmodifiableCollection 的构造函数接收一个 Collection 类对象，然后对其所有的函数进行了包裹 (Wrap)：重新实现 (比如 add() 函数) 或者简单封装 (比如 stream() 函数)，而简单的接口实现或者继承，并不会如此来实现 UnmodifiableCollection 类。所以，从代码实现的角度来说，UnmodifiableCollection 类是典型的装饰器类。

适配器模式在 Collections 类中的应用

在 [第 51 讲](#) 中我们讲到，适配器模式可以用来兼容老版本接口。当时我们举了一个 JDK 的例子，这里我们再重新仔细看一下。

老版本的 JDK 提供了 Enumeration 类来遍历容器。新版本的 JDK 用 Iterator 类替代 Enumeration 类来遍历容器。为了兼容老客户端代码 (使用老版本 JDK 的代码)，我们保留了 Enumeration 类，并且在 Collections 类中，仍然保留 Enumeration() 静态方法 (因为我们一般都是通过静态函数来创建一个容器的 Enumeration 类对象)。

不过，保留 Enumeration 类和 enumeration() 函数，都只是为了兼容，实际上，跟适配器没有一点关系。那到底哪一部分才是适配器呢？

在新版本的 JDK 中，Enumeration 类是适配器类。它适配的是客户端代码 (使用 Enumeration 类) 和新版本 JDK 中新添的迭代器 Iterator 类。不过，从代码实现的角度来说，这个适配器模式的代码实现，跟经典的适配器模式的代码实现，差别稍微有点大。enumeration() 静态函数的逻辑和 Enumeration 适配器模式的代码耦合在一起，enumeration() 静态函数直接通过 new 的方式创建了匿名类对象。具体的代码如下所示：

```
1 /**
2  * Returns an enumeration over the specified collection. This provides
3  * interoperability with legacy APIs that require an enumeration
4  * as input.
5  *
6  * @param c the collection of objects in the collection
7  * @return an enumeration over the collection for which an enumeration is to be returned.
8  * @since 1.2
9  */
10 public static <E> Enumeration<E> enumeration(final Collection<E> c) {
11     return new Enumeration<E>() {
12         private final Iterator<E> i = c.iterator();
13
14         public boolean hasMoreElements() {
15             return i.hasNext();
16         }
17         public E nextElement() {
18             return i.next();
19         }
20     };
21 }
22 }
```

重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下，你需要重点掌握的内容。

今天，我重点讲了工厂模式、建造者模式、装饰器模式、适配器模式，这四种模式在 Java JDK 中的应用，主要目的是给你展示真实项目中是如何灵活应用设计模式的。

从今天的讲解中，我们可以学习到，尽管在之前的理论讲解中，我们都有讲到每个模式的经典代码实现，但是，在真实的项目开发中，这些模式的应用会更加灵活，代码实现会更加自由，可以根据具体的业务场景、功能需求，对代码实现做很大的调整，甚至还可能对模式本身的设计思路做调整。

比如，Java JDK 中的 Calendar 类，就耦合了业务功能代码、工厂方法、建造者类三种类型的代码，而且，在建造者类的 build 方法中，前半部分是工厂方法的设计，后半部分才是真正的建造者模式的代码实现。这也告诉我们，在项目应用中工厂设计模式，切不可生搬硬套，过于学院派，要学会结合实际情况做灵活调整，做到无心创造，自然有创。

课堂讨论

在 Java 中，经常用到的 StringBuilder 类是否是建造者模式的应用呢？你可以试着像我们一样从源码的角度去剖析一下。

欢迎留言和我分享你的想法，如果有收获，也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦科技依法追究法律责任。

志恒Z

由作者筛选后的优质留言将会公开显示，欢迎踊跃留言。

Ctrl + Enter 发表 0/2000字 提交留言

精选留言(13)

Darren

我觉得是，因为StringBuilder的主要方法append，其实就是类似于建造者模式中的set方法，只不过构造者模式set方法可能是对象的不同属性，但append实现的是一直修改一个属性，且最后没有build()。