ЧТУП «ОллВижн», официальный дистрибьютор HDL в Беларуси
Минск, ул. М. Богдановича, 11
+375 (29) 370-20-20, +375 (33) 370-20-20 · hdl.by

Прайс-лист на оборудование Освещение HDL 2026

действителен на 10.11.2026 · цены как на сайте hdl.by: BYN с НДС по курсу НБРБ 2,9915 на 08.11.2026

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
Точечные светильники								
1		**Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55, регулировка цветовой температуры	**303020454**	7 Вт	Ø60, высота 80	**126**	Открыть
2		**Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55, диммирование	**303020464**	7 Вт	Ø60, высота 80	**126**	Открыть
3		**Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 7 Вт, Ø55, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020444**	7 Вт	Ø60, высота 80	**144**	Открыть
4		**Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020456**	9 Вт	Ø84, высота 65	**135**	Открыть
5		**Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75, диммирование	**303020466**	9 Вт	Ø84, высота 65	**135**	Открыть
6		**Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник, низкий 9 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020446**	9 Вт	Ø84, высота 65	**159**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
7		**Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020458**	12 Вт	Ø84, высота 91,5	**141**	Открыть
8		**Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75, диммирование	**303020468**	12 Вт	Ø84, высота 91,5	**141**	Открыть
9		**Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 12 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020448**	12 Вт	Ø84, высота 91,5	**162**	Открыть
10		**Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020599**	15 Вт	/	**153**	Открыть
11		**Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75, диммирование	**303020601**	15 Вт	/	**153**	Открыть
12		**Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 15 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020440**	15 Вт	/	**174**	Открыть
13		**Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95, регулировка цветовой температуры	**303020460**	25 Вт	Ø105, высота 135	**203**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
14		**Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95, диммирование	**303020470**	25 Вт	Ø105, высота 135	**203**	Открыть
15		**Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 25 Вт, Ø95, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020450**	25 Вт	Ø105, высота 135	**242**	Открыть
16		**Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø125 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125, регулировка цветовой температуры	**303020604**	35 Вт	/	**356**	Открыть
17		**Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø125 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125, диммирование	**303020605**	35 Вт	/	**335**	Открыть
18		**Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125** Поворотный встраиваемый точечный светильник для акцентного и общего света. Отверстие: Ø125 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый точечный светильник 35 Вт, Ø125, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020603**	35 Вт	/	**371**	Открыть
19		**Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55, регулировка цветовой температуры	**303020455**	7 Вт	Ø80, высота 80	**126**	Открыть
20		**Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55, диммирование	**303020465**	7 Вт	Ø80, высота 80	**126**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
21		**Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 420 лм Отверстие: Ø55 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 7 Вт, Ø55, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020445**	7 Вт	Ø80, высота 80	**144**	Открыть
22		**Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020457**	9 Вт	Ø103, высота 65	**135**	Открыть
23		**Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75, диммирование	**303020467**	9 Вт	Ø103, высота 65	**135**	Открыть
24		**Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 540 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки, низкий 9 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020447**	9 Вт	Ø103, высота 65	**159**	Открыть
25		**Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020459**	12 Вт	Ø103, высота 91,5	**141**	Открыть
26		**Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75, диммирование	**303020469**	12 Вт	Ø103, высота 91,5	**141**	Открыть
27		**Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 12 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020449**	12 Вт	Ø103, высота 91,5	**162**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
28		**Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020600**	15 Вт	/	**153**	Открыть
29		**Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75, диммирование	**303020602**	15 Вт	/	**153**	Открыть
30		**Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Отверстие: Ø75 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 15 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020598**	15 Вт	/	**174**	Открыть
31		**Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95, регулировка цветовой температуры	**303020461**	25 Вт	Ø130, высота 135	**203**	Открыть
32		**Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95, диммирование	**303020471**	25 Вт	Ø130, высота 135	**203**	Открыть
33		**Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95** Поворотный точечный светильник под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 500 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Точечный светильник под закладную, без рамки 25 Вт, Ø95, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020451**	25 Вт	Ø130, высота 135	**242**	Открыть
Даунлайты								
34		**Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 490 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75, регулировка цветовой температуры	**303020462**	7 Вт	Ø84, высота 34	**87**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
35		**Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 490 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75, диммирование	**303020472**	7 Вт	Ø84, высота 34	**87**	Открыть
36		**Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 490 лм Отверстие: Ø75 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 7 Вт, Ø75, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020452**	7 Вт	Ø84, высота 34	**108**	Открыть
37		**Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 1 050 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95, регулировка цветовой температуры	**303020463**	15 Вт	Ø105, высота 42	**108**	Открыть
38		**Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 1 050 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95, диммирование	**303020473**	15 Вт	Ø105, высота 42	**108**	Открыть
39		**Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95** Встраиваемый даунлайт для общего света: широкий угол 36° или 60° и низкий корпус, когда за потолком мало места. Световой поток: 1 050 лм Отверстие: Ø95 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Встраиваемый даунлайт 15 Вт, Ø95, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020453**	15 Вт	Ø105, высота 42	**147**	Открыть
Многоточечные светильники								
40		**Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 240 лм Отверстие: 72 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020511**	4 Вт	80 × 46, высота 60	**90**	Открыть



№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
41		**Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 240 лм Отверстие: 72 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт, диммирование	**303020531**	4 Вт	80 × 46, высота 60	**90**	Открыть
42		**Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 240 лм Отверстие: 72 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, встраиваемый, 4 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020487**	4 Вт	80 × 46, высота 60	**108**	Открыть
43		**Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный встраиваемый, 8 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 480 лм Отверстие: 72 × 72 мм Монтаж: встраиваемый	Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный встраиваемый, 8 Вт	**303020486**	8 Вт	81,5 × 77, высота 60	**150**	Открыть
44		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 600 лм Отверстие: 138 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020512**	10 Вт	146 × 46, высота 60	**147**	Открыть
45		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 600 лм Отверстие: 138 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт, диммирование	**303020532**	10 Вт	146 × 46, высота 60	**147**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
46		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 600 лм Отверстие: 138 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020488**	10 Вт	146 × 46, высота 60	**165**	Открыть
47		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 720 лм Отверстие: 204 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020513**	12 Вт	214 × 46, высота 60	**197**	Открыть
48		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 720 лм Отверстие: 204 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, диммирование	**303020533**	12 Вт	214 × 46, высота 60	**197**	Открыть
49		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 720 лм Отверстие: 204 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020489**	12 Вт	214 × 46, высота 60	**212**	Открыть
50		**Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 404 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020514**	24 Вт	411 × 46, высота 60	**347**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
51		**Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 404 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт, диммирование	**303020534**	24 Вт	411 × 46, высота 60	**347**	Открыть
52		**Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 404 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, встраиваемый, 24 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020490**	24 Вт	411 × 46, высота 60	**365**	Открыть
53		**Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 604 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020515**	36 Вт	610 × 46, высота 60	**455**	Открыть
54		**Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 604 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт, диммирование	**303020535**	36 Вт	610 × 46, высота 60	**455**	Открыть
55		**Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow: ряд источников в одном неподвижном корпусе для акцентного света над столом, островом, в коридоре или гардеробной. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 604 × 42 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, встраиваемый, 36 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020491**	36 Вт	610 × 46, высота 60	**488**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
56		**Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 240 лм Отверстие: 75 × 40 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020516**	4 Вт	75 × 47, высота 89	**123**	Открыть
57		**Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 240 лм Отверстие: 75 × 40 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт, диммирование	**303020536**	4 Вт	75 × 47, высота 89	**123**	Открыть
58		**Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 240 лм Отверстие: 75 × 40 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 2 источника, под закладную, без рамки, 4 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020492**	4 Вт	75 × 47, высота 89	**138**	Открыть
59		**Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 600 лм Отверстие: 142 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020517**	10 Вт	141 × 47, высота 89	**174**	Открыть
60		**Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 600 лм Отверстие: 142 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт, диммирование	**303020537**	10 Вт	141 × 47, высота 89	**174**	Открыть
61		**Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 600 лм Отверстие: 142 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, под закладную, без рамки, 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020493**	10 Вт	141 × 47, высота 89	**188**	Открыть
62		**Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: 208 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020518**	12 Вт	207 × 47, высота 89	**224**	Открыть




№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
63		**Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: 208 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт, диммирование	**303020538**	12 Вт	207 × 47, высота 89	**224**	Открыть
64		**Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 720 лм Отверстие: 208 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, под закладную, без рамки, 12 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020494**	12 Вт	207 × 47, высота 89	**239**	Открыть
65		**Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 408 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020519**	24 Вт	406 × 47, высота 89	**398**	Открыть
66		**Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 408 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт, диммирование	**303020539**	24 Вт	406 × 47, высота 89	**398**	Открыть
67		**Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 1 440 лм Отверстие: 408 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, под закладную, без рамки, 24 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020495**	24 Вт	406 × 47, высота 89	**416**	Открыть
68		**Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 606 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020520**	36 Вт	604 × 47, высота 89	**568**	Открыть
69		**Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 606 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт, диммирование	**303020540**	36 Вт	604 × 47, высота 89	**568**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
70		**Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт** Многоточечный светильник серии Glow под закладную, без видимой рамки. Световой поток: 2 160 лм Отверстие: 606 × 45 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 18 источников, под закладную, без рамки, 36 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020496**	36 Вт	604 × 47, высота 89	**595**	Открыть
71		**Мини-светильник квадратный на 1 источник, 2 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 120 лм Отверстие: 26 × 26 мм Монтаж: встраиваемый	Мини-светильник квадратный на 1 источник, 2 Вт	**303020474**	2 Вт	31,1 × 31,1, высота 36,3	**57**	Открыть
72		**Многоточечный светильник на 2 источника, мини, 4 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 240 лм Отверстие: 51 × 26 мм Монтаж: встраиваемый	Многоточечный светильник на 2 источника, мини, 4 Вт	**303020475**	4 Вт	55,3 × 31,5, высота 38,3	**84**	Открыть
73		**Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный мини, 8 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 480 лм Отверстие: 51 × 46 мм Монтаж: встраиваемый ***2 вар.: Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный мини, 8 Вт, диммирование	**303020526**	8 Вт	55,3 × 51,5, высота 38,3	**93**	Открыть
74		**Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный мини, 8 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 480 лм Отверстие: 51 × 46 мм Монтаж: встраиваемый ***2 вар.: Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный мини, 8 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020476**	8 Вт	55,3 × 51,5, высота 38,3	**111**	Открыть
75		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 139 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020507**	10 Вт	143,3 × 31,5, высота 38,3	**129**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
76		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 139 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт, диммирование	**303020527**	10 Вт	143,3 × 31,5, высота 38,3	**129**	Открыть
77		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 139 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини встраиваемый, 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020477**	10 Вт	143,3 × 31,5, высота 38,3	**144**	Открыть
78		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 270 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020508**	20 Вт	275,3 × 31,5, высота 38,3	**224**	Открыть
79		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 270 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт, диммирование	**303020528**	20 Вт	275,3 × 31,5, высота 38,3	**224**	Открыть
80		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 270 × 26 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини встраиваемый, 20 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020478**	20 Вт	275,3 × 31,5, высота 38,3	**245**	Открыть
81		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 145 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020509**	10 Вт	164,4 × 52,6, высота 42,8	**153**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
82		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 145 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт, диммирование	**303020529**	10 Вт	164,4 × 52,6, высота 42,8	**153**	Открыть
83		**Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 600 лм Отверстие: 145 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, мини под закладную, 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020484**	10 Вт	164,4 × 52,6, высота 42,8	**168**	Открыть
84		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 275 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020510**	20 Вт	296,4 × 52,6, высота 52,6	**269**	Открыть
85		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 275 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт, диммирование	**303020530**	20 Вт	296,4 × 52,6, высота 52,6	**269**	Открыть
86		**Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт** Многоточечный мини-светильник серии Glow: небольшие источники света в узком неподвижном корпусе, на потолке — аккуратная линия или квадрат. Световой поток: 1 200 лм Отверстие: 275 × 32 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 12 источников, мини под закладную, 20 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020485**	20 Вт	296,4 × 52,6, высота 52,6	**287**	Открыть
87		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 600 лм Отверстие: 154 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020521**	8 Вт	158 × 70, высота 71	**239**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
88		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 600 лм Отверстие: 154 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт, диммирование	**303020541**	8 Вт	158 × 70, высота 71	**239**	Открыть
89		**Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 600 лм Отверстие: 154 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 4 источника, встраиваемый, 8 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020502**	8 Вт	158 × 70, высота 71	**251**	Открыть
90		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 720 лм Отверстие: 220 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020522**	12 Вт	224 × 70, высота 71	**287**	Открыть
91		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 720 лм Отверстие: 220 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, диммирование	**303020542**	12 Вт	224 × 70, высота 71	**287**	Открыть
92		**Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт** Встраиваемый многоточечный светильник серии Glow в корпусе пошире: ряд источников для акцентного света над столом, островом, в коридоре. Световой поток: 720 лм Отверстие: 220 × 64 мм Монтаж: встраиваемый ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Многоточечный светильник на 6 источников, встраиваемый, 12 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020503**	12 Вт	224 × 70, высота 71	**293**	Открыть
93		**Многоточечный светильник на 2 источника, накладной, 4 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 240 лм Монтаж: накладной	Многоточечный светильник на 2 источника, накладной, 4 Вт	**303020498**	4 Вт	70 × 35, высота 65	**111**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
94		**Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный накладной, 8 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 600 лм Монтаж: накладной ***2 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование.***	Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный накладной, 8 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020368**	8 Вт	70 × 64, высота 65	**176**	Открыть
95		**Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный накладной, 8 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 600 лм Монтаж: накладной ***2 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование.***	Многоточечный светильник на 4 источника, квадратный накладной, 8 Вт, диммирование	**303020497**	8 Вт	70 × 64, высота 65	**176**	Открыть
96		**Многоточечный светильник на 4 источника, накладной, 10 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 600 лм Монтаж: накладной	Многоточечный светильник на 4 источника, накладной, 10 Вт	**303020499**	10 Вт	136 × 34, высота 65	**176**	Открыть
97		**Многоточечный светильник на 6 источников, накладной, 12 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 720 лм Монтаж: накладной	Многоточечный светильник на 6 источников, накладной, 12 Вт	**303020500**	12 Вт	202 × 34, высота 65	**239**	Открыть
98		**Многоточечный светильник на 12 источников, накладной, 24 Вт** Накладной многоточечный светильник серии Glow: крепится на потолок без выреза, подходит, когда потолок бетонный или за ним нет места. Световой поток: 1 440 лм Монтаж: накладной	Многоточечный светильник на 12 источников, накладной, 24 Вт	**303020501**	24 Вт	400 × 34, высота 65	**374**	Открыть
99		**Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 080 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020523**	18 Вт	598 × 34, высота 65	**470**	Открыть
100		**Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 080 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт, диммирование	**303020543**	18 Вт	598 × 34, высота 65	**356**	Открыть


№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
101		**Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 080 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 0,6 м, 18 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020504**	18 Вт	598 × 34, высота 65	**398**	Открыть
102		**Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 800 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020524**	30 Вт	994 × 34, высота 65	**799**	Открыть
103		**Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 800 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт, диммирование	**303020544**	30 Вт	994 × 34, высота 65	**613**	Открыть
104		**Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 1 800 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1 м, 30 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020505**	30 Вт	994 × 34, высота 65	**646**	Открыть
105		**Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 2 160 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020525**	36 Вт	1180 × 34, высота 65	**891**	Открыть
106		**Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 2 160 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт, диммирование	**303020545**	36 Вт	1180 × 34, высота 65	**667**	Открыть
107		**Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт** Подвесной линейный светильник серии Glow на тросах для света над обеденным столом, кухонным островом или рабочим местом. Световой поток: 2 160 лм Монтаж: подвесной ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Подвесной линейный светильник на тросах 1,2 м, 36 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020506**	36 Вт	1180 × 34, высота 65	**712**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
Магнитная трековая система								
108		**Магнитный трековый спот 6 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 6 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020565**	6 Вт	Ø38,5, высота 103,4	**144**	Открыть
109		**Магнитный трековый спот 6 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 6 Вт, диммирование	**303020576**	6 Вт	Ø38,5, высота 103,4	**132**	Открыть
110		**Магнитный трековый спот 6 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 6 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020554**	6 Вт	Ø38,5, высота 103,4	**144**	Открыть
111		**Магнитный трековый спот 9 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 540 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 9 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020566**	9 Вт	Ø50, высота 114,5	**174**	Открыть
112		**Магнитный трековый спот 9 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 540 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 9 Вт, диммирование	**303020577**	9 Вт	Ø50, высота 114,5	**159**	Открыть
113		**Магнитный трековый спот 9 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 540 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 9 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020555**	9 Вт	Ø50, высота 114,5	**171**	Открыть
114		**Магнитный трековый спот 12 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 12 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020567**	12 Вт	Ø60, высота 125	**188**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
115		**Магнитный трековый спот 12 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 12 Вт, диммирование	**303020578**	12 Вт	Ø60, высота 125	**182**	Открыть
116		**Магнитный трековый спот 12 Вт** Магнитный трековый спот: ставится на магнитный трек HDL в любом месте и переставляется без инструмента. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный трековый спот 12 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020556**	12 Вт	Ø60, высота 125	**191**	Открыть
117		**Магнитный линейный светильник 6 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 6 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020568**	6 Вт	387 × 20, высота 40	**144**	Открыть
118		**Магнитный линейный светильник 6 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 6 Вт, диммирование	**303020579**	6 Вт	387 × 20, высота 40	**141**	Открыть
119		**Магнитный линейный светильник 6 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 6 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020557**	6 Вт	387 × 20, высота 40	**135**	Открыть
120		**Магнитный линейный светильник 12 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 12 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020569**	12 Вт	579 × 20, высота 40	**165**	Открыть
121		**Магнитный линейный светильник 12 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 12 Вт, диммирование	**303020580**	12 Вт	579 × 20, высота 40	**162**	Открыть
122		**Магнитный линейный светильник 12 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 720 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 12 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020558**	12 Вт	579 × 20, высота 40	**156**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
123		**Магнитный линейный светильник 20 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 20 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020570**	20 Вт	963 × 20, высота 40	**215**	Открыть
124		**Магнитный линейный светильник 20 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 20 Вт, диммирование	**303020581**	20 Вт	963 × 20, высота 40	**212**	Открыть
125		**Магнитный линейный светильник 20 Вт** Магнитный линейный светильник с широким углом 120° для общего света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный линейный светильник 20 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020559**	20 Вт	963 × 20, высота 40	**203**	Открыть
126		**Магнитный многоточечный светильник 10 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020571**	10 Вт	195 × 20, высота 40	**197**	Открыть
127		**Магнитный многоточечный светильник 10 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 10 Вт, диммирование	**303020582**	10 Вт	195 × 20, высота 40	**120**	Открыть
128		**Магнитный многоточечный светильник 10 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020560**	10 Вт	195 × 20, высота 40	**114**	Открыть
129		**Магнитный многоточечный светильник 20 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 20 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020572**	20 Вт	387 × 20, высота 40	**353**	Открыть
130		**Магнитный многоточечный светильник 20 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 20 Вт, диммирование	**303020583**	20 Вт	387 × 20, высота 40	**197**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
131		**Магнитный многоточечный светильник 20 Вт** Магнитный многоточечный светильник: ряд небольших источников в одном корпусе для акцентного света. Световой поток: 1 200 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный многоточечный светильник 20 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020561**	20 Вт	387 × 20, высота 40	**188**	Открыть
132		**Магнитный подвесной светильник 6 Вт** Магнитный подвесной светильник: висит на магнитном треке HDL, переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный подвесной светильник 6 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020573**	6 Вт	Ø38, высота 495	**191**	Открыть
133		**Магнитный подвесной светильник 6 Вт** Магнитный подвесной светильник: висит на магнитном треке HDL, переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный подвесной светильник 6 Вт, диммирование	**303020584**	6 Вт	Ø38, высота 495	**176**	Открыть
134		**Магнитный подвесной светильник 6 Вт** Магнитный подвесной светильник: висит на магнитном треке HDL, переставляется без инструмента. Световой поток: 360 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный подвесной светильник 6 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020562**	6 Вт	Ø38, высота 495	**185**	Открыть
135		**Магнитный поворотный спот 10 Вт** Магнитный складной спот: корпус поворачивается на шарнире, свет можно направить вниз или на стену. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный спот 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020574**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**308**	Открыть
136		**Магнитный поворотный спот 10 Вт** Магнитный складной спот: корпус поворачивается на шарнире, свет можно направить вниз или на стену. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный спот 10 Вт, диммирование	**303020585**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**230**	Открыть
137		**Магнитный поворотный спот 10 Вт** Магнитный складной спот: корпус поворачивается на шарнире, свет можно направить вниз или на стену. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный спот 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020563**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**218**	Открыть


№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
138		**Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт** Магнитный складной линейный светильник: корпус поворачивается на шарнире. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт, регулировка цветовой температуры	**303020575**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**206**	Открыть
139		**Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт** Магнитный складной линейный светильник: корпус поворачивается на шарнире. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт, диммирование	**303020586**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**200**	Открыть
140		**Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт** Магнитный складной линейный светильник: корпус поворачивается на шарнире. Световой поток: 600 лм Монтаж: на магнитный трек ***3 вар.: Регулировка цветовой температуры, Диммирование, Вкл/выкл, драйвер в комплекте.***	Магнитный поворотный линейный светильник 10 Вт, вкл/выкл, драйвер в комплекте	**303020564**	10 Вт	195 × 20, высота 82	**191**	Открыть
141		**Магнитный трек встраиваемый (под закладную)** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Отверстие: ширина 40 мм, глубина 65 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек встраиваемый (под закладную), 1 м	**2980002669**	/	1000 × 85, высота 55	**224**	Открыть
142		**Магнитный трек встраиваемый (под закладную)** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Отверстие: ширина 40 мм, глубина 65 мм Монтаж: под закладную, без рамки ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек встраиваемый (под закладную), 2 м	**2980002670**	/	1000 × 85, высота 55	**389**	Открыть
143		**Угол магнитного трека плоскостной** Угловой соединитель магнитного трека HDL: соединяет два отрезка трека под прямым углом. Отверстие: 100 × 100 мм Монтаж: под закладную, без рамки	Угол магнитного трека плоскостной	**2980002679**	/	100 × 100	**96**	Открыть
144		**Угол магнитного трека фасадный (стена-потолок)** Угловой соединитель магнитного трека HDL: соединяет два отрезка трека под прямым углом. Отверстие: 100 × 100 мм Монтаж: под закладную, без рамки	Угол магнитного трека фасадный (стена-потолок)	**2980002680**	/	100 × 100	**96**	Открыть
145		**Магнитный трек накладной** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Монтаж: накладной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек накладной, 1 м	**2980002675**	/	1000 × 21, высота 55	**197**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
146		**Магнитный трек накладной** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Монтаж: накладной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек накладной, 2 м	**2980002676**	/	1000 × 21, высота 55	**332**	Открыть
147		**Магнитный трек подвесной** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Монтаж: подвесной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек подвесной, 1 м	**2980002677**	/	1000 × 21, высота 55	**197**	Открыть
148		**Магнитный трек подвесной** Магнитный трек HDL 48 В: на него ставятся магнитные споты, линейные и подвесные светильники, их можно переставлять без инструмента. Монтаж: подвесной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Магнитный трек подвесной, 2 м	**2980002678**	/	1000 × 21, высота 55	**332**	Открыть
149		**Угол магнитного трека плоскостной** Угловой соединитель магнитного трека HDL: соединяет два отрезка трека под прямым углом. Отверстие: 100 × 100 мм Монтаж: подвесной или накладной	Угол магнитного трека плоскостной	**2980003325**	/	/	**96**	Открыть
150		**Угол магнитного трека фасадный (стена-потолок)** Угловой соединитель магнитного трека HDL: соединяет два отрезка трека под прямым углом. Отверстие: 100 × 100 мм Монтаж: подвесной или накладной	Угол магнитного трека фасадный (стена-потолок)	**2980003326**	/	/	**96**	Открыть
Трековые светильники 220 В								
151		**Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек)** Трековый спот 220 В для трёхпроводного трека. Монтаж: на трёхпроводный трек 220 В ***3 вар.: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт.***	Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек), 10 вт	**303020546**	10 Вт	/	**168**	Открыть
152		**Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек)** Трековый спот 220 В для трёхпроводного трека. Монтаж: на трёхпроводный трек 220 В ***3 вар.: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт.***	Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек), 20 вт	**303020547**	10 Вт	/	**221**	Открыть
153		**Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек)** Трековый спот 220 В для трёхпроводного трека. Монтаж: на трёхпроводный трек 220 В ***3 вар.: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт.***	Трековый спот 220 В (трёхпроводный трек), 30 вт	**303020548**	10 Вт	/	**269**	Открыть
154		**Трек трёхпроводный** Трёхпроводный трек 220 В для трековых спотов HDL. Монтаж: подвесной или накладной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Трек трёхпроводный, 1 м	**2980002671**	/	/	**63**	Открыть
155		**Трек трёхпроводный** Трёхпроводный трек 220 В для трековых спотов HDL. Монтаж: подвесной или накладной ***2 вар.: 1 м, 2 м.***	Трек трёхпроводный, 2 м	**2980002672**	/	/	**114**	Открыть
156		**Соединитель прямой для трёхпроводного трека** Соединитель для трёхпроводного трека 220 В HDL. Монтаж: подвесной или накладной	Соединитель прямой для трёхпроводного трека	**2980002673**	/	/	**12**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
157		**Соединитель угловой для трёхпроводного трека** Соединитель для трёхпроводного трека 220 В HDL. Монтаж: подвесной или накладной	Соединитель угловой для трёхпроводного трека	**2980002674**	/	/	**18**	Открыть
Светодиодная лента								
158		**Светодиодная лента одноцветная 4,8 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Световой поток: 288 лм на метр (4000 K) Продаётся: катушкой 10 м, цена за катушку	Светодиодная лента одноцветная 4,8 Вт/м	**2980002681**	4,8 Вт	/	**203**	Открыть
159		**Светодиодная лента одноцветная 9,6 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Световой поток: 1 025 лм на метр (4000 K) Продаётся: катушкой 10 м, цена за катушку	Светодиодная лента одноцветная 9,6 Вт/м	**2980002682**	9,6 Вт	/	**203**	Открыть
160		**Светодиодная лента одноцветная IP44 9,6 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Световой поток: 1 025 лм на метр (4000 K) Продаётся: катушкой 10 м, цена за катушку	Светодиодная лента одноцветная IP44 9,6 Вт/м	**2980002683**	9,6 Вт	/	**242**	Открыть
161		**Светодиодная лента с регулировкой цветовой температуры 12 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Световой поток: 960 лм на метр (4000 K) Продаётся: катушкой 10 м, цена за катушку	Светодиодная лента с регулировкой цветовой температуры 12 Вт/м	**2980002684**	12 Вт	/	**299**	Открыть
162		**Светодиодная лента RGB 14,4 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Продаётся: катушкой 5 м, цена за катушку	Светодиодная лента RGB 14,4 Вт/м	**2980003619**	14,4 Вт	/	**171**	Открыть
163		**Светодиодная лента RGBW 16,5 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Продаётся: катушкой 5 м, цена за катушку	Светодиодная лента RGBW 16,5 Вт/м	**2980003620**	16,5 Вт	/	**209**	Открыть
164		**Светодиодная лента RGB+CCT 19,2 Вт/м** Светодиодная лента HDL на 24 В для подсветки ниш, потолков, лестниц и мебели. Продаётся: катушкой 5 м, цена за катушку	Светодиодная лента RGB+CCT 19,2 Вт/м	**2980002686**	19,2 Вт	/	**254**	Открыть
Драйверы и блоки питания								
165		**Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 12 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT6, диммирование	Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 12 Вт	**312010415**	12 Вт	135 × 35 × 20	**78**	Открыть
166		**Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 25 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT6, диммирование	Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 25 Вт	**312010416**	25 Вт	120 × 41 × 28	**90**	Открыть
167		**Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 36 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT6, диммирование	Драйвер тока DALI DT6 (диммирование), 36 Вт	**312010417**	36 Вт	145 × 45 × 30	**99**	Открыть
168		**Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 12 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 12 Вт	**312010418**	12 Вт	135 × 35 × 20	**84**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
169		**Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 25 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 25 Вт	**312010419**	25 Вт	120 × 41 × 28	**96**	Открыть
170		**Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 36 Вт** Драйвер тока DALI для светильников HDL Radiance. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Драйвер тока DALI DT8 (цветовая температура), 36 Вт	**312010420**	36 Вт	145 × 45 × 30	**105**	Открыть
171		**Драйвер тока 0–10 В, 12 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, диммирование	Драйвер тока 0–10 В, 12 Вт	**312010432**	12 Вт	135 × 30 × 20	**75**	Открыть
172		**Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 12 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, диммирование	Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 12 Вт	**312010448**	12 Вт	110 × 35 × 20	**105**	Открыть
173		**Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 20,4 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, диммирование	Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 20,4 Вт	**312010356**	20,4 Вт	127 × 40 × 23	**117**	Открыть
174		**Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 30 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, диммирование	Драйвер тока 0–10 В (диммирование), 30 Вт	**312010355**	30 Вт	142 × 40 × 23	**126**	Открыть
175		**Драйвер тока 0–10 В (цветовая температура), 12 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, цветовая температура	Драйвер тока 0–10 В (цветовая температура), 12 Вт	**312010449**	12 Вт	110 × 35 × 20	**120**	Открыть
176		**Драйвер тока 0–10 В (цветовая температура), 20,4 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: 0–10 В, цветовая температура	Драйвер тока 0–10 В (цветовая температура), 20,4 Вт	**312010431**	20,4 Вт	127 × 40 × 23	**126**	Открыть
177		**Драйвер тока Triac (диммирование), 12 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: Triac, диммирование	Драйвер тока Triac (диммирование), 12 Вт	**312010201**	12 Вт	111 × 35 × 20	**69**	Открыть
178		**Драйвер тока Triac (диммирование), 20 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: Triac, диммирование	Драйвер тока Triac (диммирование), 20 Вт	**312010370**	20 Вт	127 × 40 × 23	**99**	Открыть
179		**Драйвер тока Triac (диммирование), 30 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: Triac, диммирование	Драйвер тока Triac (диммирование), 30 Вт	**312010371**	30 Вт	142 × 40 × 23	**111**	Открыть
180		**Драйвер тока Triac (диммирование), 40 Вт** Драйвер тока с управлением 0–10 В или Triac для светильников HDL Radiance. Управление: Triac, диммирование	Драйвер тока Triac (диммирование), 40 Вт	**312010412**	40 Вт	142 × 40 × 23	**126**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
181		**Блок питания 24 В DALI DT6 (диммирование), 75 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT6, диммирование	Блок питания 24 В DALI DT6 (диммирование), 75 Вт	**312010422**	75 Вт	295 × 40 × 32	**162**	Открыть
182		**Блок питания 24 В DALI DT6 (диммирование), 150 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT6, диммирование	Блок питания 24 В DALI DT6 (диммирование), 150 Вт	**312010423**	150 Вт	295 × 40 × 32	**224**	Открыть
183		**Блок питания 24 В DALI DT8 (цветовая температура), 75 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Блок питания 24 В DALI DT8 (цветовая температура), 75 Вт	**312010424**	75 Вт	295 × 40 × 32	**212**	Открыть
184		**Блок питания 24 В DALI DT8 (цветовая температура), 150 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Блок питания 24 В DALI DT8 (цветовая температура), 150 Вт	**312010425**	150 Вт	360 × 40 × 32	**263**	Открыть
185		**Блок питания 24 В DALI DT8 (цвет RGB/RGBW), 75 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT8, цвет RGB/RGBW	Блок питания 24 В DALI DT8 (цвет RGB/RGBW), 75 Вт	**312010426**	75 Вт	295 × 40 × 32	**254**	Открыть
186		**Блок питания 24 В DALI DT8 (цвет RGB/RGBW), 150 Вт** Блок питания 24 В с управлением DALI для светодиодной ленты: яркость, цветовая температура или цвет управляются по линии DALI. Управление: DALI DT8, цвет RGB/RGBW	Блок питания 24 В DALI DT8 (цвет RGB/RGBW), 150 Вт	**312010427**	150 Вт	360 × 40 × 32	**299**	Открыть
187		**Многофункциональный LED-контроллер DALI** Многофункциональный LED-контроллер DALI: питание 12–36 В, четыре канала, один прибор заменяет несколько типов устройств DALI. Управление: DALI DT6, диммирование	Многофункциональный LED-контроллер DALI	**305050028**	/	170 × 53,4 × 28	**299**	Открыть
188		**Блок питания 24 В 0–10 В (диммирование), 75 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: 0–10 В, диммирование	Блок питания 24 В 0–10 В (диммирование), 75 Вт	**312010205**	75 Вт	293 × 43 × 30	**224**	Открыть
189		**Блок питания 24 В 0–10 В (диммирование), 150 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: 0–10 В, диммирование	Блок питания 24 В 0–10 В (диммирование), 150 Вт	**312010147**	150 Вт	352 × 43 × 30	**305**	Открыть
190		**Блок питания 24 В 0–10 В (цветовая температура), 75 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: 0–10 В, цветовая температура	Блок питания 24 В 0–10 В (цветовая температура), 75 Вт	**312010146**	75 Вт	293 × 43 × 30	**224**	Открыть
191		**Блок питания 24 В 0–10 В (цветовая температура), 150 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: 0–10 В, цветовая температура	Блок питания 24 В 0–10 В (цветовая температура), 150 Вт	**312010263**	150 Вт	352 × 43 × 30	**335**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
192		**Блок питания 24 В 0–10 В, 4 канала** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: 0–10 В, диммирование	Блок питания 24 В 0–10 В, 4 канала	**312010193**	/	174 × 44 × 30	**281**	Открыть
193		**Блок питания 24 В Triac (диммирование), 75 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: Triac, диммирование	Блок питания 24 В Triac (диммирование), 75 Вт	**312010148**	75 Вт	293 × 43 × 30	**224**	Открыть
194		**Блок питания 24 В Triac (диммирование), 150 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты с управлением 0–10 В или Triac. Управление: Triac, диммирование	Блок питания 24 В Triac (диммирование), 150 Вт	**312010202**	150 Вт	352 × 43 × 30	**305**	Открыть
195		**Драйвер DALI DT6 для магнитных светильников (диммирование)** Драйвер DALI для магнитных светильников HDL: питается от магнитного трека 48 В и управляет светильником по линии DALI. Управление: DALI DT6, диммирование	Драйвер DALI DT6 для магнитных светильников (диммирование)	**312010441**	25 Вт	125 × 14 × 8	**63**	Открыть
196		**Драйвер DALI DT8 для магнитных светильников (цветовая температура)** Драйвер DALI для магнитных светильников HDL: питается от магнитного трека 48 В и управляет светильником по линии DALI. Управление: DALI DT8, цветовая температура	Драйвер DALI DT8 для магнитных светильников (цветовая температура)	**312010442**	25 Вт	125 × 14 × 10	**63**	Открыть
197		**Блок питания 48 В, 200 Вт** Блок питания 48 В для магнитного трека HDL: питает трек и светильники на нём.	Блок питания 48 В, 200 Вт	**312010319**	200 Вт	203 × 38 × 29	**236**	Открыть
198		**Блок питания 24 В, 60 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты без регулировки яркости: лента включается и выключается выключателем или реле.	Блок питания 24 В, 60 Вт	**312010315**	60 Вт	120 × 38 × 29	**81**	Открыть
199		**Блок питания 24 В, 100 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты без регулировки яркости: лента включается и выключается выключателем или реле.	Блок питания 24 В, 100 Вт	**312010316**	100 Вт	120 × 38 × 29	**114**	Открыть
200		**Блок питания 24 В, 200 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты без регулировки яркости: лента включается и выключается выключателем или реле.	Блок питания 24 В, 200 Вт	**312010317**	200 Вт	238 × 38 × 29	**162**	Открыть
201		**Блок питания 24 В, 300 Вт** Блок питания 24 В для светодиодной ленты без регулировки яркости: лента включается и выключается выключателем или реле.	Блок питания 24 В, 300 Вт	**312010318**	300 Вт	265 × 38 × 29	**221**	Открыть
202		**Усилитель сигнала DALI (до 600 м линии)** Усилитель сигнала DALI: увеличивает длину линии DALI с 300 до 600 м. Управление: DALI	Усилитель сигнала DALI (до 600 м линии)	**312010421**	/	170 × 59 × 29	**419**	Открыть
Аксессуары для светильников								
203		**Антибликовая сотовая решётка** Антибликовая сотовая решётка для точечных светильников HDL Radiance: убирает слепящий блик, свет становится мягче.	Антибликовая сотовая решётка	**2980002662**	/	/	**3**	Открыть

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потреб-ление питания	Размеры, мм	Розничная цена, BYN с НДС	На сайте
204		**Рефлектор матовый чёрный (для моделей 75/55)** Сменный рефлектор матовый чёрный для точечных светильников HDL Radiance: меняет вид светильника на потолке.	Рефлектор матовый чёрный (для моделей 75/55)	**2980002717**	/	/	**15**	Открыть
205		**Рефлектор матовый белый (для моделей 75/55)** Сменный рефлектор матовый белый для точечных светильников HDL Radiance: меняет вид светильника на потолке.	Рефлектор матовый белый (для моделей 75/55)	**2980002718**	/	/	**15**	Открыть
206		**Рефлектор с малым круглым отверстием (для моделей 75)** Сменный рефлектор с малым круглым отверстием для точечных светильников HDL Radiance: меняет вид светильника на потолке.	Рефлектор с малым круглым отверстием (для моделей 75)	**2980002719**	/	/	**15**	Открыть
207		**Рефлектор с овальным отверстием (для моделей 75)** Сменный рефлектор с овальным отверстием для точечных светильников HDL Radiance: меняет вид светильника на потолке.	Рефлектор с овальным отверстием (для моделей 75)	**2980002720**	/	/	**15**	Открыть