

GSM/GPRS Module





SIM800L

SIM800L是一款四频GSM/GPRS模块,LGA 封装。其性能稳定,外观小巧,性价比高,能满足客户的多种需求。

SIM800L工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz,可以低功耗实现语音、SMS和数据信息的传输。SIM800L尺寸为15.8*17.8*2.4mm,能适用于各种紧凑型产品设计需求。

Smart Machine Smart Decision

主要特性

- •四频850/900/1800/1900MHz
- •GPRS multi-slot class 12/10
- •GPRS mobile station class B
- •满足GSM 2/2+ 标准
- Class 4 (2 W @850/900MHz)
- Class 1 (1 W @1800/1900MHz)
- •FM: 频段范围76~109MHz,调谐步进50KHz
- •尺寸: 15.8*17.8*2.4 mm
- •重量: 1.35g
- •通过AT命令控制 (3GPP TS 27.007, 27.005 和 SIMCOM 增强AT命令集)
- •SIM应用工具包
- ●供应电压范围: 3.4~4.4V
- •低功耗
- •操作温度范围: -40 ~+85 ℃

数据传输

- •GPRS class 12,最大85.6 kbps (下行/下行)
- •支持PBCCH
- •Coding schemes CS 1, 2, 3, 4
- •PPP-stack
- •CSD达14.4 kbps
- •支持USSD
- •非透传

短信

- ●点对点MO and MT
- ●短信广播
- •文本和PDU模式

软件特性

- •0710 MUX 协议
- ●嵌入型TCP/UDP协议
- •FTP/HTTP
- •彩信
- •电子邮件
- •DTMF检测
- •干扰检测

语音

- •Tricodec
- 半速率(HR)
- 全速率 (FR)
- 增强型全速率(EFR)
- •AMR
- 半速率 (HR)
- 全速率(FR)
- •支持回声抑制算法

接口

- 88 个LGA焊盘
- •两路模拟音频接口
- •PCM接口
- •支持RTC
- •串行接口
- •USB接口
- •SIM卡接口(3V/ 1.8V)
- •键盘接口
- •GPIO
- •ADC
- •GSM天线pad
- •FM天线pad

事変性

•AT cellular command interface

认证(计划)

- •CE
- •GCF
- •FCC •ROHS
- •REACH

More about SIMCom SIM800L Please contact:

Tel: 86-21-32523300 Fax: 86-21-32523301 Email: simcom@sim.com Website: www.sim.com/wm

All specifications are subject to change without prior notice.