


# GSM/CPRS Module





# SIM800A

SIM800A是一款两频GSM/GPRS模块,为SMT封装。其性能稳定,外观小巧,性价比高,能满足客户的多种需求。

SIM800A工作频率为GSM/GPRS 900/1800MHz,可以低功耗实现语音、SMS和数据信息的传输。SIM800A尺寸为 24\*24\*3mm,能适用于各种紧凑型产品设计需求。

# **Smart Machine Smart Decision**

## 主要特性

- •两频900/1800MHz
- •GPRS multi-slot class 12/10
- •GPRS mobile station class B
- •满足GSM 2/2+ 标准
- Class 4 (2W @900MHz)
- Class 1 (1W @1800MHz)
- •尺寸: 24\*24\*3mm
- •重量: 3.1g
- •通过AT命令控制 (GSM 07.07,07.05 and SIMCOM 增强AT命令集)
- •SIM应用工具包
- •供应电压范围: 3.4~4.4V
- •低功耗
- •操作温度范围: -40℃~85℃

# 数据传输

- •GPRS class 12: 最大85.6 kbps (下行速率)
- •支持PBCCH
- •Coding schemes CS 1, 2, 3, 4
- •PPP-stack
- •CSD达14.4 kbps
- •USSD
- •非透传

- •点对点MO and MT
- •短信广播 •文本和PDU模式

- •0710 MUX 协议
- •嵌入型TCP/UDP协议
- •FTP/HTTP
- •彩信
- •电子邮件
- •DTMF检测 •干扰检测
- •录音
- •SSL •TTS中文(可选)
- •蓝牙3.0(可选)

### 语音

- Tricodec
- 半速率(HR)
- 全速率 (FR)
- 增强型全速率 (EFR)

### •AMR

- 半速率 (HR)
- 全速率 (FR)
- •支持回声抑制算法

### 接口

# 68个 SMT管脚

- •一路模拟音频接口
- •支持RTC
- •USB接口
- •串行接口
- •SIM卡接口(3V/ 1.8V)
- •GPIO
- •ADC
- •PWM •12C
- •GSM天线管脚
- •BT天线管脚

•AT cellular command interface

### 认证

- ROHS
- REACH

More about SIMCom SIM800A Please contact:

Tel: 86-21-32523300 Fax: 86-21-32523301 Email: simcom@sim.com Website: www.sim.com/wm

All specifications are subject to change without prior notice.