# AGUA FRÍA Y CALIENTE · DESPIECE

## Parámetros

| Llegada 25 mm (m) | Desperdicio (%) | Largo de barra (m) |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 4 |

La llegada de 10 m sale de medir a escala en S01, desde el medidor de OSE hasta la casilla del calefón. Ajustala con la medida real.

### CAÑO PPR TERMOFUSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 5 barras | **Caño PPR 20 mm PN20**<br>16,91 m netos + 15 % = 19,45 m |
| ☐ | 3 barras | **Caño PPR 25 mm PN20**<br>Llegada de 10,0 m desde el medidor + tramo en la casilla |

### ACCESORIOS 20 MM

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 8 u | **Tee 20**<br>T-E, T-F1, T-C1, bidet ×2, inodoro, ducha ×2 |
| ☐ | 7 u | **Codo 90° 20**<br>Bajada caliente exterior, fines hacia el lavatorio ×2, esquina SE ×2, subidas a la cocina ×2 |
| ☐ | 8 u | **Codo 90° 20 × ½" rosca hembra con base**<br>Tomas: lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, salida de ducha 1, pileta de cocina 2 |
| ☐ | 3 u | **Conector 20 × ½" rosca macho**<br>2 entradas y la salida del monocomando |
| ☐ | 3 u | **Curva de sobrepaso 20**<br>Bajada caliente del bidet, subida fría de la ducha y subida fría de la cocina |
| ☐ | 2 u | **Unión doble 20 × ½" rosca hembra**<br>Entrada y salida del calefón |
| ☐ | 3 u | **Cupla 20**<br>Empalmes y repuesto |

### ACCESORIOS 25 MM

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 1 u | **Reducción 25 × 20**<br>Después de la llave general |
| ☐ | 3 u | **Codo 90° 25**<br>Estimado para la llegada; ajustar según el recorrido |
| ☐ | 2 u | **Cupla 25**<br>Empalmes de la llegada |

## LLAVES Y VÁLVULAS

- [ ] 1 u **Llave de paso termofusión 25 mm**
  General de la casa y el calefón
- [ ] 2 u **Llave de paso termofusión 20 mm**
  Entrada y salida del calefón
- [ ] 1 u **Válvula de seguridad ½"**
  Suele venir con el calefón; verificar

## GRIFERÍA Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

- [ ] 1 u **Monocomando de ducha embutido (cuerpo + tapa)**
  Comprarlo antes de armar: define las entradas
- [ ] 1 u **Brazo y flor de ducha**
- [ ] 7 u **Llave de corte ½" cromada**
  Lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, pileta de cocina 2
- [ ] 7 u **Flexible mallado ½"**
  Largo según el artefacto; con mezcladora suelen venir incluidos

## FIJACIÓN Y STEEL FRAME

- [ ] 55 u **Grampa para caño 20/25**
  Una cada 50 cm y en los cambios de dirección
- [ ] 30 u **Pasacables de goma para punzonado**
  Dos horizontales, 5,83 m, montantes cada 40 cm
- [ ] 5 u **Travesaño PGU 100 × 40 cm (o tabla tratada)**
  Lavatorio, bidet + inodoro, monocomando, salida de ducha, pileta de cocina
- [ ] 2 u **Refuerzo exterior para calefón**
  Travesaños PGC a la altura de los anclajes; definir con el ingeniero
- [ ] 1 caja **Tornillos T1 punta mecha**
  Para grampas y bases de los codos
- [ ] 1 u **Sellador poliuretano**
  Pasamuros exteriores

## AISLACIÓN Y PROTECCIÓN

- [ ] 2,5 m **Coquilla 20 mm · exterior**
  Todo el caño expuesto, además de protección UV
- [ ] 8 m **Coquilla 20 mm · caliente interior**
  Toda la caliente, incluido el tramo a la cocina

## PRUEBA Y CONSUMIBLES

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 8 u | **Tapón de prueba ½" rosca macho**<br>Uno por toma |
| ☐ | 2 rollo | **Cinta teflón** |