SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet T7200 Production Printer

Technická špecifikácia:



Pripojiteľnosť	
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot pre príslušenstvo EIO JetDirect
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Kotúče 280 až 1067 mm
Vonkajší priemer rolky	180 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	70 až 328 g/m²
Spracovanie upraveného výstupu	Dva podávače kotúčov (rozšíriteľné na tri); Automatické prepínanie kotúčov; Kotúče s dĺžkou až 200 m; Automatická rezačka; Priehradka na médiá
Maximálna šírka média	1 067 mm
Hrúbka média	Až do 15,7 mil.
Max. vstup zvitku	3
Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Základom je 1 GB RAM
Pamäť, štandardne	64 GB (virtuálne)
Pamäť, maximálne	64 GB (virtuálne)
Rozšírenie pamäte	Rozšíriteľná na 1,5 GB RAM vďaka kvalifikovanému modulu SODIMM Designjet, ktorý je iba vo voliteľnom príslušenstve súpravy pre inováciu HP Designjet PostScript/PDF
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač

Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 3 A; 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Príkon	270 wattov (tlač); <48 wattov (pohotovostný režim); <5,3 wattov (režim spánku); <0,3 wattu (vypnuté)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (azúrová, purpurová, tmavá sivá, sivá); 9 pl (žltá, matná čierna)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	Maximálna rýchlosť: 17,5 s/str. vo formáte A1/D alebo až 117,5 m²/hod. pri tlači na povrchovo upravené médiá
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	165 výtlačkov A1 za hodinu
Veľkosť modelu	1 067 mm
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Kompatibilné typy atramentu	na báze farby (azúrová, purpurová, žltá, sivá, tmavá sivá); Na báze pigmentu (matná čierna)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0 v režime najvyššej alebo normálnej kvality s originálnymi atramentami HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	3,1 min./str.
Rýchlosť tlače	123,3 m²/h
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Mechanický čas tlače. Vytlačené v rýchlom režime na žiarivo biely papier HP pre atramentové tlačiarne (bond). Uvedená hodnota je maximálna rýchlosť tlačiarne
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	4 min./str.
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	17,5 s/strana

Schopnosť HP ePrint	Nie
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	1,25 min./str.
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	15,5 s/strana
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, žltá, matná čierna, sivá, tmavá sivá
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	8,9 m²/hod.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	11,2 m²/hod.
Cesta tlače	HP Designjet SmartStream, ovládač tlačiarne, zabudovaný webový Server HP
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (1 z každej azúrová, purpurová, žltá, matná čierna, sivá, tmavá sivá)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	28 m²/hod.
Tlačové hlavy	8 (azúrová, purpurová, 2 žlté, tmavošedé, šedé, 2 matné čierne)
Dodávaný objem tlačovej kazety	matná čierna, tmavá sivá (775 ml); Matná čierna, azúrová, purpurová, žltá, sivá, tmavá sivá (400 ml)
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	15,5 s/strana
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	165 výtlačkov A1 za hodinu
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG

Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2 a HP-RTL pre systém Windows; Ovládače PostScript pre systémy Windows a Mac OS X s voliteľnou inovačnou súpravou PostScript/PDF. Kompatibilné s univerzálnym tlačovým ovládačom HP DesignJet pre HP-GL/2 a univerzálnym tlačovým ovládačom HP DesignJet pre PS (s inovačnou súpravou PostScript/PDF)
Obsahuje softvér	Nástroj HP Utility pre Mac a HP Designjet Utility pre Windows, HP SmartStream pre HP Designjet (bezplatná skúšobná verzia)

Štandardná pamäť	
Pevný disk	320 GB

Systém	
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Kompatibilné s požiadavkami triedy A vrátane: EÚ (smernica EMC)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Informácie prostredia

Relatívna vlhkosť	
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	5,5 B(A)
Emisie akustického výkonu	7,0 B(A)

Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	53 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	39 dB(A)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	2232 x 761 x 1269 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1974 x 700 x 1374 mm
Hmotnosť balenia	225 kg
Hmotnosť	187 kg