SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet T120 ePrinter



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	Kompatibilné tlačové servery HP Jetdirect
Konektivita, štandard	Fast Ethernet (100Base-T); Certifikovaný vysokorýchlostný port USB 2.0; WiFi
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 610 mm; kotúče so šírkou 279 až 610 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 až 280 g/m² (kotúč/ručné podávanie); 60 až 220 g/m² (vstupný zásobník)
Maximálny výstup rolky	45,7 m
Maximálna šírka média	610 mm
Hrúbka média	Do 0,3 mm
Vlastné rozmery médií	Vstupný zásobník: 210 x 279 až 330 x 482 mm; ručné podávanie: 330 x 482 až 610 x 1897 mm; kotúč: 279 až 610 mm
Max. vstup zvitku	1
Maximálna hmotnosť rolky	4,1 kg
Podporované veľkosti médií	Vstupný zásobník: A4, A3; ručné podávanie: A2, A1
Vonkajší priemer rolky	100 mm
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač papiera; podávač kotúčov; vstupný zásobník; automatická rezačka
Maximálny výstup podávača listov	1890 mm
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový ťažký, recyklovaný, bežný, žiarivo biely), technický papier (pauzovací, pergamen), fólia (priehľadná, matná), fotopapier (saténový, lesklý, pololesklý, prémiový, polypropylénový), samolepiaci (lepiaci, polypropylénový)

Pamäť	
Pamäť, štandardne	256 MB
Pamäť, maximálne	256 MB
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (autom. rozsah): 100 až 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 1 200 mA
Príkon	< 35 wattov (tlač), < 4,5 wattu (režim spánku), < 0,3 wattu (pohotovostný režim)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (čierna)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	22,4 m²/hod.
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	40 výtlačkov formátu A1 za 1 h
Veľkosť modelu	610 mm
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, A1)	70 s/stranu
Jazyky tlače	HP PCL 3 GUI, JPEG
Max. optická hustota (čierna)	8 l* min/2,10 D
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, M, Y); na báze pigmentu (čierna)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/- 0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/- 0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 ºC, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na tlačovom materiáli rozmerov A0 v režime najvyššej a normálnej kvality s použitím matnej fólie HP a originálneho atramentu HP.
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	9,3 min./str.
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	1,3 minút/strana
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	16,3 min./str.
Schopnosť HP ePrint	Áno
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	4,1 min./str.
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	70 s/stranu
Rýchlosť tlače - poznámka pod čiarou	Mechanický čas tlače.
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 kriedový papier)	6,0 min./str.
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,04 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Rýchlosť tlače, kreslenie far. Čiar (návrh, A1 hladký papier)	40 výtlačkov formátu A1 za 1 h
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, žltá, čierna
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie do 1 200 x 1 200 dpi zo vstupného rozlíšenia 600 x 600 dpi a s vybratou optimalizáciou pre fotopapier
Max. optická hustota (čierna), odkaz	S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	2,9 m²/hod.
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, HP Designjet ePrint & Share, tlač z e-mailu, Apple AirPrint™
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 17 x 5 x 5 mm
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	4 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)
Trysky tlačovej hlavy	1376
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	6,8 m²/hod.
Tlačové hlavy	1 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	70 s/stranu
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 711: čierna (80 ml); čierna (38 ml); azúrová, purpurová, žltá (29 ml)
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, A3 lesklý papier)	3,4 min./str.
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	40 výtlačkov formátu A1 za 1 h
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 1200 × 1200 dpi
Software	
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32-bitová, 64-bitová verzia) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32-bitová, 64-bitová verzia), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32-bitová, 64-bitová verzia); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux (pozri http://www.hplip.net)

Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládač HP PCL 3 GUI pre systém Mac OS X a Windows®
Obsahuje softvér	Pomôcka HP Designjet Utility pre systém Mac a Windows®, HP Designjet ePrint & Share pre systém Windows®

Štandardná pamäť

Pevný disk	Žiadne

Systém

Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows® XP Professional/Home (SP3 alebo novší): procesor radu Intel® Pentium® alebo AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB RAM; 1 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
Systémové požiadavky, odporúčané	Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 2 GB RAM (32-bitový) alebo 4 GB RAM (64-bitový); 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows® XP Professional/Home (SP3 alebo novší): procesor radu Intel® Pentium® alebo AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané požiadavky na systém Macintosh	Mac OS X v10.6: počítač Mac s procesorom Intel® Core™; 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Mac OS X v10.6: počítač Mac s procesorom Intel® Core™; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku

Informácie o zhode

Štandardy

Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám na triedu B vrátane: požiadaviek EÚ (smernice EMC/R&TTE)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno

Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
Energetická efektivita	Spĺňa normu ENERGY STAR®

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	< 3,4 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,5 B(A), < 3,4 B(A) (pohotovostný režim)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	48 dB(A), < 16 dB(A) (pohotovostný režim)
Emisie akustického tlaku (záloha)	< 16 dB(A)

Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1141 x 620 x 415 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	987 x 530 x 285 mm
Hmotnosť balenia	30 kg
Hmotnosť	25,5 kg