SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet T2530 Multifunction Printer

Technická špecifikácia:



Pripojiteľnosť	
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Kopírovanie	
Rozlíšenie pri kopírovaní (farebný text a grafika)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Kópie, maximálne	Až 99 kópií
Nastavenia kopírovacieho stroja	Kvalita kópie; Farebnosť kópie; Kotúč; Typ obsahu; Originálny typ papiera; Odstránenie pozadia; Kontrast; Korekcia skosenia; Podpora pomocných kópií
Nastavenie zmenšenia/zväčšenia kópie	25 až 400%
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 914 mm; kotúče so šírkou 279 až 914 mm
Vonkajší priemer rolky	140 mm
Spracovanie upraveného výstupu	Vstup: dva automatické podávače kotúčov s predným vkladaním, inteligentné prepínanie kotúčov, podávanie hárkov; Výstup: integrovaný výstupný stohovací zásobník (od formátu A4/A po formát AO/E s kapacitou 50 strán formátu A1/D), priehradka na médiá, automatická rezačka; Skener: priama dráha skenovania papiera pre hárkové a kartónové originály
Maximálna šírka média	914 mm
Hrúbka média	Až do 19,7 mil.
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 914 x 1219 mm
Max. vstup zvitku	2

Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvietený, samolepky (obojstranné, tapety, polypropylén, vinyl)
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1; A0
Maximálna hmotnosť rolky	11,9 kg
Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 1,5 GB RAM
Pamäť, štandardne	128 GB (spracovanie súborov)
Pamäť, maximálne	128 GB (spracovanie súborov)
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max. 4,2 A (nárazový prúd)
Príkon	120 W (tlač); 1,3 W (5 W so vstavaným rozhraním Digital Front End) (režim spánku)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	120 výtlačkov A1 za hodinu
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF
Max. optická hustota (čierna)	6 l* min/2,15 D
Veľkosť modelu	914 mm
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, G, M, pK, Y); Na báze pigmentu (mK)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality s originálnymi atramentami HP
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Schopnosť HP ePrint	Áno
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	21 s/strana

Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Max. optická hustota (čierna), odkaz	S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, vstavaný webový server HP, priama tlač z USB kľúča, tlač cez e-mail, aplikácia HP pre systém Android
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Oblasť bez tlače (list papiera)	3 x 22 x 3 x 3 mm
Trysky tlačovej hlavy	9632
Tlačové hlavy	1 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 727 (130 ml/300 ml): azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	21 s/strana
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	120 výtlačkov A1 za hodinu
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Skenovanie	
Rozlíšenie skenera, voliteľné	Až 600 dpi
Maximálna hrúbka média	0,8 mm
Maximálna veľkosť skenovania (na plochom skeneri)	914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)
Formát súboru skenovaného dokumentu	JPEG, PDF, TIFF
Lineárna rýchlosť snímania	Až 6,35 cm/s (farebne, 200 dpi); Až 19,05 cm/s (odtiene sivej, 200 dpi)
Typ skenera	Podávač, CIS (kontaktný snímač obrázkov)
Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-PLC3GUI pre systémy Windows a Mac OS X
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandardne, 500 GB
Systém	
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám triedy A vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica o EK), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Certifikované ako produkt triedy A: Kórea (KCC)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (vyhovuje normám LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST); Singapur (PSB); Čína (CCC); Argentína (IRAM); Mexiko (NYCE); Kórea (KATS)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ (RoHS); Čína (RoHS); REACH; FEMP; EPEAT Bronze

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	5,8 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,5 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	47 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	39 dB(A)
Rôzne	
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL	http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/hp-carbon-footprint-calculator.html?jumpid=re_r138_eco_home_carbon_footprint_learn_more
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL	http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL vyhlásenie	Možnosti recykl. a opätovného použ.
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL vyhlásenie	Kalkulačka uhlíkovej stopy
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL vyhlásenie	HP a životné prostredie
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL	http://hp.com/environment
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 500 x 781 x 815 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1 399 x 916 x 1 110 mm
Hmotnosť balenia	145 kg
Hmotnosť	112 kg