SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

# HP Designjet T730 Printer

## Technická špecifikácia:



| | |
|---|---|
| **Pripojiteľnosť** | |
| Konektivita, voliteľná | Adaptér HP USB 3.0 na Gigabit LAN |
| Konektivita, štandard | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Vysokorýchlostný certifikovaný konektor USB 2.0 |
| **Manipulácia s médiami** | |
| Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách) | Hárky so šírkou 210 až 914 mm; kotúče so šírkou 279 až 914 mm |
| Vonkajší priemer rolky | 100 mm |
| Priemerný týždenný objem tlače (D/A1) | 100 výtlačkov D/A1 za týždeň |
| Spracovanie upraveného výstupu | Podávač hárkov, podávač kotúčov, vstupný zásobník, priehradka na médiá, automatická rezačka |
| Maximálna šírka média | 914 mm |
| Hrúbka média | Až do 11,8 mil. |
| Vlastné rozmery médií | Vstupný zásobník: 210 x 279 až 330 x 482 mm; Manuálne podávanie: 330 x 482 až 914 x 1897 mm; Kotúč: 279 až 914 mm |
| Max. vstup zvitku | 1 |
| Typy médií | Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový ťažký, recyklovaný, bežný, žiarivo biely), technický papier (pauzovací, pergamen), fólia (priehľadná, matná), fotopapier (saténový, lesklý, pololesklý, prémiový, polypropylénový), samolepiaci (lepiaci, polypropylénový) |
| Podporované veľkosti médií | Vstupný zásobník: A4, A3; Manuálne podávanie: A2, A1, A0 |
| Maximálna hmotnosť rolky | 6,2 kg |

| | |
|---|---|
| **Pamäť** | |
| Pamäť, štandardne | 1 GB |
| Pamäť, maximálne | 1 GB |
| **Viaceré funkcie** | |
| Funkcie | Tlač |
| **Networking** | |
| Pripravené na prácu v sieti | Štandardne |
| **Napájanie** | |
| Zdroj | Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max. 1,2 A |
| Príkon | 35 W (tlač), 3,5 W (režim spánku), 0,2 W (pohotovostný režim) |
| **Tlač** | |
| Oblasť bez tlače (na zvitku) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Veľkosť kvapky atramentu | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (K) |
| Teoretická minimálna šírka riadku | 0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2) |
| Veľkosť modelu | 914 mm |
| Max. optická hustota (čierna) | 8 l* min/2,10 D |
| Jazyky tlače | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF |
| Farba(y) tlačových kaziet | Azúrová, purpurová, žltá, čierna |
| Max. optická hustota (čierna), odkaz | S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP. |
| Kompatibilné typy atramentu | Na báze farbiva (C, M, Y); Na báze pigmentu (K) |
| Garantovaná minimálna šírka riadku | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Cesta tlače | Ovládač tlačiarne, Apple AirPrint, tlač z USB kľúča |
| Oblasť bez tlače (list papiera) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Počet tlačových zásobníkov | 4 (azúrová, purpurová, žltá, čierna) |
| Technology | Ink |
| Trysky tlačovej hlavy | 1376 |
| Poznámky k presnosti linky | +/-0,1 % určenej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri teplote 23 ºC, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, tlači na ťažké médiá HP formátu A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality a použití originálnych atramentov HP |
| Presnosť lícovania čiar | +/- 0.1% |
| Tlačové hlavy | 1 (azúrová, purpurová, žltá, čierna) |
| Schopnosť HP ePrint | Áno |
| Dodávaný objem tlačovej kazety | Atramentová kazeta HP 728 (300 ml): matná čierna; Atramentová kazeta HP 728 (130 ml/40 ml): azúrová, purpurová, žltá; Atramentová kazeta HP 728 (69 ml): matná čierna, azúrová, purpurová, žltá |
| Rýchlosť tlače perokresby | 82 výtlačkov A1 za hodinu |

| | |
|---|---|
| (ekonomický režim, A1 obyčajný papier) | |
| Kvalita farebného výtlačku (najlepšia) | Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi |
| Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier) | 25 s na stranu |
| Technológia tlače | Termálna atramentová tlačiareň HP |

| Software | |
|---|---|
| Obsahuje ovládače tlačiarne | Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre systém Windows; Ovládač HP PCL 3 GUI pre systémy Mac OS X a Windows |
| Obsahuje softvér | HP Utility pre systémy Mac a Windows |

| Štandardná pamäť | |
|---|---|
| Pevný disk | Žiadne |

| Systém | |
|---|---|
| Odporúčaný spôsob inštalácie | Odporúča sa inštalácia verzie Professional |

## Informácie o zhode

| Štandardy | |
|---|---|
| Elektromagnetická kompatibilita | Vyhovuje požiadavkám triedy B vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica o EK a smernica R&TTE), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Certifikované ako produkt triedy A: Kórea (KCC) |
| Spĺňa normu ENERGY STAR® | Áno |
| Bezpečnosť | USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (v súlade s normami LVD a EN60950-1); Rusko (EAC); Singapur (PSB); Čína (CCC); India (BIS) |

## Rozmery a hmotnosť

| | |
|---|---|
| Rozmery balenia (š x h x v) | 1 578 x 575 x 646 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 1 403 x 583 x 1 155 mm |
| Hmotnosť balenia | 70 kg |
| Hmotnosť | 48 kg |