SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet T930 Printer

Technická špecifikácia:



Náplne	
Farby náplní	1 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)

Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 914 mm; kotúče so šírkou 279 až 914 mm
Vonkajší priemer rolky	140 mm
Priemerný týždenný objem tlače (D/A1)	200 výtlačkov D/A1 za týždeň
Spracovanie upraveného výstupu	Vstup: automatický podávač kotúča s predným vkladaním, podávač hárkov; Výstup: integrovaný výstupný stohovací zásobník (od formátu A4/A po formát AO/E s kapacitou 50 strán formátu A1/D), priehradka na médiá, automatická rezačka
Maximálna šírka média	914 mm
Hrúbka média	Až do 19,7 mil.
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 914 x 1219 mm
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvietený, samolepky (obojstranné, tapety, polypropylén, vinyl)
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1; A0
Maximálna hmotnosť rolky	11,9 kg

Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 1,5 GB RAM
Pamäť, štandardne	64 GB (spracovanie súborov)
Pamäť, maximálne	64 GB (spracovanie súborov)
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max. 2 A (nárazový prúd)
Príkon	120 W (tlač); 1,3 W (5 W so vstavaným rozhraním Digital Front End) (režim spánku)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	120 výtlačkov A1 za hodinu
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF
Max. optická hustota (čierna)	6 l* min/2,15 D
Veľkosť modelu	914 mm
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, G, M, pK, Y); Na báze pigmentu (mK)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality s originálnymi atramentami HP
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Schopnosť HP ePrint	Áno
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	21 s/strana
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Max. optická hustota (čierna), odkaz	S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP

Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, vstavaný webový server HP, priama tlač z USB kľúča, tlač cez e-mail, aplikácia HP pre systém Android
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Oblasť bez tlače (list papiera)	3 x 22 x 3 x 3 mm
Trysky tlačovej hlavy	9632
Tlačové hlavy	1 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 727 (130 ml/300 ml): azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	21 s/strana
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	120 výtlačkov A1 za hodinu
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi

Software

Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-PLC 3 GUI pre systémy Windows a Mac OS X

Štandardná pamäť

Pevný disk	Štandard, 320 GB

Systém

Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy

Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám triedy B vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica o EK), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Certifikované ako produkt triedy A: Kórea (KCC)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (vyhovuje normám LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST); Singapur (PSB); Čína (CCC); Argentína (IRAM); Mexiko (NYCE); Kórea (KATS)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 500 x 781 x 815 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1 399 x 916 x 1 110 mm
Hmotnosť balenia	120 kg
Hmotnosť	87 kg