SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z2100 Photo Printer

Technická špecifikácia:



Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	HP Jetdirect EIO tlačové servery
Konektivita, štandard	1 port pre sieť Fast Ethernet (10/100Base-T), 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 zásuvka pre príslušenstvo EIO Jetdirect
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	od A4 do A0-size listov, kotúče od 279 do 1118 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	Až do 500 g/m²
Maximálny výstup rolky	91,4 m
Maximálna šírka média	1117 mm
Hrúbka média	Až 0,8 mm
Vlastné rozmery médií	216 x 279 to 1118 x 1676 mm
Hrúbka média	Až 0,8 mm
Max. vstup zvitku	1
Poznámka k odolnosti proti blednutiu	Hodnotenie stálosti farieb spoločnosťou Wilhelm Imaging Research, Inc. na škále kreatívnych a špeciálnych papierov HP. Informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Podporované veľkosti médií	A4, A3, A2, A1, A0
Vonkajší priemer rolky	135 mm
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač papiera; podávanie kotúča; kôš na médiá; automatická rezačka (orezáva všetky materiály, okrem plátna)
Odolnosť proti blednutiu	Približne 200 rokov (v závislosti od média)
Maximálny výstup podávača listov	1 676,4 mm

Typy médií	Fotografický, nátlačkový, materiál na tlač umeleckých diel, samolepiaci, označenia a transparenty, kancelársky a kriedový, fólie, podsvietený papier, látka/textil
Pamäť	
Pamäť, štandardne	128 MB
Pamäť, maximálne	128 MB
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Spotreba energie (manuálne-vypnuté)	0 wattov
Zdroj	Vstupné napätie (auto. rozsah): Striedavý prúd 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), maximálne 2 A
Príkon	maximálne 200 W
Spotreba energie (aktívna)	200 W
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	2 min./str. na formát A1/D alebo do 13,94 m²/hod. na natierané médiá
Veľkosť modelu	111,76 cm
Max. optická hustota (čierna)	2,5 maximálna optická hustota čiernej (4 l *min) (s lesklými fotografickými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP)
Jazyky tlače	HP PCL 3 GUI
Dolný okraj (rolka)	5 mm (bez okrajov k dispozícii na lesklých/saténových kotúčových médiách)
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, kriedový papier D)	4,2 min./str.
Poznámky k opakovateľnosti tlače	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Stabilita farieb	< 1 dE2000 za menej ako 5 minút
Poznámky k presnosti farieb	Absolútna kolorimetrická presnosť ICC na papieri HP Proofing Matte s originálnymi atramentami HP
Kompatibilné typy atramentu	Originálne fotoatramenty HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, lesklý papier D)	7,9 min./str.
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,051 mm (norma ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/- 0,2% menovitej vektorovej dĺžky alebo ±0,1 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50-60 %, na tlačovom materiáli rozmerov E/A0 v režime najvyššej a normálnej

	kvality s použitím podávača roliek na matnú fóliu HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	7,9 min./str.
Presnosť lícovania čiar	+/- 0,2% menovitej vektorovej dĺžky alebo ±0,1 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50-60 %, na tlačovom materiáli rozmerov E/A0 v režime najvyššej a normálnej kvality s použitím podávača roliek na matnú fóliu HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	2 min./str.
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	15 min./str.
Presnosť farieb	Priemerne < 1,6 dE2000, 95% farieb < 2,8 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	4,2 min./str.
Pravý okraj (rolka)	5 mm (bez okrajov k dispozícii na lesklých/saténových kotúčových médiách)
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 kriedový papier)	9,8 min./str.
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm (bez okrajov na fotografických médiách v roliach)
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, lesklý papier D)	15 min./str.
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Opakovateľnosť tlače	Priemerne < 0,5 dE2000, 95% farieb < 1,4 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	15 min./str. na formát A1/D alebo do 1,6 m²/hod. na lesklé médiá
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	7,9 min./str. na formát A1/D alebo do 3,53 m²/hod. na lesklé médiá
Horný okraj (rolka)	5 mm (bez okrajov k dispozícii na lesklých/saténových kotúčových médiách)
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 17 x 5 x 5 mm
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	8 (azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna)
Trysky tlačovej hlavy	2112

Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	4,2 min./str. na formát A1/D alebo do 6,69 m²/hod. na natierané médiá
Okraje, vstupné/výstupné hrany	Kotúč: 5 x 5 x 5 x 5 mm (bez okrajov k dispozícii na lesklých/saténových kotúčových médiách); list: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Poznámky k stabilite farieb	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Tlačové hlavy	4 (purpurová a žltá, matná čierna a azúrová, fotografická čierna a svetlosivá, svetlopurpurová a svetloazúrová)
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, kriedový papier D)	9,8 min./str.
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, kriedový papier D)	2 min./str.
Ľavý okraj (rolka)	5 mm (bez okrajov k dispozícii na lesklých/saténových kotúčových médiách)
Software	
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 7 Ultimate / Professional / Home Premium, Windows® Vista® Ultimate / Business / Home Premium, Windows® XP (32/64-bitový) Home a Professional, Windows® Server 2008 (32/64-bitový), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer
Obsahuje ovládače tlačiarne	HP PCL 3 GUI
Obsahuje softvér	Tlačiareň poskytuje tlačový nástroj HP vrátane HP Color Center
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandard, 80 GB
Systém	
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® Vista®, Windows® XP Home a Professional, Server 2008, Server 2003: Intel® Pentium® 4, 1 GHz, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
Systémové požiadavky, odporúčané	Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM; 1 GB voľného miesta na

	pevnom disku; Windows® XP Professional/Home (SP3 alebo novší): procesor radu Intel® Pentium® alebo AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB RAM; 1 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané požiadavky na systém Macintosh	Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 a novší: Procesor PowerPC G4, G5, alebo Intel® Core™, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Dvojjadrový procesor Mac G3, 512 MB pamäte RAM, 1 GB voľného miesta na pevnom disku

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje norme pre produkty triedy A: EÚ (smernica o EMC)
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	V súlade s IEC 60950-1, v súlade s EU LVD a EN 60950-1, GOST Rusko
Environmentálna certifikácia	WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	4,4 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,5 B(A) (aktívne/tlač), 4,4 B(A) (pohotovostný režim)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	49 dB(A) (aktívna/tlač), 29 dB(A) (pohotovosť)
Emisie akustického tlaku (záloha)	29 dB(A)
Rôzne	
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL	http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/hp-carbon-footprint-calculator.html?jumpid=re_r138_eco_home_carbon_footprint_learn_more
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL	http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html
Obraz ECO	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03123397.png
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL vyhlásenie	Možnosti recykl. a opätovného použ.
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL vyhlásenie	Kalkulačka uhlíkovej stopy
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL vyhlásenie	HP a životné prostredie
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL	http://hp.com/environment
Relatívna vlhkosť	

Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 °C
Odporúčaný rozsah prevádzkovej te ploty	15 až 35 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 °C

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 965 × 780 × 780 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1770 x 690 x 1047 mm
Hmotnosť balenia	123 kg
Hmotnosť	86 kg