SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z5200 Photo Printer



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	HP Jetdirect EIO tlačové servery
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; zásuvka pre príslušenstvo EIO Jetdirect
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 1 118 mm; Kotúče so šírkou 279 až 1 118 mm
Vonkajší priemer rolky	135 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	Až do 500 g/m²
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač papiera; podávanie kotúča; kôš na médiá; automatická rezačka (orezáva všetky materiály, okrem plátna)
Maximálna šírka média	1117 mm
Maximálny výstup podávača listov	1676 mm
Maximálny výstup rolky	91 m (závisí od aplikácie)
Hrúbka média	Až 0,8 mm
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 1118 x 1676 mm
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Fotopapier, nátlačkový papier, materiál na tlač umeleckých diel, samolepiaci papier, papier na označenia a transparenty, podsvietený, kancelársky a kriedový papier, látka/textil
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1; A0
Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 640 MB RAM
Pamäť, štandardne	32 GB (virtuálne)
Pamäť, maximálne	32 GB (virtuálne)
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne

Napájanie	
Spotreba energie (manuálne-vypnuté)	0,1 W
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Spotreba energie (pohotovostný režim)	< 50 W
Príkon	Max. 170 W (aktívna), < 31 W (pohotovostný režim), < 12 W / < 30 W so vstavanou architektúrou Digital Front End (režim spánku), 0,1 W (manuálne vypnutá)
Spotreba energie (spánok)	< 12 W (< 30 W so vstavanou architektúrou Digital Front End)
Spotreba energie (aktívna)	170 W
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	19 m²/hod.
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	42 výtlačkov formátu A1 za hodinu
Veľkosť modelu	1 118 mm
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, A1)	42 s/stranu
Max. optická hustota (čierna)	2,5 maximálna optická hustota čiernej (4 l *min) (s lesklými fotografickými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP)
Jazyky tlače	Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (so službou HP Instant Printing Pro bezplatne)
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, kriedový papier D)	2,6 min./str.
Poznámky k opakovateľnosti tlače	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Stabilita farieb	< 1 dE2000 za menej ako 5 minút
Poznámky k presnosti farieb	Absolútna kolorimetrická presnosť ICC na papieri HP Proofing Matte s originálnymi atramentami HP
Kompatibilné typy atramentu	Na báze pigmentu
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, lesklý papier D)	3,4 min./str.
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	3,4 min./str.
Rýchlosť tlače	41 m²/hod.

Presnosť lícovania čiar	+/- 0,2% menovitej vektorovej dĺžky alebo +/- 0,1 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	1,4 min./str.
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	5,1 min./str.
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Maximálna rýchlosť výstupu pre farebný obrázok, farebné pokrytie 100 % (Bandes file). Vytlačené v rýchlom režime na papieri HP Bright White pre atramentové tlačiarne (Bond) s maximálnou veľkosťou kotúča a fotografickými atramentami HP Vivid.
Presnosť farieb	Priemerne < 1,6 dE2000, 95% farieb < 2,8 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	2,6 min./str.
Rýchlosť tlače - poznámka pod čiarou	Špecifikácie rýchlosti zodpovedajú dokumentom veľkosti A1 vytlačeným v orientácií na šírku
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 kriedový papier)	4,8 min./str.
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm (bez okrajov na fotografických médiách v roliach)
Teoretická minimálna šírka riadku	0,04 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Rýchlosť tlače, kreslenie far. čiar (návrh, A1 hladký papier)	42 výtlačkov formátu A1 za hodinu
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, lesklý papier D)	5,1 min./str.
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Opakovateľnosť tlače	Priemerne < 0,5 dE2000, 95% farieb < 1,4 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	7,7 m²/hod.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	5,4 m²/hod.
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 mm (hore), 5 mm (vpravo), 5 mm (vľavo), 17 mm (dolu)
Technology	Ink

Počet tlačových zásobníkov	8 (azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	10,2 m²/hod.
Trysky tlačovej hlavy	2 112 na tlačovú hlavu (2 farby na tlačovú hlavu, 1 056 trysiek na farbu)
Poznámky k stabilite farieb	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Tlačové hlavy	4 (purpurová a žltá, matná čierna a azúrová, fotografická čierna a svetlosivá, svetlopurpurová a svetloazúrová)
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	42 s/stranu
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 772: azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna (300 ml); Atramentová kazeta HP 70: azúrová, purpurová, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna (130 ml)
Technológia rozlíšenia	Technológia HP vrstvenia farieb
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, kriedový papier D)	4,8 min./str.
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, kriedový papier D)	1,4 min./str.
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, D)	42 s/stranu
Procesor	
Rýchlosť procesora	800 MHz
Procesor	Intel® LE80578
Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP PCL 3 GUI a PostScript® pre systém Windows® (optimalizované pre aplikáciu AutoCAD 2000 a novšiu) a Mac OS X; podpora pre prostredia Citrix® XenApp a Citrix® XenServer
Obsahuje softvér	Ovládače tlačiarne, HP Instant Printing Pro, HP Printer Utility vrátane HP Color Center, Správa o evidencii v programe Excel pre tlačiarne HP Designjet
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandard, 160 GB

Systém	
Minimálne systémové požiadavky	Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 1 GB RAM (32-bitová) alebo 2 GB RAM (64-bitová), 2 GB voľného miesta na disku; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 1 GB pamäte RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB pamäte RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
Systémové požiadavky, odporúčané	Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bitová) alebo 4 GB RAM (64-bitová), 4 GB voľného miesta na disku; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB pamäte RAM, 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB pamäte RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané požiadavky na systém Macintosh	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorom Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core; 256 MB RAM; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorom Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku

Informácie o zhode

Osvedčenia a certifikáty	
Certifikáty a povolenia	Adobe® PostScript®; PANTONE®; USB 2.0; IPv6 Phase 1
Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám EÚ na triedu A (smernica EMC)
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)

Environmentálna certifikácia	WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	4,4 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,5 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	49 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	29 dB(A)
Rôzne	
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL	http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/hp-carbon-footprint-calculator.html?jumpid=re_r138_eco_home_carbon_footprint_learn_more
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL	http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html
Obraz ECO	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03123397.png
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL vyhlásenie	Možnosti recykl. a opätovného použ.
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL vyhlásenie	Kalkulačka uhlíkovej stopy
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL vyhlásenie	HP a životné prostredie
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL	http://hp.com/environment
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 930 x 766 x 769 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1770 x 690 x 1047 mm
Hmotnosť balenia	123 kg
Hmotnosť	86 kg