SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z6200
Photo Production Printer



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	Kompatibilné s kartami HP Jetdirect LAN
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Zásuvka pre príslušenstvo EIO JetDirect; Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Rolky 280 až 1067 mm
Vonkajší priemer rolky	170 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	Až 460 g/m² podľa typu média
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač balov, automatická rezačka, kôš na médiá
Maximálna šírka média	1 067 mm
Maximálny výstup rolky	175 m
Hrúbka média	Až 0,56 mm
Maximálny výstup rolky	575 ft
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier, technický papier, film, fotografický papier, nátlačkový papier, podsvietenie, samolepky, bannery a označenia, látky, tlačové materiály pre výtvarné umenie
Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Základom je 1 GB RAM
Pamäť, štandardne	32 GB
Rozšírenie pamäte	Rozšíriteľná na 1,5 GB RAM cez kvalifikované Designjet SODIMM moduly vrátane voliteľného príslušenstva iba pre upgrade HP Designjet PostScript®/PDF
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne

Napájanie	
Spotreba energie (manuálne-vypnuté)	< 0,5 W
Zdroj	Vstupné napätie (auto. rozsah): striedavé napätie 100 až 127 V (+/-10%), 5 A; striedavé napätie 220 až 240 V (+/-10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie (pohotovostný režim)	< 100 W
Príkon	270 W (tlač); <100 W (pohotovostný režim); <9 W (<46 W so vstavanou výpočtovou jednotkou Digital Front End) (spánok); <0,5 W (vypnuté)
Spotreba energie (spánok)	< 9 W (< 46 W so vstavaným Digital Front End)
Spotreba energie (aktívna)	270 W
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	108 m²/hod.
Veľkosť modelu	1 067 mm
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, A1)	17 s/strana
Max. optická hustota (čierna)	2,31 maximálna optická hustota čiernej (4,5 l *min) (s lesklými fotografickými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP)
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, kriedový papier D)	1,5 min./str.
Poznámky k opakovateľnosti tlače	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Stabilita farieb	< 1 dE2000 za menej ako 5 minút
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, D obyčajný papier)	17 s/strana
Poznámky k presnosti farieb	Absolútna kolorimetrická presnosť ICC na papieri HP Proofing Matte s originálnymi atramentami HP
Kompatibilné typy atramentu	Na báze pigmentu
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, lesklý papier D)	2,1 min./str.
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); merané na matnom filme HP.
Poznámky k presnosti linky	+/- 0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/- 0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50-60 %, na tlačovom materiáli rozmerov A0/E v režime najvyššej a normálnej kvality s použitím matnej fólie HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	2,1 min./str.
Rýchlosť tlače	113,6 m²/hod.

Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	18 s/strana
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	3,2 min./str.
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Maximálna rýchlosť výstupu pre farebné obrázky so 100% pokrytím (súbor Bandes) na obyčajnom papieri, maximálna veľkosť valca, režim kvality konceptu (rýchly)
Presnosť farieb	Priemerne < 1,19 dE2000, 95% farieb < 2,77 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	1,5 min./str.
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	17 s/strana
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 kriedový papier)	2,8 min./str.
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 mm (horná strana), 5 mm (pravá strana), 5 mm (ľavá strana), 5 mm (spodná strana)
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2); merané na matnom filme HP.
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, lesklý papier D)	3,2 min./str.
Farba(y) tlačových kaziet	Chromatická červená, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Opakovateľnosť tlače	Priemerne < 0,5 dE2000, max < 1 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	16,4 m²/hod.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	11 m²/hod.
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	8 (chromatická červená, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	21,9 m²/hod.
Trysky tlačovej hlavy	2112
Poznámky k stabilite farieb	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Tlačové hlavy	8 (chromatická červená, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá, svetloazúrová, svetlosivá, svetlopurpurová)

Dodávaný objem tlačovej kazety	775 ml
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, kriedový papier D)	2,8 min./str.
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, kriedový papier D)	18 s/strana
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, D)	17 s/strana
Procesor	
Rýchlosť procesora	1 GHz
Procesor	Intel® Celeron®
Software	
Kompatibilné operačné systémy	Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32-bitová, 64-bitová verzia) Professional/Home, Server 2008 (32-bitová, 64-bitová verzia), Server 2003 (32-bitová, 64-bitová verzia); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 (s voliteľným rozšírením o PostScript/PDF); Citrix XenApp; Citrix XenServer
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre systém Windows® (optimalizované pre aplikáciu AutoCAD 2000 a novšiu); Ovládače PostScript® Windows®, Linux a Mac s voliteľnou súpravou pre upgrade PostScript®/PDF
Obsahuje softvér	HP Instant Printing, HP Instant Printing Pro s voliteľným upgrade PostScript®/PDF, HP Utility pre Mac a Windows®
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandard, 160 GB
Systém	
Minimálne systémové požiadavky	Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 1 GB RAM (32-bitová) alebo 2 GB RAM (64-bitová), 2 GB voľného miesta na disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
Systémové požiadavky, odporúčané	Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bitová) alebo 4 GB RAM (64-bitová), 4 GB voľného miesta na disku;

	Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané požiadavky na systém Macintosh	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4,G5 alebo Intel® Core, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Mac počítač s procesorom Intel® Core, 2 GB RAM, 4 GB voľného miesta na pevnom disku
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core, pamäť 246 MB RAM, 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Mac počítač s procesorom Intel® Core, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám na triedu A, vrátane EÚ (smernica EMC)
Certifikácia ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; FEMP
Energetická efektivita	Spĺňa normu ENERGY STAR®

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	5,8 B(A)
Emisie akustického výkonu	7,0 B(A), 5,8 B(A) (pohot. režim)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	53 dB(A), 38 dB(A) (pohot. režim)
Emisie akustického tlaku (záloha)	38 dB(A)
Rôzne	
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL	http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/hp-carbon-footprint-calculator.html?jumpid=re_r138_eco_home_carbon_footprint_learn_more
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL	http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html
Obraz ECO	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03123397.png

Rýchle odkazy ECO, guľôčka 01 URL vyhlásenie	Možnosti recykl. a opätovného použ.
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 02 URL vyhlásenie	Kalkulačka uhlíkovej stopy
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL vyhlásenie	HP a životné prostredie
Rýchle odkazy ECO, guľôčka 03 URL	http://hp.com/environment
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-20 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	2230 x 750 x 1 200 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1970 x 690 x 1370 mm
Hmotnosť balenia	210 kg
Hmotnosť	123 kg