SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet T790 Printer



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť

Konektivita, voliteľná	Kompatibilné tlačové servery HP Jetdirect
Konektivita, štandard	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; zásuvka pre príslušenstvo EIO Jetdirect

Manipulácia s médiami

Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 610 mm; Kotúče so šírkou 279 až 610 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 až 328 g/m²
Maximálny výstup rolky	91 m
Maximálna šírka média	610 mm
Hrúbka média	Až 0,8 mm
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 610 x 1676 mm
Max. vstup zvitku	1
Maximálna hmotnosť rolky	11,9 kg
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1
Vonkajší priemer rolky	135 mm
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač papiera; podávanie kotúča; automatická rezačka
Maximálny výstup podávača listov	1676 mm
Typy médií	Kancelársky a potiahnutý papier (kancelársky, potiahnutý, vysokogramážový potiahnutý, super vysokogramážový plus matný, farebný); technický papier (pauzovací, kancelárska fólia, pergamen); fólia (čistá, matná, polyesterová); fotografický papier (satén, lesklý, pololesklý, matný, veľmi lesklý); podsvietený, priľnavý (dvojpohľadová nálepka, papier pre vnútorné použitie, polypropylén, vinyl)

Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 640 MB RAM
Pamäť, štandardne	8 GB (virtuálne)
Pamäť, maximálne	8 GB (virtuálne)
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Spotreba energie (manuálne-vypnuté)	0,1 W
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Spotreba energie (pohotovostný režim)	< 27 W
Príkon	< 120 W (aktívna), < 27 W (pohotovostný režim), < 7 W / < 25 W so vstavaným digitálnym rozhraním Digital Front End (úsporný režim), 0,1 W (vypnutá)
Spotreba energie (spánok)	< 7 W (< 25 W so vstavaným digitálnym rozhraním Digital Front End)
Spotreba energie (aktívna)	< 120 W
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	37 m²/hod.
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	72 výtlačkov A1 za hodinu
Veľkosť modelu	610 mm
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, A1)	43 s/strana
Jazyky tlače	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Max. optická hustota (čierna)	2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l *min.)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	65 ft²/hr
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, D obyčajný papier)	32 s/strana
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, G, M, pK, Y); na báze pigmentu (mK)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	99 ft²/hr
Poznámky k presnosti linky	+/- 0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/- 0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 ºC, relatívnej vlhkosti 50-60 %, na tlačovom materiáli rozmerov A0/E v režime najvyššej a normálnej kvality s použitím matnej fólie HP
Rýchlosť tlače	93 výtlačkov A1 za hodinu
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%

Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Perokresba na papieri plain v režime náhľadu so zapnutým ekonomickým režimom
Schopnosť HP ePrint	Áno
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	32 s/strana
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Rýchlosť tlače, kreslenie far. čiar (návrh,A1 hladký papier)	72 výtlačkov A1 za hodinu
Rýchlosť tlače, kreslenie far. čiar (návrh hladký papier US D)	72 D výtlačkov za hodinu
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2400 × 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1200 × 1200 dpi a optimalizácia pre vybrané fotopapiere
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, hladký papier US D)	72 D výtlačkov za hodinu
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	6 m²/hod.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	2,8 m²/hod.
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 17 x 5 x 5 mm
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	9 m²/hod.
Trysky tlačovej hlavy	1056
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, hladký papier US D)	43 s/strana
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, D obyčajný papier)	93 D výtlačkov za hodinu
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	400 ft²/hr
Tlačové hlavy	3 (matná čierna a žltá, purpurová a azúrová, fotografická čierna a sivá)
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	43 s/strana
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 72: azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá (130 ml); azúrová, sivá, purpurová, fotografická čierna, žltá (69 ml)
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	93 výtlačkov A1 za hodinu

Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2400 × 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1200 × 1200 dpi a optimalizácia pre vybrané fotopapiere
Doba tlače kresby farebnej čiary (návrh, D)	43 s/strana
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	30 ft²/hr
Software	
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Windows® XP (32-bitový, 64-bitový) Professional/Home, Server 2008 (32-bitový, 64-bitový), Server 2003 (32-bitový, 64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; Linux (pozri http://www.hplip.net)
Obsahuje softvér	HP ePrint & Share, HP Utility pre OS Mac a Windows®
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandard, 160 GB
Systém	
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový); 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows® XP Professional/Home (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional
Systémové požiadavky, odporúčané	Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 2 GB RAM (32-bitový) alebo 4 GB RAM (64-bitový); 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows® XP Professional/Home (SP2 alebo novší): Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané požiadavky na systém Macintosh	Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorom Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core; 256 MB RAM; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorom Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám EÚ na triedu B (smernica EMC)
Certifikácia ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Okolitý	ENERGY STAR; WEEE; EÚ RoHS; Čína RoHS; REACH; EuP Category A; FEMP
Energetická efektivita	Áno

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	4,7 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,1 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	43 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	29 dB(A)
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1440 x 766 x 770 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1262 x 702 x 1050 mm
Hmotnosť balenia	77 kg
Hmotnosť	60 kg