SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z6800 Photo Production Printer



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	HP Jetdirect EIO tlačové servery
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot pre príslušenstvo EIO JetDirect
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií	Kotúče veľkosti 279 až 1524 mm
(rolky v metrických jednotkách)	
Vonkajší priemer rolky	170 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	Až 460 g/m² podľa typu média
Spracovanie upraveného výstupu	Podávanie kotúča; Automatická rezačka; navíjacia cievka
Maximálna šírka média	1 524 mm
Hrúbka média	Až 22 mil (0,56 mm)
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier, technický papier, film, fotografický papier, nátlačkový papier, podsvietenie, samolepky, bannery a označenia, látky, tlačové materiály pre výtvarné umenie
Maximálna hmotnosť rolky	25 kg

Pamäť	
Pamäť, štandardne	64 GB (virtuálna, založená na 1 GB pamäte RAM)
Pamäť, maximálne	64 GB (virtuálne)
Rozšírenie pamäte	Rozšíriteľná na 1,5 GB RAM cez kvalifikované Designjet SODIMM moduly vrátane voliteľného príslušenstva iba pre upgrade HP Designjet PostScript®/PDF
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (auto. rozsah): striedavé napätie 100 až 127 V (+/-10%), 5 A; striedavé napätie 220 až 240 V (+/-10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Príkon	420 wattov (maximum); 270 wattov (tlač); < 48 wattov (pohotovostný režim); < 5 wattov (režim spánku); < 0,3 wattu (vypnuté)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK, C)
Veľkosť modelu	1 524 mm
Max. optická hustota (čierna)	4,5 l* min./2,31 D (s médiami HP Premium Instant Dry Photo Gloss a atramentami HP Vivid Photo)
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Poznámky k opakovateľnosti tlače	Na fotografickom papieri HP Premium Instant-dry Gloss s originálnymi atramentmi HP, hneď po kalibrácii
Stabilita farieb	< 1 dE2000 za menej ako 5 minút
Poznámky k presnosti farieb	Absolútna kolorimetrická presnosť farieb ICC na fotografickom papieri HP Premium Instant-dry Gloss s originálnymi atramentmi HP
Kompatibilné typy atramentu	Na báze pigmentu
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 -

	60 %, na matnú fóliu HP A0 v režime najvyššej alebo normálnej kvality s atramentami HP Vivid Photo
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier)	2,1 min./str.
Rýchlosť tlače	140 m²/hod. na obyčajné médium
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier)	18 s/strana
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier)	3,2 min./str.
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Čas mechanickej tlače. Vytlačené v rýchlom režime na papier HP Bright White pre atramentové tlačiarne (kancelársky) s atramentmi HP Vivid Photo.
Schopnosť HP ePrint	Nie
Presnosť farieb	Priemerne <1,25 dE2000, 95 % farieb <2,75 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier)	1,5 min./str.
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Chromatická červená, purpurová, žltá, azúrová, svetlosivá, svetlopurpurová, matná čierna, fotografická čierna
Opakovateľnosť tlače	Priemerne <0,5 dE2000, 95 % farieb <1,25 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	19,7 m²/hod.
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	13,1 m²/hod.
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, vnorený webový server HP
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	8 (chromatická červená, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá, azúrová, svetlosivá, svetlopurpurová)
Trysky tlačovej hlavy	2112
Rýchlosť tlače, farebný obr.	26,3 m²/hod.

(normálny, kriedový papier)	
Poznámky k stabilite farieb	Na fotografickom papieri HP Premium Instant-dry Gloss s originálnymi atramentmi HP, hneď po kalibrácii
Tlačové hlavy	4 páry (2x matné čierne/chromatické červené, 2x purpurové/žlté, 2x svetlopurpurové/svetloazúrové, 2x fotografické čierne/svetlošedé)
Dodávaný objem tlačovej kazety	775 ml
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre Windows; Ovládače PostScript® Windows a Mac s voliteľnou inovačnou súpravou PostScript®/PDF
Obsahuje softvér	Ovládač tlačiarne, nástroj HP Designjet Utility vrátane HP Color Center
Štandardná pamäť	
Pevný disk	320 GB
Systém	
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Kompatibilné s požiadavkami triedy A vrátane: EÚ (smernica EMC)
Certifikácia ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	5,5 B(A)
Emisie akustického výkonu	7,0 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	53 dB(A)

Emisie akustického tlaku (záloha)	39 dB(A)
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-20 až 55 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 °C

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	2700 x 750 x 1200 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	2430 x 690 x 1370 mm
Hmotnosť balenia	252 kg
Hmotnosť	190 kg