SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk



HP Designjet T795ePrinter

Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	Kompatibilné tlačové servery HP Jetdirect
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Certifikovaný vysokorýchlostný port USB 2.0; Zásuvka na príslušenstvo EIO Jetdirect
Manipulácia s médiami	
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	210 až 1118 mm široké listy; valce 279 až 1118 mm
Vonkajší priemer rolky	135 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 až 328 g/m¸
Spracovanie upraveného výstupu	Podávač papiera; podávanie kotúča; automatická rezačka
Maximálna šírka média	1 118 mm
Hrúbka média	Až do 31,5 mil.
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 1118 x 1676 mm
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvietený, samolepky (obojstranné, tapety, polypropylén, vinyl)
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1; A0
Maximálna hmotnosť rolky	11,9 kg

Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 640 MB RAM
Pamäť, štandardne	16 GB (virtuálne)
Pamäť, maximálne	16 GB (virtuálne)
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Príkon	<120 W (tlač), <27 W (pohotovostný režim), <7 W/< 25 W so vstavaným digitálnym rozhraním Digital Front End (spánok), 0,1 W (vypnutá)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	41 m¸/hod.
Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar (návrh, A1 hladký papier)	80 výtlačkov A1 za hodinu
Veľkosť modelu	1 118 mm
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Max. optická hustota (čierna)	6 l* min/2,15 D
Kompatibilné typy atramentu	Na báze farbiva (C, G, M, pK, Y); na báze pigmentu (mK)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0 v režime najvyššej alebo normálnej kvality s originálnymi atramentami HP
Rýchlosť tlače	103 výtlačkov A1 za hodinu
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Perokresba na papieri plain v režime náhľadu so zapnutým ekonomickým režimom
Schopnosť HP ePrint	Áno
Čas tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	28 s/strana
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Teoretická minimálna šírka riadku	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Max. optická hustota (čierna), odkaz	S fotografickými lesklými médiami HP Premium s okamžitým zasychaním s originálnymi atramentami HP
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	3,1 m¸/h

Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	6,7 m²/hod.
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, služba HP Designjet ePrint & Share, priama tlač z USB kľúča, tlač e-mailu
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 17 x 5 x 5 mm
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (1 samostatná azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Trysky tlačovej hlavy	1056
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	10 m²/hod
Tlačové hlavy	3 (po 1ks: matná čierna a žltá, purpurová a azúrová, fotografická čierna a sivá)
Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary (návrh, metrické A1 hladký papier)	39 s/strana
Dodávaný objem tlačovej kazety	Matná čierna (300 ml); azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá (130 ml); azúrová, sivá, purpurová, fotografická čierna, žltá (69 ml)
Rýchlosť tlače perokresby (ekonomický režim, A1 obyčajný papier)	103 výtlačkov A1 za hodinu
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre Windows; ovládač HP PCL 3 GUI pre Mac OS X; Ovládače PostScript® Windows®, Linux a Mac s voliteľnou súpravou pre upgrade PostScript®/PDF
Obsahuje softvér	HP ePrint & Share, HP Utility pre Mac a Windows
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Voliteľné, 160 GB (dostupné s PostScript Upgrade)
Systém	
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Kompatibilné s požiadavkami triedy A vrátane: EÚ (smernica EMC)
Certifikácia ENERGYSTAR®	Áno
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EPEAT Bronze
Energetická efektivita	Spĺňa normu ENERGY STAR®

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	4,7 B(A)
Emisie akustického výkonu	6,1 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	43 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	29 dB(A)
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 930 x 766 x 770 mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1 770 x 701 x 1050 mm
Hmotnosť balenia	103 kg
Hmotnosť	81,6 kg