SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava,
www.smartcad.sk * www.hpplotre.sk * www.cadpodpora.sk

HP Designjet Z2600 PostScript



Technická špecifikácia:

Pripojiteľnosť	
Konektivita, voliteľná	HP Jetdirect EIO tlačové servery
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Certifikovaný vysokorýchlostný port USB 2.0; Zásuvka na príslušenstvo EIO Jetdirect
Manipulácia s médiami	
Vlastné rozmery médií	8,3 x 11 až 24 x 66 palcov
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	Hárky so šírkou 210 až 610 mm; Kotúče so šírkou 279 až 610 mm
Vonkajší priemer rolky	135 mm
Spracovanie upraveného výstupu	Zavedenie kotúča; podávač hárkov; výstupný kôš na médiá (NA, LAR, EMEA); automatická rezačka (reže všetky kvalifikované médiá pre tlačiarne radu HP Z okrem plátna, zoznam kvalifikovaných médií nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator)
Maximálna šírka média	610 mm
Hrúbka média	Až do 31,5 mil.
Vlastné rozmery médií	210 x 279 mm až 610 x 1676 mm
Podporované veľkosti médií	A, B, C, D
Max. vstup zvitku	1
Typy médií	Fotopapier, materiál na tlač umeleckých diel, samolepiaci papier, banery a transparenty, kancelársky papier a papier s povrchovou úpravou, podsvietený papier
Podporované veľkosti médií	A4; A3; A2; A1
Maximálna hmotnosť rolky	5,3 kg

Pamäť	
Poznámky k štandardnej pamäte	Založené na 640 MB RAM
Pamäť, štandardne	8 GB (virtuálne)
Pamäť, maximálne	8 GB (virtuálne)
Viaceré funkcie	
Funkcie	Tlač
Networking	
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne
Napájanie	
Zdroj	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Príkon	<120 W (tlač); <32 W (pohotovostný režim); 1,5 W (≤23 W so vstavaným rozhraním Digital Front End) (režim spánku); 0,1 W (vypnuté)
Tlač	
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (pK, C), 6 pl (M, Y, mK, R)
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, kriedový papier)	37 m²/hod.
Veľkosť modelu	610 mm
Jazyky tlače	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 a HP-RTL (formáty HP-GL/2 a HP-RTL sú k dispozícii len pri používaní nástroja HP Instant Printing PRO alebo zabudovaného webového servera HP)
Poznámky k opakovateľnosti tlače	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím s originálnymi atramentami HP, po kalibrácii
Stabilita farieb	< 1 dE2000 za menej ako 5 minút
Kompatibilné typy atramentu	Na báze pigmentu
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poznámky k presnosti linky	+/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality s fotografickými atramentmi HP Vivid
Rýchlosť tlače	43 m²/h
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.)	Maximálna rýchlosť výstupu pre farebný obrázok, farebné pokrytie 100 % (Bandes file). Vytlačené v rýchlom režime so zapnutým režimom Economode na papieri HP Bright White pre atramentové tlačiarne (Bond) s maximálnou veľkosťou kotúča a fotografickými atramentami HP Vivid.
Schopnosť HP ePrint	Áno

Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm (bez okrajov na fotografických médiách v roliach)
Teoretická minimálna šírka riadku	0,04 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Farba(y) tlačových kaziet	Azúrová, purpurová, chromatická červená, žltá, matná čierna, fotografická čierna
Opakovateľnosť tlače	Priemerne < 0,5 dE2000, 95% farieb < 1,4 dE2000
Rýchlosť tlače, farebný obr. (najlepšia, lesklý papier)	5,5 m²/h
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, lesklý papier)	6,8 m²/hod.
Cesta tlače	Ovládač tlačiarne, zabudovaný webový server HP, priama tlač z USB kľúča, tlač cez e-mail, tlačový softvér HP DesignJet Click
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 17 x 5 x 5 mm
Technology	Ink
Počet tlačových zásobníkov	6 (azúrová, purpurová, chromatická červená, žltá, matná čierna, fotografická čierna)
Trysky tlačovej hlavy	2112
Rýchlosť tlače, farebný obr. (normálny, kriedový papier)	13,3 m²/h
Poznámky k stabilite farieb	So saténovými médiami HP Premium s okamžitým schnutím a fotografickými atramentmi HP Vivid ihneď po kalibrácii
Tlačové hlavy	3 (fotografická čierna a azúrová, purpurová a žltá, matná čierna a chromatická červená)
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 745: azúrová, purpurová, chromatická červená, žltá, matná čierna, fotografická čierna (300 ml); Atramentová kazeta HP 745: azúrová, purpurová, chromatická červená, žltá, matná čierna, fotografická čierna (130 ml)
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi
Software	
Obsahuje ovládače tlačiarne	Ovládače HP-GL/2, HP-PCL3GUI pre systémy Windows a Mac OS X; Ovládače PostScript pre systémy Windows, Linux a Mac OS X
Obsahuje softvér	Ovládače tlačiarne, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP Printer Utility vrátane nástroja HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool
Štandardná pamäť	
Pevný disk	Štandard, 160 GB
Systém	
Odporúčaný spôsob inštalácie	Odporúča sa inštalácia verzie Professional

Informácie o zhode

Štandardy	
Elektromagnetická kompatibilita	Vyhovuje požiadavkám triedy A vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica EMC), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI), Kórea (KCC)
Certifikácia ENERGY STAR®	Áno
Bezpečnosť	USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (v súlade s normami LVD a EN 60950-1); Rusko, Kazachstan a Bielorusko (EAC); Singapur (PSB); Čína (CCC); Argentína (IRAM); India (BIS)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; China RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Informácie prostredia

Emisia zo zvukového zdroja	
Intenzita akustických emisií (záloha)	5,1 B(A)
Emisie akustického výkonu	5,9 B(A)
Emisia zo zvukového napätia	
Emisie akustického tlaku	44 dB(A)
Emisie akustického tlaku (záloha)	30 dB(A)
Relatívna vlhkosť	
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Prevádzkový rozsah vlhkosti	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Teplota	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 až 55 ºC
Rozsah skladovacích teplôt	-13 až 131 °F
Rozsah prevádzkovej teploty	41 až 104 °F
Rozsah prevádzkovej teploty	5 až 40 ºC

Rozmery a hmotnosť

Rozmery balenia (š x h x v)	1 442 x 770 x 750 mm (AMS, EMEA), 1 442 x 770 x 605 mm (APJ)
Minimálne rozmery (š x h x v)	1 260 x 690 x 1 050 mm (AMS, EMEA), 1 260 x 690 x 386 mm (APJ)
Hmotnosť balenia	91,5 kg (AMS, EMEA), 78,5 kg (APJ)
Hmotnosť	62 kg (AMS, EMEA), 52 kg (APJ)