



GL300W

Rastreador resistente al agua con un botón de pánico fácil de usar para aplicaciones de gestión de la seguridad personal y supervisión de activos

93g



39.9mm(L) × 26.7mm(W) × 77.9mm(H)

-20°C ~ +55°C



Polímero de Litio 2600 mAh

Tiempo de duración (GL300W):

Sin reportar 350 horas ~ 660 horas

Reportes cada 5 minutos 90 horas ~ 320 horas

Reportes cada 10 minutos 120 horas ~ 410 horas

- Instalación rápida
- SOS Botón de emergencia
- Resistente al agua
- Configuración remota
- Reporte de tiempo programable
- Geo cercas
- Detección de movimiento
- Detección de ignición
- Confirmación por vibración
- Alerta de batería baja
- Uso en collares de animales
- Cifrado AES-256

El GL300W es un rastreador GNSS diseñado para la seguridad de trabajadores solitarios y aplicaciones de monitoreo de activos. El botón de diseño ergonómico hace que el dispositivo sea ideal para aplicaciones que requieran una alerta de emergencia rápida o una geo cerca instantánea basada en la ubicación actual. El GL300W es compatible con las redes 2G y 3G para una amplia compatibilidad en todo el mundo. El GL300W es compatible con el cifrado AES-256 para proteger los datos críticos de la empresa, evitar el acceso no autorizado y garantizar la integridad de los datos.



Seguridad de trabajadores solitarios



Monitoreo de activos



Recuperación de vehículos robados

GL300W

Región	Banda operativa	Tipo de receptor GNSS	Precisión de posición (CEP)	Certificación
Global	GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/1900/2100 MHz	Receptor GNSS u-blox All-in-One	Autónomo: < 2.5m	CE/FCC

Apariencia**Interfaces**

Entradas digitales	1 entrada de activación positiva para la detección de ignición y 1 entrada de activación negativa para uso común
Botón Encendido/Apagado	Enciende o apaga el dispositivo. Puede ser deshabilitado por medio del protocolo de comunicaciones.
Botón de función con confirmación por vibración	Para alarma SOS o una configuración rápida de Geo cercas
Antena GSM	Interna
Antena GPS	Interna
Indicador LED	CEL, GPS, PWR
Interfaz Mini USB	Para actualización y configuración

Protocolo de comunicaciones

Protocolo de transmisión	TCP, UDP, SMS
Reporte programable	Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos
Geo cercas	Se pueden definir hasta 5 cercas geográficas
Reporte de Encendido/Apagado	Alerta cuando el dispositivo es encendido/apagado
Alerta de batería baja	Alerta cuando la batería está baja
Alerta de SOS/Emergencia	Alerta SOS cuando el botón es presionado
Alerta especial	Alerta especial basada en la activación de la entrada digital
Detección de movimiento	Alerta de movimiento basada en acelerómetro de 3 ejes