

Import NumPy as np

```
import numpy as np
```

Create an array of 10 zeros

```
a=np.zeros(10)
a
array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.])
```

Create an array of 10 ones

```
a1=np.ones(10)
a1
array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])
```

[+ Code](#)[+ Text](#)**Create an array of 10 fives**

```
a2=np.full(10,5.0)
a2
array([5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5.])
```

Create an array of the integers from 10 to 50

```
a3=np.arange(10,51)
a3
array([10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
       27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
       44, 45, 46, 47, 48, 49, 50])
```

Create an array of all the even integers from 10 to 50

```
arr=np.arange(10,51,2)
arr
array([10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
       44, 46, 48, 50])
```

Create a 3x3 matrix with values ranging from 0 to 8

```
a4=np.array([[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8]])
a4
array([[0, 1, 2],
       [3, 4, 5],
       [6, 7, 8]])
```

Create a 3x3 identity matrix

```
a5=np.eye(3)
a5
array([[1., 0., 0.],
       [0., 1., 0.],
       [0., 0., 1.]])
```

Use NumPy to generate a random number between 0 and 1

```

ran_num=np.random.rand()
ran_num

0.08532080776221962

```

Use NumPy to generate an array of 25 random numbers sampled from a standard normal distribution

```

a6=np.random.randn(25)
a6

array([ 0.43759175, -1.08975494,  2.51489728,  0.38061806,  0.95912495,
        -2.54368328,  1.06824439,  1.50875021, -1.1841232 , -0.0082489 ,
        -1.58170161, -1.34478224, -0.39524631, -1.09854018,  0.57948639,
         0.94768523,  0.29315357, -1.45300549, -0.41774762,  1.32751667,
         0.55258087, -0.13868542, -0.19243202, -0.30569219,  1.16334156])

```

Create the following matrix:

```

ar=np.arange(0.01,1.0,0.01)
ar

array([0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 , 0.11,
       0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 , 0.21, 0.22,
       0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 , 0.31, 0.32, 0.33,
       0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 , 0.41, 0.42, 0.43, 0.44,
       0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 , 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55,
       0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 , 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66,
       0.67, 0.68, 0.69, 0.7 , 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77,
       0.78, 0.79, 0.8 , 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88,
       0.89, 0.9 , 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99])

```

Create an array of 20 linearly spaced points between 0 and 1:

```

la=np.linspace(0,1,20)
la

array([0.          , 0.05263158, 0.10526316, 0.15789474, 0.21052632,
       0.26315789, 0.31578947, 0.36842105, 0.42105263, 0.47368421,
       0.52631579, 0.57894737, 0.63157895, 0.68421053, 0.73684211,
       0.78947368, 0.84210526, 0.89473684, 0.94736842, 1.          ])

```

Numpy Indexing and Selection

Now you will be given a few matrices, and be asked to replicate the resulting matrix outputs:

```

mat = np.arange(1,26).reshape(5,5)
mat

```

```

array([[ 1,  2,  3,  4,  5],
       [ 6,  7,  8,  9, 10],
       [11, 12, 13, 14, 15],
       [16, 17, 18, 19, 20],
       [21, 22, 23, 24, 25]])

```

```

mat[2:6,1:6]

array([[12, 13, 14, 15],
       [17, 18, 19, 20],
       [22, 23, 24, 25]])

```

```

mat[3:4,4:6]

array([[20]])

```

```

mat[0:3,1:2]

array([[ 2],
       [ 7],
       [12]])

```


Now do the following

Get the sum of all the values in mat

```
col_sum=np.sum(mat,axis=0)
col_sum

array([55, 60, 65, 70, 75])
```