

DIE ULTIMATIVE MASTER-DATEI FÜR AI-AGENTEN (2026)

Vollständige Liste aller Dateien, Standards & Konventionen für maximale Sichtbarkeit bei Global Playern

1. Projektkontext & Steuerung

Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
AGENTS.md	Universelle Kontextdatei für AI-Coding-Agenten (wie README für Agenten)	Linux Foundation / Agentic AI Foundation	OpenAI Codex, Google Jules, Cursor, Devin, GitHub Copilot, Windsurf, goose, Gemini CLI, Aider, Zed (60.000+ Repos)	Pflicht
CLAUDE.md	Anthropic-spezifische Projektanweisungen mit 3-Layer-Memory-Modell	Anthropic	Claude Code	Empfohlen
JULES.md	Google-spezifische Konfiguration für den Google Jules AI Coding Agent	Google	Google Jules	Empfohlen
README.md	Fallback für Agenten, wenn keine spezifische Konfiguration existiert	Universell	Alle	Empfohlen
AGENT.md	Herstellerneutrales Pendant zu AGENTS.md	Community	Diverse	Optional
DESIGN.md	Visuelle Identität & Design-System für Agenten	Community	Diverse	Optional
PRODUCT.md	Produktkontext & -anforderungen	Community	Diverse	Optional
CONVENTIONS.md	Aider-spezifische Konventionen	Aider	Aider	Optional

2. Fähigkeiten & Skills

Datei / Ordner	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
SKILL.md	Portable Skill-Definition: YAML-Frontmatter + Markdown-Anweisungen	Anthropic (Dez. 2025)	Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot, Cursor	Empfohlen

Datei / Ordner	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
SKILLS.md	Alternative / Sammlung von Skills	Community	Diverse	Optional
AGENT-SKILLS/	Ordner mit Skill-Definitionen	Community	Diverse	Optional
.claude/skills/	Anthropic-spezifischer Skill-Ordner	Anthropic	Claude Code	Optional
prompt-assets/	Ordner mit wiederverwendbaren Prompt-Bausteinen	Community	Diverse	Optional
claude-commands/	Benutzerdefinierte Claude Code Commands	Anthropic	Claude Code	Optional
copilot-prompt-files/	GitHub Copilot-spezifische Prompts	Microsoft	GitHub Copilot	Optional

3. Serialisierung & Zustand

Datei / Format	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
MEMORY.md	Persistenter Agenten-Speicher über Sitzungen hinweg	OpenClaw / Community	Hermes Agent, OpenClaw	Empfohlen
.af (Agent File)	Portabler JSON-Snapshot inkl. Prompts, Tools & Speicher	Letta (UC Berkeley)	Letta-kompatible Agenten	Optional
agent.json / .yaml	LangChain/LangGraph-Serialisierung	LangChain	LangGraph-Ökosystem	Optional
StateBackend	LangGraph-Zustandsformat (v1/v2)	LangGraph	LangGraph	Optional
Checkpoints	LangGraph-Checkpoints für Thread-Zustände	LangGraph	LangGraph	Optional
Memory Bank	Strukturierter Agenten-Speicher	Community	Diverse	Optional
LESSONS.md	Maschinenlesbares Memory zur Vermeidung von Fehlerwiederholungen	Community	Diverse	Optional
.prompty	Prompt-Template-Datei	Microsoft	Microsoft-Ökosystem	Optional

4. Web-Discovery & AI-Metadaten

Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
robots.txt	Crawling-Regeln für Bots	Universell	Alle Suchmaschinen & AI-Crawler	Pflicht
llms.txt	Maschinenlesbare Seitenübersicht für AI-Agenten	llmstxt.org	Gemini, Perplexity, Copilot, Claude, ChatGPT	Pflicht
sitemap.xml	SEO-Seitenstruktur	Universell	Alle Suchmaschinen & Crawler	Pflicht
llms-full.txt	Aggregierte Volltext-Version für AI-Agenten	llmstxt.org	Diverse AI-Agenten	Empfohlen
ai.txt	Mensch- & maschinenlesbare Site-Info	Community	Diverse AI-Agenten	Empfohlen
ai.json	Strukturierte KI-Metadaten	Community	Diverse AI-Agenten	Empfohlen
brand.txt / .json	Markenrichtlinien für KI	Community	Diverse AI-Agenten	Empfohlen
openapi.json	API-Spezifikation (Swagger)	OpenAPI	Diverse	Empfohlen
feed.json	JSON-Feed für dynamische Inhalte	JSON Feed	Diverse	Optional
humans.txt	Autoren-Info (für Menschen)	Community	Diverse	Optional
ads.txt	Autorisierte Werbepartner	IAB	Werbeplattformen	Optional
carbon.txt	CO ₂ -Fußabdruck der Seite	Community	Diverse	Optional
manifest.json	Web-App-Manifest	W3C	Alle Browser	Optional

5. .well-known/ - Standards

Pfad / Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
.well-known/agents.json	Agenten-Erkennung für Websites	Community	Diverse AI-Agenten	Empfohlen
.well-known/agent.json	Google A2A Agent Card	Google	Google A2A	Empfohlen
.well-known/agent-card.json	Alternative Bezeichnung für A2A Agent Card	Google	Google A2A	Empfohlen

Pfad / Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
.well-known/mcp/server-card.json	MCP-Server-Erkennung	Anthropic (MCP)	MCP-kompatible Clients	Empfohlen
.well-known/security.txt	Sicherheits-Kontakt (RFC 9116)	IETF RFC 9116	Sicherheitsteams	Empfohlen
.well-known/ai-plugin.json	OpenAI-Plug-in-Manifest	OpenAI	ChatGPT-Plugins	Optional
.well-known/agent-passport.json	Überprüfbare Identität & Autorisierung	Community	Diverse	Optional
.well-known/tdmrep.json	Text- & Data-Mining-Erklärung	TDM	Diverse	Optional
.well-known/dnt-policy.txt	Do-Not-Track-Richtlinie	Community	Diverse	Optional
.well-known/ai	IETF-Standard für AI-Discovery	IETF	IETF-kompatible Clients	Zukunft
.well-known/agents.txt	Vorgeschlagener IETF-Standard für Fähigkeiten	IETF	IETF-kompatible Clients	Zukunft

6. Tooling & Connections

Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
mcp.json	MCP-Client-Konfiguration	Anthropic (MCP)	MCP-Clients	Optional
mcp_servers.json	MCP-Server-Konfiguration	Anthropic (MCP)	Tabnine, Kiro	Optional
server.json	MCP-Registry-Server-Definition	Anthropic (MCP)	MCP-Registry	Optional
settings.json	MCP-Server-Einstellungen	Anthropic (MCP)	Tabnine	Optional
mcp.local.json	Lokale (maschinen-spezifische) MCP-Konfiguration	Community	Diverse	Optional

7. Sicherheit & Compliance

Datei / Format	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
WARD.md	Sicherheitspolitik für AI-Agenten (Restriktionen)	Weave Protocol	Antigravity, Claude Code, MDASH	Empfohlen
AERF	Kryptografische Belege für Agenten-Aktionen (JSON)	AERF-Spec	AgentMint	Optional

Datei / Format	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
AAM	Signiertes, verifizierbares Format für Verhalten	Community	Diverse	Optional
ATR	Open-Source-Erkennungsregeln für Bedrohungen (YAML)	Community	Diverse	Optional
ATX	Signierte Credentials für Identität & Profil	opena2a-standards	ATP (Agent Trust Protocol)	Zukunft

8. Enterprise & Finanzen

Format / Datei	Zweck	Standard/Ersteller	Unterstützt von	Priorität
.parquet	Spaltenbasiertes Speicherformat für Big Data	Apache	BlackRock, Amazon	Empfohlen
Aladdin Files	Dateibasierter Import von Wertpapieren & Trades	BlackRock	Aladdin	Spezifisch
ZIP-Archive	"Nuggets" (Gebündelte Investmentdaten)	BlackRock	Aladdin	Spezifisch
LUSID Import	Dateibasierter Import für Wertpapiere & Trades	FINBOURNE	LUSID	Spezifisch
.feather	Schnelles DataFrame-Format	Apache Arrow	BlackRock, Amazon	Optional
.avro	Row-basiertes Format (Hadoop-Ökosystem)	Apache	BlackRock, Amazon	Optional
.orc	Optimiertes Row-Columnar-Format	Apache	BlackRock, Amazon	Optional
.arrow	Apache Arrow-Format (In-Memory)	Apache	BlackRock, Amazon	Optional

9. Open Knowledge Format (OKF)

Fokus: Google Cloud Standard (Pflicht für Google Ecosystem) | **Status:** Juni 2026

Verzeichnis von Markdown-Dateien mit standardisiertem YAML-Frontmatter als portable Wissensdatenbank für Agenten. Jedes Konzept wird als separate *.md-Datei abgelegt.

```
---
type: concept|guide|reference|api
title: "Titel des Konzepts"
```

```
description: "Kurze Beschreibung"
resource: "URL oder Pfad"
tags: ["tag1", "tag2"]
timestamp: "2026-07-01T00:00:00Z"
---
```

10. Agent Definition Protocol (ADP)

- **ADP**: Portables Manifest für Runtimes, Tools, Flow-Graphen und Evaluierung (OpenAI, Google AI, AWS Bedrock, Anthropic).
- **ADPKG**: OCI-basiertes Package-Format ("Docker für AI-Agenten").
- **ESP (Execution Semantics Profile)**: Framework-neutrales Ausführungsmodell (State Passing, Tool Binding).
- **ACS (Agent Container Spec)**: Container-Build-Spezifikation.

11. Zukunftstechnologien & Protokolle

- **ADP (Agent Discovery Protocol)**: Dreischichtiges Discovery-Protokoll via DNS, HTTP & WebSocket (IETF Draft v1.1, Juni 2026).
- **ARD (Agentic Resource Discovery)**: Auffinden und Verifizieren von Tools und Skills (Google, Microsoft).
- **A2A (Agent-to-Agent)**: Direktes Kommunikationsprotokoll zwischen autonomen Systemen (Google).
- **MCP (Model Context Protocol)**: Offener JSON-RPC 2.0 Standard zur Verbindung von Apps mit KI-Modellen (Linux Foundation / Anthropic).
- **DNS-AID**: DNS-Discovery-Layer für Agenten via SVCB Records (IETF).
- **OpenAgent**: Meta's Open-Source-Release zur Standardisierung von Agenten-Orchestrierung.

12. Prioritäten-Zusammenfassung

● **PFLICHT (Core-Set)**: AGENTS.md, robots.txt, llms.txt + llms-full.txt, sitemap.xml, .well-known/agents.json, OKF-Ordner, .well-known/agent.json

● **EMPFOHLEN**: CLAUDE.md, JULES.md, SKILL.md, WARD.md, MEMORY.md, .well-known/mcp/server-card.json, openapi.json, ai.txt / ai.json

13. Implementierungstipps

1. Platziere alle primären Discovery-Dateien (llms.txt, AGENTS.md) im Haupt- oder Public-Verzeichnis deiner Anwendung.
2. Erstelle zwingend den Ordner .well-known/ auf der Root-Ebene für globale Authentifizierungskarten.
3. Stelle sicher, dass deine AGENTS.md klare Abschnitte zu Build-Befehlen, Test-Suiten und Architekturpatterns enthält.
4. Implementiere frühzeitig eine WARD.md, um Risiken von Prompt-Injections zu minimieren.