

—

2022 年度 ソフトウェア技術

C 言語 [演習]

2023 年 1 月 29 日

S.Matoi

目次

第 1 章	三目並べ (Tic Tac Toe)	3
1.1	ゲームの概要	3
1.2	主処理 (main)	4
1.3	盤面の表示 (printBoard)	4
1.4	手番の交代 (switchTurn)	4
1.5	入力 (slotNum)	5
1.6	判定 (checkWinner)	5
1.7	結果表示 (result)	6
1.8	各種宣言など	6
第 2 章	スライド・パズル (15Puzzle)	7
2.1	ゲームの概要	7
2.2	主処理 (main)	8
2.3	盤面の初期化 (init)	8
2.4	シャッフル (shuffle)	8
2.5	盤面の表示 (disp)	9
2.6	タイルのスライド (moveTile)	9
2.7	完成チェック (check)	10
2.8	各種宣言など	10
第 3 章	神経衰弱 (Flip Cards)	12
3.1	ゲームの概要	12
3.2	主処理 (main)	14
3.3	盤面の初期化 (init)	14
3.4	カードのシャッフル (shuffle, swapCards)	15
3.5	盤面の表示 (disp)	15
3.6	入力 (getNum)	15
3.7	カードの開閉 (openCard, closeCard)	16
3.8	一致不一致の判定 (match)	16
3.9	各種宣言など	16
付録 A	全体プログラム	17
A.1	三目並べ	17

目次	2
A.2 スライド・パズル	20
A.3 神経衰弱	23
参考文献	26

第 1 章

三目並べ (Tic Tac Toe)

1.1 ゲームの概要

プログラムを実行すると、盤面が表示され、×の石を置く場所を指定するよう促されます。

画面上に示された番号を入力すると、その番号のスロットに×の石が置かれた盤面が表示され、次の手番の○に、石を置く場所を指定するように促されます。

手番を交互に変えながらゲームは進み、縦、横、斜めの何れかに、先に一行に自分の石を並べた方が勝ちとなります。

既に石の置かれているスロット番号を指定することはできません。また、スロット番号として 0 ～ 8 以外の数値を指定することもできません。

```
スタート! [Tic Tac Toe]
/---|---|---\
| 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
\---|---|---/
'X' さんの turn です
石を置く場所 0 ～ 8 を指定して下さい : 4
/---|---|---\
| 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 3 | X | 5 |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
\---|---|---/
'O' さんの turn です
石を置く場所 0 ～ 8 を指定して下さい : 2
/---|---|---\
| 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| 3 | X | 5 |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
\---|---|---/
'X' さんの turn です
石を置く場所 0 ～ 8 を指定して下さい :
```


1.5 入力 (slotNum)

```
1 int slotNum(int turn) {
2     char *fig = "";
3     if (turn==MARU) fig = "'0'";
4     else if (turn==BATSU) fig = "'X'";
5     int num;
6     do {
7         printf("\n%sさんのturnです\n石を置く場所 0~8を指定して下さい:", fig);
8         //while (getchar() != '\n'); /* 標準入力バッファのクリア */
9         scanf("%d", &num);
10        if (!(0 <= num && num < 9)) {
11            printf("再指定: 0~8を指定して下さい");
12            continue;
13        }
14        if (board[num] != num) {
15            printf("再指定: そこには既に石が置かれています\n");
16            continue;
17        }
18        break;
19    } while (1);
20    return num;
21 }
```

1.6 判定 (checkWinner)

```
1 int lineSum(int n1, int n2, int n3) {
2     return board[n1] + board[n2] + board[n3];
3 }
4 int checkWinner() {
5     int i, line = 0;
6     for (i = 0; i < 8; i++) {
7         switch (i) {
8             case 0: line = lineSum(0, 1, 2); break;
9             case 1: line = lineSum(3, 4, 5); break;
10            case 2: line = lineSum(6, 7, 8); break;
11            case 3: line = lineSum(0, 3, 6); break;
12            case 4: line = lineSum(1, 4, 7); break;
13            case 5: line = lineSum(2, 5, 8); break;
14            case 6: line = lineSum(0, 4, 8); break;
15            case 7: line = lineSum(2, 4, 6); break;
16        }
17        if (line == 3 * MARU) return MARU;
18        else if (line == 3 * BATSU) return BATSU;
19    }
20    for (i = 0; i < 9; i++){
21        if (0 <= board[i] && board[i] < 9) return NEXT;
22    }
23    return DRAW;
24 }
```

1.7 結果表示 (result)

```
1 void result(int winner) {
2     printf("\n");
3     switch (winner) {
4         case DRAW: printf("引き分け\t"); break;
5         case MARU: printf("'O'の勝ち\t"); break;
6         case BATSU: printf("'X'の勝ち\t"); break;
7     }
8     printf("またね!\n");
9 }
```

1.8 各種宣言など

これは冒頭に記述する

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 // function prototypes
5 /*
6  int lineSum(int, int, int);
7  int switchTurn(int);
8  void printBoard();
9  int slotNum(int);
10 int checkWinner();
11 void result(int);
12 */
13
14 static int board[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
15 #define MARU 10
16 #define BATSU -10
17 #define DRAW 100
18 #define NEXT 200
```

第2章

スライド・パズル (15Puzzle)

2.1 ゲームの概要

4×4 に区切った盤面上の各タイルに、0～15 の番号が割り振られている。0 が割り振られたタイルは空欄になっていて、他のタイルはその空欄にスライドさせて移動することができる。最初は不規則に並べられている盤面ですが、空欄の上下、あるいは空欄の左右のタイルを選んで、空欄の方向にスライドさせる事によって、最終的に 1 から 15 まで規則正しく並んだ盤面状態を目指すゲームである。

```
% ./slidetile
```

```
[11][ 3][ 6][10]
[ 9][ 1][ 8][14]
[ 2][ 4][ 7][12]
[13][15][ ][ 5]
```

```
Select number:6
```

```
[11][ 3][ ][10]
[ 9][ 1][ 6][14]
[ 2][ 4][ 8][12]
[13][15][ 7][ 5]
```

```
Select number:11
```

```
[ ][11][ 3][10]
[ 9][ 1][ 6][14]
[ 2][ 4][ 8][12]
[13][15][ 7][ 5]
```

```
Select number:11
```

```
[11][ ][ 3][10]
[ 9][ 1][ 6][14]
[ 2][ 4][ 8][12]
[13][15][ 7][ 5]
```

```
Select number:
```


2.2 主処理 (main)

```
1 int main(void) {
2     int sel;
3     init();
4     do {
5         disp();
6         do {
7             printf("\nSelect number:");
8             scanf("%d", &sel);
9         } while( sel>ROW*COLUMN );
10        moveTile(sel);
11    } while( check() );
12
13    return 0;
14 }
```

2.3 盤面の初期化 (init)

乱数を使ってタイルをシャフルするので、時刻を乱数の種に指定することによって、プログラムを起動する度に、異なるタイル配置になる様になっている

```
1 void init(){
2     srand((unsigned)time(NULL));
3     int i, j;
4     for (i = 0; i < ROW; i++){
5         for (j = 0; j < COLUMN; j++){
6             int n = i * COLUMN + j;
7             tiles[n].num = n;
8             tiles[n].row = i;
9             tiles[n].clm = j;
10        }
11    }
12    shuffle(1000);
13 }
```

2.4 シャッフル (shuffle)

乱数を使って、タイルを不規則に選択し移動させている

```
1 void shuffle(int n){
2     int min = 0;
3     int max = ROW*COLUMN;
4     do{
5         int sel = (rand() % (max - min + 1)) + min;
6         moveTile(sel);
7         n--;
8     } while (0 < n);
9 }
```

2.5 盤面の表示 (disp)

```
1 void disp(){
2     int i, j;
3     printf("\n");
4     for (int i = 0; i < ROW; i++){
5         for (int j = 0; j < COLUMN; j++){
6             int n = i * COLUMN + j;
7             if (tiles[n].num == 0){
8                 printf("[  ]");
9             } else {
10                printf("[%2d]", tiles[i * COLUMN + j].num);
11            }
12        }
13        printf("\n");
14    }
15 }
```

2.6 タイルのスライド (moveTile)

```
1 int findTileNum(int num){
2     int i, j;
3     for (i = 0; i < ROW * COLUMN; i++){
4         if (tiles[i].num == num){
5             return i;
6         }
7     }
8     return -1;
9 }
10 void swapTile(int n1, int n2){
11     int tmp = tiles[n1].num;
12     tiles[n1].num = tiles[n2].num;
13     tiles[n2].num = tmp;
14 }
15 void swapTileR(int c, int r1, int r2){
16     int n1 = r1 * COLUMN + c;
17     int n2 = r2 * COLUMN + c;
18     swapTile(n1, n2);
19 }
20 void swapTileC(int r, int c1, int c2){
21     int n1 = r * COLUMN + c1;
22     int n2 = r * COLUMN + c2;
23     swapTile(n1, n2);
24 }
25 void moveTile(int sel){
26     int i, j;
27     int s = findTileNum(sel);
28     int sr = tiles[s].row;
29     int sc = tiles[s].clm;
30     int z = findTileNum(0);
31     int zr = tiles[z].row;
32     int zc = tiles[z].clm;
33     if (sr == zr){
34         if (sc < zc){
35             for (j = zc; j > sc; j--){
36                 if (0 <= j - 1){
37                     swapTileC(sr, j, j - 1);
38                 }
39             }
40         }
41     }
42 }
```

```

39     }
40     } else if (zc < sc) {
41         for (j = zc; j < sc; j++){
42             if (j + 1 < COLUMN){
43                 swapTileC(sr, j, j + 1);
44             }
45         }
46     }
47 }
48 if (sc == zc){
49     if (sr < zr){
50         for (j = zr; j > sr; j--){
51             if (0 <= j - 1){
52                 swapTileR(sc, j, j - 1);
53             }
54         }
55     } else if (zr < sr){
56         for (j = zr; j < sr; j++){
57             if (j + 1 < ROW){
58                 swapTileR(sc, j, j + 1);
59             }
60         }
61     }
62 }
63 }

```

2.7 完成チェック (check)

```

1  enum BOOLEAN check(){
2      int i, j;
3      for (int i = 0; i < ROW; i++){
4          for (int j = 0; j < COLUMN; j++){
5              int n = i * COLUMN + j;
6              if (tiles[n].num != n){
7                  return true;
8              }
9          }
10     }
11     return false;
12 }

```

2.8 各種宣言など

これは冒頭に記述する

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  // 定数
6  #define ROW 4
7  #define COLUMN 4
8  // 構造体
9  struct Tile{
10     int num;
11     int row;
12     int clm;
13 };

```

```
14 enum BOOLEAN{
15     false, /* false = 0, true = 1 */
16     true
17 };
18 // function prototypes
19 /*
20 int findTileNum(int);
21 void swapTile(int,int);
22 void swapTileR(int,int,int);
23 void swapTileC(int,int,int);
24 void moveTile(int);
25 void shuffle(int);
26 enum BOOLEAN check();
27 void disp();
28 void init();
29 */
30
31 static struct Tile tiles[16]; /* 16 = ROW * COLUMN */
```

第3章

神経衰弱 (Flip Cards)

3.1 ゲームの概要

カードを2枚開いて、一致すれば得点となり、不一致なら再度伏せて相手の手番になる。

```
% ./flipcard
[ a ][ b ][ c ][ d ][ e ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]

A さん：0 点 B さん：0 点    = A さんの番です =
Select 1st card : a

[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ e ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]

Select 2nd card : p

[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ e ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ 5 ][ q ][ r ][ s ][ t ]

ハズレ

[ a ][ b ][ c ][ d ][ e ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]

A さん：0 点 B さん：0 点    = B さんの番です =
Select 1st card : e

[ a ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]
```

Select 2nd card : a

```
[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]
```

当たり

```
[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]
```

A さん : 0 点 B さん : 1 点 = B さんの番です =

Select 1st card : t

```
[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ 0 ]
```

Select 2nd card : q

```
[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ 9 ][ r ][ s ][ 0 ]
```

ハズレ

```
[ 4 ][ b ][ c ][ d ][ 4 ]
[ f ][ g ][ h ][ i ][ j ]
[ k ][ l ][ m ][ n ][ o ]
[ p ][ q ][ r ][ s ][ t ]
```

A さん : 0 点 B さん : 1 点 = A さんの番です =

Select 1st card :

3.2 主処理 (main)

```
1  int main( void ){
2      int cnum1, cnum2, Closed=ROW*COLUMN;
3      int pointA=0, pointB=0;
4      init();
5      disp();
6      do{
7          printf("Aさん：%d点\tBさん：%d点\n", pointA, pointB);
8          if (Turn)
9              printf("= Aさんの番です\n");
10         else
11             printf("= Bさんの番です\n");
12         cnum1 = getNum("1st");
13         cnum2 = getNum("2nd");
14         if ( match(cnum1, cnum2) ){
15             printf("当たり\n");
16             Closed -= 2;
17             if (Turn)
18                 pointA++;
19             else
20                 pointB++;
21         } else {
22             printf("ハズレ\n");
23             closeCard(cnum1);
24             closeCard(cnum2);
25             Turn = !Turn; /* 手番の交代 */
26         }
27         sleep(4); /* 開いたカードを見せておく時間 */
28         disp();
29     } while ( 0 < Closed );
30
31     return 0;
32 }
```

3.3 盤面の初期化 (init)

プログラム中で乱数を使うので、時刻を乱数の種に指定して、プログラムを起動するたびに異なるカード配置になるようにしている

```
1  void init(){
2      srand((unsigned)time(NULL));
3      int i, j;
4      for (i = 0; i < ROW/2; i++){
5          for (j = 0; j < COLUMN; j++){
6              int num = i * COLUMN + j;
7              cards[num].num = cards[ROW * COLUMN - num].num = num;
8              cards[num].row = cards[ROW * COLUMN - num].row = i;
9              cards[num].clm = cards[ROW * COLUMN - num].clm = j;
10             cards[num].opn = cards[ROW * COLUMN - num].opn = false;
11         }
12     }
13     shuffle();
14 }
```

3.4 カードのシャフル (shuffle, swapCards)

乱数を使ってカード配置を入れ替えている

```
1 void swapCards(int n1, int n2){
2     struct Card temp;
3     temp = cards[n2];
4     cards[n2] = cards[n1];
5     cards[n1] = temp;
6 }
7 void shuffle(){
8     int min = 0;
9     int max = ROW*COLUMN;
10    while (0 < max){
11        int sel = (rand() % (max - min + 1)) + min;
12        swapCards(sel, max--);
13    }
14 }
```

3.5 盤面の表示 (disp)

```
1 void disp(){
2     int i, j;
3     printf("\n");
4     for (i = 0; i < ROW; i++){
5         for (j = 0; j < COLUMN; j++){
6             int n = i * COLUMN + j;
7             if ( !cards[n].opn )
8                 printf("[_%c_]", 'a' + i * COLUMN + j );
9             else
10                printf("[_%d_]", cards[i * COLUMN + j].num );
11        }
12        printf("\n");
13    }
14    printf("\n");
15 }
```

3.6 入力 (getNum)

```
1 int getNum(char* s){
2     int cnum;
3     char str[24], work[24];
4     do {
5         sprintf(work, "%s%s", "\tSelect_", s, "_card:_");
6         printf("%s", work);
7         scanf("%s", str);
8         cnum = str[0] - 'a';
9     } while (cnum > ROW * COLUMN);
10    openCard(cnum);
11    disp();
12    return cnum;
13 }
```


3.7 カードの開閉 (openCard, closeCard)

```
1 void openCard(int n){
2     cards[n].opn = true;
3 }
4 void closeCard(int n){
5     cards[n].opn = false;
6 }
```

3.8 一致不一致の判定 (match)

```
1 enum BOOLEAN match(int n1, int n2){
2     if ( cards[n1].num == cards[n2].num )
3         return true;
4     return false;
5 }
```

3.9 各種宣言など

これは冒頭に記述する

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
4 #include <unistd.h>
5 // 定数
6 #define ROW 4
7 #define COLUMN 5
8 // 構造体
9 enum BOOLEAN {
10     false, /* false = 0, true = 1 */
11     true
12 };
13 struct Card {
14     int num;
15     int row;
16     int clm;
17     enum BOOLEAN opn;
18 };
19 // function prototypes
20 /*
21 void openCard(int);
22 void closeCard(int);
23 void switchTurn(enum BOOLEAN);
24 void disp();
25 int getNum(char*);
26 enum BOOLEAN match(int, int);
27 void wasteTime(int);
28 void swapCards(int, int);
29 void shuffle();
30 void init();
31 */
32 static struct Card cards[20]; /* 20 = ROW * COLUMN */
33 enum BOOLEAN Turn = true;
```

付録 A

全体プログラム

A.1 三目並べ

ソースコード A.1 Tic Tac Toe(三目並べ)

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  // function prototypes
5  /*
6   int lineSum(int, int, int);
7   int switchTurn(int);
8   void printBoard();
9   int slotNum(int);
10  int checkWinner();
11  void result(int);
12  */
13
14  static int board[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
15  #define MARU 10
16  #define BATSU -10
17  #define DRAW 100
18  #define NEXT 200
19  /* ===== */
20  int switchTurn(int turn) {
21      if (turn== BATSU) return MARU;
22      return BATSU;
23  }
24  /* ===== */
25  void printBoard() {
26      char bd[9];
27      int i;
28      for (i = 0; i < 9; i++) {
29          if (board[i] == MARU) bd[i] = 'O';
30          else if (board[i] == BATSU) bd[i] = 'X';
31          else bd[i] = '0' + i;
32      }
33      printf("\n/---|---|---\\n");
34      printf("|_c_|_c_|_c_|n", bd[0], bd[1], bd[2]);
35      printf("|---|---|---|n");
36      printf("|_c_|_c_|_c_|n", bd[3], bd[4], bd[5]);
37      printf("|---|---|---|n");
38      printf("|_c_|_c_|_c_|n", bd[6], bd[7], bd[8]);
39      printf("\\---|---|---/n");
40  }
41  /* ===== */
42  void result(int winner) {

```

```

43     printf("\n");
44     switch (winner) {
45     case DRAW: printf("引き分け\t"); break;
46     case MARU: printf("'O'の勝ち\t"); break;
47     case BATSU: printf("'X'の勝ち\t"); break;
48     }
49     printf("またね!\n");
50 }
51 /* ===== */
52 int slotNum(int turn) {
53     char *fig = "";
54     if (turn==MARU) fig = "'O'";
55     else if (turn==BATSU) fig = "'X'";
56     int num;
57     do {
58         printf("\n%sさんのturnです\n石を置く場所 0~8 を指定して下さい:", fig);
59         //while (getchar() != '\n'); /* 標準入力バッファのクリア */
60         scanf("%d", &num);
61         if (!(0 <= num && num < 9)) {
62             printf("再指定: 0~8 を指定して下さい");
63             continue;
64         }
65         if (board[num] != num) {
66             printf("再指定: そこには既に石が置かれています\n");
67             continue;
68         }
69         break;
70     } while (1);
71     return num;
72 }
73 /* ===== */
74 int lineSum(int n1, int n2, int n3) {
75     return board[n1] + board[n2] + board[n3];
76 }
77 /* ===== */
78 int checkWinner() {
79     int i, line = 0;
80     for (i = 0; i < 8; i++) {
81         switch (i) {
82         case 0: line = lineSum(0, 1, 2); break;
83         case 1: line = lineSum(3, 4, 5); break;
84         case 2: line = lineSum(6, 7, 8); break;
85         case 3: line = lineSum(0, 3, 6); break;
86         case 4: line = lineSum(1, 4, 7); break;
87         case 5: line = lineSum(2, 5, 8); break;
88         case 6: line = lineSum(0, 4, 8); break;
89         case 7: line = lineSum(2, 4, 6); break;
90         }
91         if (line == 3 * MARU) return MARU;
92         else if (line == 3 * BATSU) return BATSU;
93     }
94     for (i = 0; i < 9; i++){
95         if (0 <= board[i] && board[i] < 9) return NEXT;
96     }
97     return DRAW;
98 }
99 /* ===== */
100 int main(int argc, char *argv[]){
101     /* 先手後手を決定 */
102     int turn = BATSU;
103     if (1 < argc){
104         if (!strcmp(argv[1], "-r"))
105             turn = MARU;
106     }
107     printf("スタート! [Tic Tac Toe]\n");

```

```
108     int winner;
109     do{
110         printBoard();           /* ①盤面の表示 */
111         int num = slotNum(turn); /* ②手を入力 */
112         board[num] = turn;      /* ③手を盤面に配置 */
113         turn = switchTurn(turn); /* ④手番の交代 */
114         winner = checkWinner(); /* ⑤勝敗の判定 */
115     } while (winner == NEXT);
116     /* 対戦結果の表示 */
117     printBoard();
118     result(winner);
119     return 0;
120 }
```

A.2 スライド・パズル

ソースコード A.2 スライド・パズル

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  // 定数
6  #define ROW 4
7  #define COLUMN 4
8  // 構造体
9  struct Tile{
10     int num;
11     int row;
12     int clm;
13 };
14 enum BOOLEAN{
15     false, /* false = 0, true = 1 */
16     true
17 };
18 // function prototypes
19 /*
20 int findTileNum(int);
21 void swapTile(int, int);
22 void swapTileR(int, int, int);
23 void swapTileC(int, int, int);
24 void moveTile(int);
25 void shuffle(int);
26 enum BOOLEAN check();
27 void disp();
28 void init();
29 */
30
31 static struct Tile tiles[16]; /* 16 = ROW * COLUMN */
32
33 // サブプログラム
34 int findTileNum(int num){
35     int i, j;
36     for (i = 0; i < ROW * COLUMN; i++){
37         if (tiles[i].num == num){
38             return i;
39         }
40     }
41     return -1;
42 }
43 /* ===== */
44 void swapTile(int n1, int n2){
45     int tmp = tiles[n1].num;
46     tiles[n1].num = tiles[n2].num;
47     tiles[n2].num = tmp;
48 }
49 /* ===== */
50 void swapTileR(int c, int r1, int r2){
51     int n1 = r1 * COLUMN + c;
52     int n2 = r2 * COLUMN + c;
53     swapTile(n1, n2);
54 }
55 /* ===== */
56 void swapTileC(int r, int c1, int c2){
57     int n1 = r * COLUMN + c1;
58     int n2 = r * COLUMN + c2;
```

```

59     swapTile(n1, n2);
60 }
61 /* ===== */
62 void moveTile(int sel){
63     int i, j;
64     int s = findTileNum(sel);
65     int sr = tiles[s].row;
66     int sc = tiles[s].clm;
67     int z = findTileNum(0);
68     int zr = tiles[z].row;
69     int zc = tiles[z].clm;
70     if (sr == zr){
71         if (sc < zc){
72             for (j = zc; j > sc; j--){
73                 if (0 <= j - 1){
74                     swapTileC(sr, j, j - 1);
75                 }
76             }
77         } else if (zc < sc) {
78             for (j = zc; j < sc; j++){
79                 if (j + 1 < COLUMN){
80                     swapTileC(sr, j, j + 1);
81                 }
82             }
83         }
84     }
85     if (sc == zc){
86         if (sr < zr){
87             for (j = zr; j > sr; j--){
88                 if (0 <= j - 1){
89                     swapTileR(sc, j, j - 1);
90                 }
91             }
92         } else if (zr < sr){
93             for (j = zr; j < sr; j++){
94                 if (j + 1 < ROW){
95                     swapTileR(sc, j, j + 1);
96                 }
97             }
98         }
99     }
100 }
101 /* ===== */
102 void shuffle(int n){
103     int min = 0;
104     int max = ROW*COLUMN;
105     do{
106         int sel = (rand() % (max - min + 1)) + min;
107         moveTile(sel);
108         n--;
109     } while (0 < n);
110 }
111 /* ===== */
112 enum BOOLEAN check(){
113     int i, j;
114     for (int i = 0; i < ROW; i++){
115         for (int j = 0; j < COLUMN; j++){
116             int n = i * COLUMN + j;
117             if (tiles[n].num != n){
118                 return true;
119             }
120         }
121     }
122     return false;
123 }

```

```
124 /* ===== */
125 void disp(){
126     int i, j;
127     printf("\n");
128     for (int i = 0; i < ROW; i++){
129         for (int j = 0; j < COLUMN; j++){
130             int n = i * COLUMN + j;
131             if (tiles[n].num == 0){
132                 printf("[ ]");
133             } else {
134                 printf("[%2d]", tiles[i * COLUMN + j].num);
135             }
136         }
137         printf("\n");
138     }
139 }
140 /* ===== */
141 void init(){
142     srand((unsigned)time(NULL));
143     int i, j;
144     for (i = 0; i < ROW; i++){
145         for (j = 0; j < COLUMN; j++){
146             int n = i * COLUMN + j;
147             tiles[n].num = n;
148             tiles[n].row = i;
149             tiles[n].clm = j;
150         }
151     }
152     shuffle(1000);
153 }
154 // メイン
155 int main(void) {
156     int sel;
157     init();
158     do {
159         disp();
160         do {
161             printf("\nSelect number:");
162             scanf("%d", &sel);
163         } while( sel>ROW*COLUMN );
164         moveTile(sel);
165     } while( check() );
166
167     return 0;
168 }
```

A.3 神経衰弱

ソースコード A.3 神経衰弱

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4  #include <unistd.h>
5
6  // 定数
7  #define ROW 4
8  #define COLUMN 5
9  // 構造体
10 enum BOOLEAN {
11     false, /* false = 0, true = 1 */
12     true
13 };
14 struct Card {
15     int num;
16     int row;
17     int clm;
18     enum BOOLEAN opn;
19 };
20 // function prototypes
21 /*
22 void openCard(int);
23 void closeCard(int);
24 void switchTurn(enum BOOLEAN);
25 void disp();
26 int getNum(char*);
27 enum BOOLEAN match(int, int);
28 void wasteTime(int);
29 void swapCards(int, int);
30 void shuffle();
31 void init();
32 */
33
34 static struct Card cards[20]; /* 20 = ROW * COLUMN */
35
36 enum BOOLEAN Turn = true;
37
38 // サブプログラム
39 void openCard(int n){
40     cards[n].opn = true;
41 }
42 /* ===== */
43 void closeCard(int n){
44     cards[n].opn = false;
45 }
46 /* ===== */
47 void disp(){
48     int i, j;
49     printf("\n");
50     for (i = 0; i < ROW; i++){
51         for (j = 0; j < COLUMN; j++){
52             int n = i * COLUMN + j;
53             if ( !cards[n].opn )
54                 printf("[_]c_]", 'a' + i * COLUMN + j );
55             else
56                 printf("[_]d_]", cards[i * COLUMN + j].num );
57         }
58     }
59     printf("\n");

```



```

59     }
60     printf("\n");
61 }
62 /* ===== */
63 int getNum(char* s){
64     int cnum;
65     char str[24], work[24];
66     do {
67         sprintf(work, "%s%s%s", "\tSelect", s, "card:");
68         printf("%s", work);
69         scanf("%s", str);
70         cnum = str[0] - 'a';
71     } while (cnum > ROW * COLUMN);
72     openCard(cnum);
73     disp();
74     return cnum;
75 }
76 /* ===== */
77 enum BOOLEAN match(int n1, int n2){
78     if ( cards[n1].num == cards[n2].num )
79         return true;
80     return false;
81 }
82 /* ===== */
83 void swapCards(int n1, int n2){
84     struct Card temp;
85     temp = cards[n2];
86     cards[n2] = cards[n1];
87     cards[n1] = temp;
88 }
89 /* ===== */
90 void shuffle(){
91     int min = 0;
92     int max = ROW*COLUMN;
93     while (0 < max){
94         int sel = (rand() % (max - min + 1)) + min;
95         swapCards(sel, max--);
96     }
97 }
98 /* ===== */
99 void init(){
100     srand((unsigned)time(NULL));
101     int i, j;
102     for (i = 0; i < ROW/2; i++){
103         for (j = 0; j < COLUMN; j++){
104             int num = i * COLUMN + j;
105             cards[num].num = cards[ROW * COLUMN - num].num = num;
106             cards[num].row = cards[ROW * COLUMN - num].row = i;
107             cards[num].clm = cards[ROW * COLUMN - num].clm = j;
108             cards[num].opn = cards[ROW * COLUMN - num].opn = false;
109         }
110     }
111     shuffle();
112 }
113 // メイン
114 int main( void ){
115     int cnum1, cnum2, Closed=ROW*COLUMN;
116     int pointA=0, pointB=0;
117     init();
118     disp();
119     do{
120         printf("Aさん : %d点\tBさん : %d点\n", pointA, pointB);
121         if (Turn)
122             printf("= Aさんの番です =\n");
123         else

```

```
124         printf("= Bさんの番です \n");
125         cnum1 = getNum("1st");
126         cnum2 = getNum("2nd");
127         if ( match(cnum1, cnum2) ){
128             printf("当たり\n");
129             Closed -= 2;
130             if (Turn)
131                 pointA++;
132             else
133                 pointB++;
134         } else {
135             printf("ハズレ\n");
136             closeCard(cnum1);
137             closeCard(cnum2);
138             Turn = !Turn;
139         }
140         sleep(4);
141         disp();
142     } while ( 0 < Closed );
143     return 0;
144 }
```

参考文献

- [1] 田中賢一郎、「ゲームで学ぶ Java Script 入門」、インプレス