

Votre demande concerne la proposition d'une série d'appels RESTful pour votre scénario d'automatisation documentaire dans le cadre du financement automobile, ainsi que la création d'une collection Postman pour tester ces appels. Le scénario implique l'analyse de 4 documents (Kbis, bilan, RIB, contrat signé) en utilisant l'API AI Hub d'Instabase, décrite dans la spécification OpenAPI fournie précédemment. Je vais :

1. **Proposer des appels RESTful** : Une séquence d'appels API RESTful correspondant à votre flux (création de batch, téléversement de documents, exécution d'applications pour classification, extraction et validation, récupération des résultats, et nettoyage).
2. **Fournir une collection Postman** : Une collection JSON exportable pour Postman, incluant tous les appels avec des variables pour faciliter les tests.
3. **Expliquer l'intégration** : Comment utiliser la collection dans Postman et adapter les variables selon votre environnement.

Contexte du scénario

- **Objectif** : Analyser 4 documents pour :
 - **Classification** : Identifier le type de document (ex. : Kbis, bilan, RIB, contrat).
 - **Extraction** : Extraire des données clés (ex. : SIRET, IBAN, revenus).
 - **Validation** : Vérifier la conformité des données (ex. : format IBAN, SIRET valide).
- **Flux** :
 1. **Brique A (GED)** : Crée un batch, téléverse les documents.
 2. **IA (Instabase)** : Exécute des applications pour classification, extraction, validation.
 3. **Brique B** : Reçoit les résultats pour vérification bancaire (hors scope API AI Hub).
- **API utilisée** : AI Hub d'Instabase, avec les endpoints décrits dans la spécification OpenAPI (`POST /v2/batches`, `PUT /v2/batches/{batch\_id}/files/{filename}`, `POST /v2/apps/runs`, etc.).
- **Outil** : Postman pour tester les appels.

Séquence des appels RESTful

Voici la séquence d'appels RESTful, adaptée à votre scénario, avec des exemples de requêtes cURL pour chaque étape. Les appels utilisent les endpoints de la spécification OpenAPI et incluent les en-têtes nécessaires (`Authorization`, `IB-Context`, `Content-Type`).

1. Créer un batch

- **Endpoint** : `POST /v2/batches`
- **Description** : Crée un batch pour regrouper les 4 documents.
- **Requête** :

```
``bash
curl -X POST "{{API_ROOT}}/v2/batches" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "financement-batch"}'
...`
```
- **Réponse attendue** (200 OK) :

```
``json
{`
```

```
"id": "batch_123456"
}
```

- **Notes** : L'id du batch (batch_123456) sera utilisé dans les étapes suivantes.

2. Téléverser les documents

- **Endpoint** : PUT /v2/batches/{batch_id}/files/{filename}
- **Description** : Téléverse chaque document (Kbis, bilan, RIB, contrat signé) dans le batch.
- **Requête** (exemple pour kbis.pdf) :

```
``bash
curl -X PUT "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}/files/kbis.pdf" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}" \
  -H "Content-Type: application/octet-stream" \
  --upload-file "/path/to/kbis.pdf"
```

- **Répéter pour** : bilan.pdf, rib.pdf, contrat.pdf.
- **Réponse attendue** (204 No Content) : Aucune réponse dans le corps, indique un téléversement réussi.
- **Notes** : Remplacez /path/to/... par le chemin réel des fichiers. Dans Postman, vous pouvez sélectionner les fichiers via l'interface.

3. Lancer l'application de classification

- **Endpoint** : POST /v2/apps/runs
- **Description** : Exécute une application pour classer les documents.
- **Requête** :

```
``bash
curl -X POST "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "batch_id": "{{BATCH_ID}}",
    "app_name": "app_doc_classification"
  }'
```

- **Réponse attendue** (200 OK) :

```
``json
{
  "id": "run_789",
  "status": "RUNNING"
}
```

- **Notes** : L'id du run (run_789) sera utilisé pour vérifier le statut et récupérer les résultats.

4. Vérifier le statut de l'exécution (classification)

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run\_id}`
- **Description** : Vérifie si l'exécution de classification est terminée.
- **Requête** :

```

`bash
curl -X GET "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
`

```
- **Réponse attendue** (200 OK) :

```

`json
{
  "id": "run_789",
  "status": "COMPLETE",
  "start_timestamp": 1739647500000,
  "finish_timestamp": 1739647510000
}
`

```
- **Notes** : Répétez cet appel jusqu'à ce que `status` soit `COMPLETE`.

5. Récupérer les résultats de classification

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run\_id}/results`
- **Description** : Récupère les classifications des documents.
- **Requête** :

```

`bash
curl -X GET
 "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}/results?include_confidence_scores=true" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
`

```
- **Réponse attendue** (200 OK) :

```

`json
{
  "batch_id": "batch_123456",
  "files": [
    {
      "original_file_name": "kbis.pdf",
      "documents": [
        {
          "class_name": "Kbis",
          "classification_confidence": {"ocr": 0.95}
        }
      ]
    },
    {
      "original_file_name": "rib.pdf",
      "documents": [

```

```

    {
      "class_name": "RIB",
      "classification_confidence": {"ocr": 0.92}
    }
  ]
},
"has_more": false
}
...

```

6. Lancer l'application d'extraction

```

- **Endpoint** : `POST /v2/apps/runs`
- **Description** : Exécute une application pour extraire les données clés.
- **Requête** :
  ``bash
  curl -X POST "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs" \
    -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
    -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
      "batch_id": "{{BATCH_ID}}",
      "app_name": "app_doc_extraction"
    }'
  ...

- **Réponse attendue** (200 OK) :
  ``json
  {
    "id": "run_790",
    "status": "RUNNING"
  }
  ...

```

7. Vérifier le statut de l'exécution (extraction)

```

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run_id}`
- **Requête** :
  ``bash
  curl -X GET "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{EXTRACTION_RUN_ID}}" \
    -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
    -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
  ...

- **Réponse attendue** : Comme à l'étape 4.

```

8. Récupérer les résultats d'extraction

```

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run_id}/results`
- **Description** : Récupère les données extraites.

```

```

- **Requête** :
  ``bash
  curl -X GET
  "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{EXTRACTION_RUN_ID}}/results?include_confidence_scores=true&include_source_info=true" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
  ...

- **Réponse attendue** (200 OK) :
  ``json
  {
    "batch_id": "batch_123456",
    "files": [
      {
        "original_file_name": "kbis.pdf",
        "documents": [
          {
            "fields": [
              {
                "field_name": "SIRET",
                "value": "12345678900012",
                "type": "TEXT",
                "confidence": {"model": 0.98}
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "has_more": false
  }
  ...

```

9. Lancer l'application de validation

```

- **Endpoint** : `POST /v2/apps/runs`
- **Description** : Valide les données extraites.
- **Requête** :
  ``bash
  curl -X POST "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs" \
  -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
  -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "batch_id": "{{BATCH_ID}}",
    "app_name": "app_doc_validation",
    "settings": {

```

```

        "runtime_config": {
            "iban_format_check": true,
            "siret_api_validation": true
        }
    }
}'
...

```

- ****Réponse attendue**** (200 OK) :

```

```json
{
 "id": "run_791",
 "status": "RUNNING"
}
...

```

#### #### 10. Vérifier le statut de l'exécution (validation)

```

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run_id}`
- **Requête** :
  ```bash
  curl -X GET "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{VALIDATION_RUN_ID}}" \
    -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
    -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
  ...

```

- ****Réponse attendue**** : Comme à l'étape 4.

11. Récupérer les résultats de validation

```

- **Endpoint** : `GET /v2/apps/runs/{run_id}/results`
- **Description** : Récupère les résultats de validation.
- **Requête** :
  ```bash
 curl -X GET
 "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{VALIDATION_RUN_ID}}/results?include_validation_results=true" \
 -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
 -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
 ...

```

- **\*\*Réponse attendue\*\*** (200 OK) :

```

```json
{
  "batch_id": "batch_123456",
  "files": [
    {
      "original_file_name": "rib.pdf",
      "documents": [
        {
          "validations": {
            "final_result_pass": true

```

```

    }
  }
]
}
],
"has_more": false
}
...

```

12. Supprimer le batch (optionnel)

```

- **Endpoint** : `DELETE /v2/batches/{batch_id}`
- **Description** : Nettoie les ressources après traitement.
- **Requête** :
  ```bash
 curl -X DELETE "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}" \
 -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
 -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
 ...

- **Réponse attendue** (202 Accepted) :
  ```json
  {
    "job_id": "job_456"
  }
  ...

```

13. Vérifier le statut de la suppression

```

- **Endpoint** : `GET /v2/batches/jobs/{job_id}`
- **Description** : Vérifie si la suppression est terminée.
- **Requête** :
  ```bash
 curl -X GET "{{API_ROOT}}/v2/batches/jobs/{{JOB_ID}}" \
 -H "Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}" \
 -H "IB-Context: {{IB_CONTEXT}}"
 ...

- **Réponse attendue** (200 OK) :
  ```json
  {
    "state": "COMPLETE",
    "message": "Batch deleted successfully"
  }
  ...

```

Collection Postman

Ci-dessous, une collection Postman exportable au format JSON, incluant tous les appels ci-dessus avec des variables pour `API\_ROOT`, `API\_TOKEN`, `IB\_CONTEXT`, `BATCH\_ID`, `CLASSIFICATION\_RUN\_ID`,

`EXTRACTION\_RUN\_ID`, `VALIDATION\_RUN\_ID`, et `JOB\_ID`. Les variables permettent de réutiliser les identifiants générés (ex. : `batch\_id`) dans les appels suivants.

```
``json
{
  "info": {
    "_postman_id": "f2a3b7e1-4c9d-4e7a-9f8b-3c4d5e6f7890",
    "name": "AI Hub Document Processing",
    "description": "Collection pour automatiser l'analyse de 4 documents avec l'API AI Hub d'Instabase.",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
  },
  "item": [
    {
      "name": "1. Créer un batch",
      "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
          {
            "key": "Authorization",
            "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
          },
          {
            "key": "IB-Context",
            "value": "{{IB_CONTEXT}}"
          },
          {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
          }
        ],
        "body": {
          "mode": "raw",
          "raw": "{\"name\": \"financement-batch\"}"
        },
        "url": {
          "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches",
          "host": ["{{API_ROOT}}"],
          "path": ["v2", "batches"]
        }
      },
      "response": [],
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
```



```

    "exec": [
      "pm.test(\"Batch créé avec succès\", function () {",
      "  pm.response.to.have.status(200);",
      "  var jsonData = pm.response.json();",
      "  pm.expect(jsonData.id).to.exist;",
      "  pm.collectionVariables.set(\"BATCH_ID\", jsonData.id);",
      "});",
    ],
    "type": "text/javascript"
  }
}
],
},
{
  "name": "2. Téléverser kbis.pdf",
  "request": {
    "method": "PUT",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      },
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/octet-stream"
      }
    ],
    "body": {
      "mode": "file",
      "file": {
        "src": "/path/to/kbis.pdf"
      }
    },
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}/files/kbis.pdf",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "batches", "{{BATCH_ID}}", "files", "kbis.pdf"]
    }
  },
  "response": []
},
{

```

```

"name": "2. Téléverser bilan.pdf",
"request": {
  "method": "PUT",
  "header": [
    {
      "key": "Authorization",
      "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
    },
    {
      "key": "IB-Context",
      "value": "{{IB_CONTEXT}}"
    },
    {
      "key": "Content-Type",
      "value": "application/octet-stream"
    }
  ],
  "body": {
    "mode": "file",
    "file": {
      "src": "/path/to/bilan.pdf"
    }
  },
  "url": {
    "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}/files/bilan.pdf",
    "host": ["{{API_ROOT}}"],
    "path": ["v2", "batches", "{{BATCH_ID}}", "files", "bilan.pdf"]
  }
},
"response": []
},
{
"name": "2. Téléverser rib.pdf",
"request": {
  "method": "PUT",
  "header": [
    {
      "key": "Authorization",
      "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
    },
    {
      "key": "IB-Context",
      "value": "{{IB_CONTEXT}}"
    },
    {
      "key": "Content-Type",

```

```

    "value": "application/octet-stream"
  }
],
"body": {
  "mode": "file",
  "file": {
    "src": "/path/to/rib.pdf"
  }
},
"url": {
  "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}/files/rib.pdf",
  "host": ["{{API_ROOT}}"],
  "path": ["v2", "batches", "{{BATCH_ID}}", "files", "rib.pdf"]
}
},
"response": []
},
{
  "name": "2. Téléverser contrat.pdf",
  "request": {
    "method": "PUT",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      },
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/octet-stream"
      }
    ],
    "body": {
      "mode": "file",
      "file": {
        "src": "/path/to/contrat.pdf"
      }
    },
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}/files/contrat.pdf",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "batches", "{{BATCH_ID}}", "files", "contrat.pdf"]
    }
  }
}

```

```

    },
    "response": []
  },
  {
    "name": "3. Lancer classification",
    "request": {
      "method": "POST",
      "header": [
        {
          "key": "Authorization",
          "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
        },
        {
          "key": "IB-Context",
          "value": "{{IB_CONTEXT}}"
        },
        {
          "key": "Content-Type",
          "value": "application/json"
        }
      ],
      "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "\"\\\"batch_id\\\": \\\"{{BATCH_ID}}\\\", \\\"app_name\\\": \\\"app_doc_classification\\\"\""
      },
      "url": {
        "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs",
        "host": ["{{API_ROOT}}"],
        "path": ["v2", "apps", "runs"]
      }
    },
    "response": [],
    "event": [
      {
        "listen": "test",
        "script": {
          "exec": [
            "pm.test(\"Classification démarrée\", function () {",
            "  pm.response.to.have.status(200);",
            "  var jsonData = pm.response.json();",
            "  pm.expect(jsonData.id).to.exist;",
            "  pm.collectionVariables.set(\"CLASSIFICATION_RUN_ID\", jsonData.id);",
            "});",
            ],
          "type": "text/javascript"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
},
{
  "name": "4. Vérifier statut classification",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "apps", "runs", "{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}"]
    }
  },
  "response": []
},
{
  "name": "5. Récupérer résultats classification",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw":
        "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}/results?include_confidence_scores=true",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "apps", "runs", "{{CLASSIFICATION_RUN_ID}}", "results"],
      "query": [
        {

```

```

        "key": "include_confidence_scores",
        "value": "true"
    }
]
}
},
"response": []
},
{
    "name": "6. Lancer extraction",
    "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
            {
                "key": "Authorization",
                "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
            },
            {
                "key": "IB-Context",
                "value": "{{IB_CONTEXT}}"
            },
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "\"batch_id\": \"{{BATCH_ID}}\", \"app_name\": \"app_doc_extraction\""
        },
        "url": {
            "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs",
            "host": ["{{API_ROOT}}"],
            "path": ["v2", "apps", "runs"]
        }
    },
    "response": [],
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "exec": [
                    "pm.test(\"Extraction démarrée\", function () {",
                    "    pm.response.to.have.status(200);",
                    "    var jsonData = pm.response.json();",
                    "    pm.expect(jsonData.id).to.exist;",

```

```

        "    pm.collectionVariables.set(\"EXTRACTION_RUN_ID\", jsonData.id);",
        "});";
    ],
    "type": "text/javascript"
  }
}
]
},
{
  "name": "7. Vérifier statut extraction",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{EXTRACTION_RUN_ID}}",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "apps", "runs", "{{EXTRACTION_RUN_ID}}"]
    }
  },
  "response": []
},
{
  "name": "8. Récupérer résultats extraction",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {

```

```

    "raw":
    "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{EXTRACTION_RUN_ID}}/results?include_confidence_scores=true&incl
ude_source_info=true",
    "host": ["{{API_ROOT}}"],
    "path": ["v2", "apps", "runs", "{{EXTRACTION_RUN_ID}}", "results"],
    "query": [
        {
            "key": "include_confidence_scores",
            "value": "true"
        },
        {
            "key": "include_source_info",
            "value": "true"
        }
    ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "9. Lancer validation",
    "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
            {
                "key": "Authorization",
                "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
            },
            {
                "key": "IB-Context",
                "value": "{{IB_CONTEXT}}"
            },
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\"batch_id\": \"{{BATCH_ID}}\", \"app_name\": \"app_doc_validation\", \"settings\":
{\"runtime_config\": {\"iban_format_check\": true, \"siret_api_validation\": true}}}"
        },
        "url": {
            "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs",
            "host": ["{{API_ROOT}}"],
            "path": ["v2", "apps", "runs"]
        }
    }
}

```



```

    }
  },
  "response": [],
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "exec": [
          "pm.test(\"Validation démarrée\", function () {",
          "  pm.response.to.have.status(200);",
          "  var jsonData = pm.response.json();",
          "  pm.expect(jsonData.id).to.exist;",
          "  pm.collectionVariables.set(\"VALIDATION_RUN_ID\", jsonData.id);",
          "});",
        ],
        "type": "text/javascript"
      }
    }
  ]
},
{
  "name": "10. Vérifier statut validation",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{VALIDATION_RUN_ID}}",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "apps", "runs", "{{VALIDATION_RUN_ID}}"]
    }
  },
  "response": []
},
{
  "name": "11. Récupérer résultats validation",
  "request": {
    "method": "GET",

```

```

"header": [
  {
    "key": "Authorization",
    "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
  },
  {
    "key": "IB-Context",
    "value": "{{IB_CONTEXT}}"
  }
],
"url": {
  "raw":
    "{{API_ROOT}}/v2/apps/runs/{{VALIDATION_RUN_ID}}/results?include_validation_results=true",
    "host": ["{{API_ROOT}}"],
    "path": ["v2", "apps", "runs", "{{VALIDATION_RUN_ID}}", "results"],
    "query": [
      {
        "key": "include_validation_results",
        "value": "true"
      }
    ]
  },
  "response": []
},
{
  "name": "12. Supprimer batch",
  "request": {
    "method": "DELETE",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/{{BATCH_ID}}",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "batches", "{{BATCH_ID}}"]
    }
  },
  "response": [],

```

```

"event": [
  {
    "listen": "test",
    "script": {
      "exec": [
        "pm.test(\"Suppression batch démarrée\", function () {",
        "  pm.response.to.have.status(202);",
        "  var jsonData = pm.response.json();",
        "  pm.expect(jsonData.job_id).to.exist;",
        "  pm.collectionVariables.set(\"JOB_ID\", jsonData.job_id);",
        "});",
      ],
      "type": "text/javascript"
    }
  }
],
},
{
  "name": "13. Vérifier statut suppression",
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "Bearer {{API_TOKEN}}"
      },
      {
        "key": "IB-Context",
        "value": "{{IB_CONTEXT}}"
      }
    ],
    "url": {
      "raw": "{{API_ROOT}}/v2/batches/jobs/{{JOB_ID}}",
      "host": ["{{API_ROOT}}"],
      "path": ["v2", "batches", "jobs", "{{JOB_ID}}"]
    }
  },
  "response": []
}
],
"variable": [
  {
    "key": "API_ROOT",
    "value": "https://aihub.instabase.com/api",
    "description": "URL racine de l'API AI Hub"
  }
],

```

```

{
  "key": "API_TOKEN",
  "value": "",
  "description": "Jeton d'API pour l'authentification"
},
{
  "key": "IB_CONTEXT",
  "value": "",
  "description": "Contexte (user ID ou organization ID)"
},
{
  "key": "BATCH_ID",
  "value": "",
  "description": "ID du batch créé"
},
{
  "key": "CLASSIFICATION_RUN_ID",
  "value": "",
  "description": "ID de l'exécution de classification"
},
{
  "key": "EXTRACTION_RUN_ID",
  "value": "",
  "description": "ID de l'exécution d'extraction"
},
{
  "key": "VALIDATION_RUN_ID",
  "value": "",
  "description": "ID de l'exécution de validation"
},
{
  "key": "JOB_ID",
  "value": "",
  "description": "ID du job de suppression"
}
]
}
...

```

Comment utiliser la collection Postman

1. ****Importer la collection**** :

- Ouvrez Postman.
- Cliquez sur ****File > Import**** ou sur le bouton ****Import**** dans l'interface.
- Copiez le JSON ci-dessus dans un fichier (ex. :

`AIHubDocumentProcessing.postman\_collection.json`) et importez-le, ou collez-le directement dans Postman.

2. **Configurer les variables** :

- Allez dans **Collections > AI Hub Document Processing > Variables**.
- Remplissez les variables :
 - ``API_ROOT`` : ``https://aihub.instabase.com/api`` (ou votre domaine personnalisé).
 - ``API_TOKEN`` : Votre jeton d'API obtenu via AI Hub.
 - ``IB_CONTEXT`` : Votre user ID (pour un compte communautaire) ou organization ID (pour un compte organisation).
- Les variables ``BATCH_ID``, ``CLASSIFICATION_RUN_ID``, ``EXTRACTION_RUN_ID``, ``VALIDATION_RUN_ID``, et ``JOB_ID`` seront automatiquement remplies par les scripts de test après chaque appel correspondant.

3. **Configurer les fichiers pour le téléversement** :

- Pour les requêtes de téléversement (``2. Téléverser kbis.pdf``, etc.), modifiez le champ **Body** dans Postman :

- Sélectionnez **form-data**.
- Ajoutez une clé ``file`` avec le type **File** et sélectionnez le fichier correspondant (ex. : ``/path/to/kbis.pdf``).
- Postman ne prend pas en charge les variables pour les chemins de fichiers, donc vous devez sélectionner les fichiers manuellement.

4. **Exécuter les requêtes** :

- Exécutez les requêtes dans l'ordre (1 à 13).
- Pour les appels de vérification de statut (4, 7, 10, 13), répétez manuellement jusqu'à obtenir ``status: COMPLETE`` ou ``state: COMPLETE``.
- Les scripts de test extraient automatiquement les identifiants (``batch_id``, ``run_id``, ``job_id``) et les stockent dans les variables de collection.

5. **Vérifier les résultats** :

- Consultez les réponses des appels de récupération de résultats (5, 8, 11) pour analyser les classifications, données extraites, et validations.
- Exportez les réponses si nécessaire pour les transmettre à la **Brique B**.

Considérations

- **Noms des applications** : Les noms ``app_doc_classification``, ``app_doc_extraction``, et ``app_doc_validation`` sont hypothétiques. Vérifiez les noms exacts dans votre instance AI Hub (section **Applications**). Mettez à jour les requêtes Postman si nécessaire.
- **Chemins des fichiers** : Vous devez sélectionner manuellement les fichiers dans Postman pour les appels de téléversement. Assurez-vous que les fichiers existent sur votre machine.
- **Polling manuel** : Les appels de vérification de statut (4, 7, 10, 13) nécessitent une exécution répétée jusqu'à ce que l'état soit ``COMPLETE``. Pour automatiser, vous pouvez créer un script Postman avec ``setTimeout``, mais cela dépasse le cadre de cette réponse.
- **Sécurité** : Stockez ``API_TOKEN`` et ``IB_CONTEXT`` dans un environnement Postman sécurisé (non partagé). Évitez de les inclure dans des exports publics.
- **Coût** : Chaque appel consomme potentiellement des unités. Vérifiez vos quotas via <https://x.ai/api>.
- **Gestion des erreurs** : Les scripts de test vérifient les codes de statut (200, 202), mais vous devriez ajouter une gestion des erreurs (ex. : 404, 400) selon vos besoins.
- **Runtime config** : Les paramètres ``iban_format_check`` et ``siret_api_validation`` dans la validation sont des exemples. Confirmez les options supportées par votre application.

Réponse concise

Les appels RESTful pour analyser 4 documents avec l'API AI Hub incluent :

1. `POST /v2/batches` : Créer un batch.
2. `PUT /v2/batches/{batch\_id}/files/{filename}` : Téléverser chaque document.
3. `POST /v2/apps/runs` : Lancer classification, extraction, validation.
4. `GET /v2/apps/runs/{run\_id}` : Vérifier statut.
5. `GET /v2/apps/runs/{run\_id}/results` : Récupérer résultats.
6. `DELETE /v2/batches/{batch\_id}` : Supprimer batch (optionnel).
7. `GET /v2/batches/jobs/{job\_id}` : Vérifier suppression.

La collection Postman ci-dessus implémente ces appels avec des variables pour `API\_ROOT`, `API\_TOKEN`, `IB\_CONTEXT`, etc. Importez-la dans Postman, configurez les variables, sélectionnez les fichiers pour le téléversement, et exécutez les requêtes dans l'ordre.

Si vous avez besoin d'une modification (ex. : ajout d'un appel, script Postman pour polling automatique, ou intégration avec la **Brique B**), ou si vous voulez un autre format (ex. : Swagger), faites-le-moi savoir !