

## Лекция 6. Динамическое программирование.

### 1. Введение в динамическое программирование

**Динамическое программирование (ДП)** – это метод решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи. Основная идея заключается в том, что мы решаем каждую подзадачу только один раз, сохраняя результат, и используем его для решения более крупных задач.

**Ключевые принципы ДП:**

1. **Оптимальная подструктура** – оптимальное решение задачи может быть построено из оптимальных решений её подзадач.

2. **Перекрывающиеся подзадачи** – подзадачи повторяются многократно, и мы можем сохранять их решения в таблице ( мемоизация или табуляция).

**Типичные применения:**

- Редакционное расстояние (расстояние Левенштейна).
- Оптимальная расстановка переносов в тексте.
- Наибольшая общая подпоследовательность (НОП).
- Наибольшая возрастающая подпоследовательность (НВП).

### 2. Редакционное расстояние (расстояние Левенштейна)

**Задача.** Найти минимальное количество операций (вставка, удаление, замена символа), необходимых для преобразования одной строки в другую.

**Рекуррентная формула:**

Пусть  $dp[i][j]$  – расстояние между префиксами  $s1[:i]$  и  $s2[:j]$ .

- Если  $s1[i-1] == s2[j-1]$ :

$$dp[i][j] = dp[i-1][j-1]$$

- Иначе:

$$dp[i][j] = 1 + \min(dp[i-1][j], \text{\# Удаление } dp[i][j-1], \text{\# Вставка } dp[i-1][j-1]) \text{\# Замена}$$

**Реализация:**

```
def levenshtein_distance(s1: str, s2: str) -> int:
    # Получаем длины обеих строк
    m, n = len(s1), len(s2)

    # Создаем матрицу (таблицу) для динамического программирования размером
    # (m+1) x (n+1)
    # dp[i][j] будет хранить минимальное количество операций для
    # преобразования
    # первых i символов s1 в первые j символов s2
    dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]

    # Инициализация базовых случаев:
    # Если вторая строка пустая, нужно удалить все символы из первой строки
    for i in range(m + 1):
        dp[i][0] = i # i операций удаления
```

```

# Если первая строка пустая, нужно вставить все символы второй строки
for j in range(n + 1):
    dp[0][j] = j # j операций вставки

# Заполняем таблицу построчно
for i in range(1, m + 1):
    for j in range(1, n + 1):
        # Проверяем, совпадают ли текущие символы
        if s1[i - 1] == s2[j - 1]:
            # Если символы одинаковые, не нужно выполнять операцию
            # Просто берем значение из диагональной ячейки
            dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1]
        else:
            # Если символы разные, выбираем минимальную стоимость из трех
операций:
            dp[i][j] = 1 + min(
                dp[i - 1][j], # Удаление: удаляем символ из s1
                dp[i][j - 1], # Вставка: вставляем символ в s1
                dp[i - 1][j - 1] # Замена: заменяем символ в s1
            )

# Возвращаем результат - расстояние между полными строками
return dp[m][n]

# Пример
s1, s2 = "kitten", "sitting"
print(f"Редакционное расстояние: {levenshtein_distance(s1, s2)}") # Вывод: 3

```

### 3. Оптимальное расположение текста (перенос слов)

**Задача.** Разбить текст на строки так, чтобы минимизировать суммарный штраф за «некрасивые» пробелы в конце строк.

#### Формулировка:

Пусть у нас есть список длин слов `lengths` и ширина строки `W`. Штраф для строки с словами от  $i$  до  $j$  вычисляется как:

$$\text{penalty} = (W - (\text{sum}(\text{lengths}[i:j]) + (j - i - 1))) ** 3,$$

если это значение неотрицательно.

#### Рекуррентное соотношение:

$dp[i]$  – минимальный штраф для первых  $i$  слов.

$$dp[i] = \min(dp[j] + \text{penalty}(j, i)) \text{ для всех } j < i,$$

где  $\text{penalty}(j, i)$  – штраф для строки, содержащей слова с  $j$  по  $i-1$ .

#### Реализация:

```

def word_wrap(words: list[str], width: int) -> int:
    n = len(words)
    # Преобразуем слова в их длины
    lengths = [len(word) for word in words]

    # dp[i] будет хранить минимальный штраф для первых i слов
    # Инициализируем большими значениями

```

```

dp = [float('inf')] * (n + 1)
dp[0] = 0 # Штраф для 0 слов равен 0

# Перебираем все возможные конечные позиции
for i in range(1, n + 1):
    total_length = 0

    # Перебираем возможные начала последней строки
    # Идем в обратном порядке для эффективности
    for j in range(i, 0, -1):
        # Добавляем длину текущего слова к общей длине
        total_length += lengths[j - 1]

        # Количество пробелов между словами в текущей строке
        spaces = i - j

        # Проверяем, помещается ли строка в заданную ширину
        if total_length + spaces > width:
            break # Если не помещается, выходим из цикла

        # Вычисляем штраф для текущей строки
        # Штраф = куб оставшегося свободного места
        penalty = (width - total_length - spaces) ** 3

        # Обновляем минимальный штраф
        # dp[j-1] - штраф для слов до текущей строки
        dp[i] = min(dp[i], dp[j - 1] + penalty)

return dp[n] # Возвращаем штраф для всех слов

# Пример
words = ["cat", "dog", "elephant", "bird"]
width = 10
print(f"Минимальный штраф: {word_wrap(words, width)}")

```

#### 4. Наибольшая общая подпоследовательность (НОП)

**Задача.** Найти длину самой длинной подпоследовательности, которая присутствует в обеих строках. Подпоследовательность — это последовательность символов, которые идут в исходном порядке, но не обязательно подряд.

**Рекуррентная формула:**

$dp[i][j]$  — длина НОП для префиксов  $s1[:i]$  и  $s2[:j]$ .

- Если  $s1[i-1] == s2[j-1]$ :

$$dp[i][j] = 1 + dp[i-1][j-1]$$

- Иначе:

$$dp[i][j] = \max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$$

Восстановление ответа:

Проходим из  $dp[m][n]$  назад, выбирая символы, которые совпадают.

### Реализация:

```
def longest_common_subsequence(s1: str, s2: str) -> tuple[int, str]:
    m, n = len(s1), len(s2)

    # Создаем таблицу ДП: dp[i][j] - длина НОП для s1[0:i] и s2[0:j]
    dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]

    # Заполняем таблицу
    for i in range(1, m + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if s1[i - 1] == s2[j - 1]:
                # Если символы совпадают, увеличиваем длину НОП на 1
                dp[i][j] = 1 + dp[i - 1][j - 1]
            else:
                # Если символы разные, берем максимум из двух вариантов:
                # - без текущего символа s1
                # - без текущего символа s2
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])

    # Восстановление самой подпоследовательности
    lcs = [] # Список для хранения символов НОП (в обратном порядке)
    i, j = m, n # Начинаем с правого нижнего угла таблицы

    # Проходим таблицу в обратном направлении
    while i > 0 and j > 0:
        if s1[i - 1] == s2[j - 1]:
            # Если символы совпадают, добавляем в результат
            lcs.append(s1[i - 1])
            # Переходим к предыдущим символам в обеих строках
            i -= 1
            j -= 1
        elif dp[i - 1][j] > dp[i][j - 1]:
            # Переходим к ячейке сверху (игнорируем символ из s1)
            i -= 1
        else:
            # Переходим к ячейке слева (игнорируем символ из s2)
            j -= 1

    # Разворачиваем список, так как мы собирали символы с конца
    return dp[m][n], ''.join(reversed(lcs))

# Пример
s1, s2 = "ABCBDAB", "BDCAB"
length, subsequence = longest_common_subsequence(s1, s2)
print(f"Длина НОП: {length}, Подпоследовательность: {subsequence}") # Вывод:
4, BCAB
```

## 5. Наибольшая возрастающая подпоследовательность (НВП)

**Задача.** Найти длину самой длинной строго возрастающей подпоследовательности в массиве.

**Метод ДП за  $O(n^2)$ :**

$dp[i]$  – длина НВП, заканчивающейся на  $i$ -й элемент.

$dp[i] = 1 + \max(dp[j])$  для всех  $j < i$ , таких что  $arr[j] < arr[i]$ .

**Метод за  $O(n \log n)$  с бинарным поиском:**

Используем список `tails`, где `tails[k]` – минимальный возможный последний элемент возрастающей подпоследовательности длины  $k+1$ .

**Восстановление ответа:**

Сохраняем предков для каждого элемента.

**Реализация ( $O(n \log n)$ ):**

```
def longest_increasing_subsequence(arr: list[int]) -> tuple[int, list[int]]:
    n = len(arr)

    # tails - список, где tails[k] хранит индекс наименьшего возможного
    # последнего элемента возрастающей подпоследовательности длины k+1
    tails = []

    # prev - массив для восстановления подпоследовательности
    # prev[i] хранит индекс предыдущего элемента в НВП для arr[i]
    prev = [-1] * n # -1 означает отсутствие предыдущего элемента

    # Обработываем каждый элемент массива
    for i, x in enumerate(arr):
        # Бинарный поиск позиции для вставки текущего элемента
        left, right = 0, len(tails)

        while left < right:
            mid = (left + right) // 2
            # Сравниваем с элементом, хранящимся в tails[mid]
            if arr[tails[mid]] < x:
                left = mid + 1
            else:
                right = mid

        # Обновляем tails
        if left < len(tails):
            # Заменяем существующий элемент
            tails[left] = i
        else:
            # Добавляем новый элемент в конец (увеличиваем длину НВП)
            tails.append(i)

        # Запоминаем предыдущий элемент для восстановления
        # подпоследовательности
        if left > 0:
            prev[i] = tails[left - 1]

    # Восстановление самой подпоследовательности
    seq = [] # Список для хранения элементов НВП
    idx = tails[-1] # Начинаем с последнего элемента самой длинной НВП

    # Проходим по цепочке предков в обратном порядке
    while idx != -1:
        seq.append(arr[idx]) # Добавляем элемент
```

```

        idx = prev[idx] # Переходим к предыдущему элементу

# Разворачиваем, так как мы собрали элементы с конца
return len(tails), seq[::-1]

# Пример
arr = [10, 9, 2, 5, 3, 7, 101, 18]
length, subsequence = longest_increasing_subsequence(arr)
print(f"Длина НВП: {length}, Подпоследовательность: {subsequence}") # Вывод:
4, [2, 3, 7, 101]

```