

MANUAL DE USO

SUPERFICIES DE BAÑO EN PIEDRA SINTERIZADA



Número 01517

15 de Noviembre de 2025

CLIENTE
Ayura Center

La piedra sinterizada es una superficie de alto desempeño, resistente, higiénica y de baja absorción. Aunque es un material diseñado para responder muy bien al uso diario, su correcta conservación depende de una limpieza adecuada y de evitar prácticas que puedan afectar su acabado, bordes, juntas o instalación.

1. Limpieza diaria

- Limpiar la superficie con un paño suave, agua y jabón neutro.
- Retirar residuos de crema dental, jabón, maquillaje, aceites, tintes o productos cosméticos después de su uso.
- Secar la superficie con un paño limpio para evitar marcas de agua o acumulación de minerales.
- Evitar dejar charcos permanentes alrededor del lavamanos, grifería, juntas o perforaciones.

2. Productos recomendados

- Jabón neutro o detergente suave diluido en agua.
- Paños de microfibra o esponjas suaves.
- Limpiadores no abrasivos aptos para superficies compactas o porcelánicas.

3. Productos que se deben evitar

- Esponjillas metálicas, lijas, cepillos duros o elementos abrasivos.
- Ácidos fuertes o productos desincrustantes de uso industrial.
- Hipoclorito o cloro puro aplicado directamente y por tiempo prolongado.
- Ceras, selladores o brillos que no hayan sido recomendados por el proveedor del material.
- Mezclas de químicos de limpieza, especialmente cloro con otros productos.

4. Recomendaciones de uso

- No golpear los bordes, esquinas, perforaciones o zonas cercanas al lavamanos. Aunque la piedra es resistente, los cantos son puntos más sensibles frente a impactos directos.
- No usar la superficie como apoyo para herramientas pesadas, martillos, elementos metálicos o trabajos posteriores de obra.
- Evitar arrastrar objetos duros o con bordes filosos sobre el mesón.
- No perforar, cortar, pulir o modificar la pieza después de instalada sin asesoría técnica.

- En caso de mantenimiento de griferías, sifones o accesorios, proteger previamente la superficie.

5. Manchas y residuos específicos

Residuo	Recomendación
Jabón, crema dental o maquillaje Manchas de agua o cal	Retirar con agua tibia, jabón neutro y paño suave. Limpiar con producto antical suave compatible y enjuagar muy bien.
Tintes, esmaltes o cosméticos pigmentados Siliconas o residuos de obra	Retirar de inmediato. No dejar secar por tiempo prolongado. No raspar con elementos metálicos. Consultar antes de intervenir.

6. Juntas, lavamanos y sellos

- Las juntas y siliconas deben mantenerse limpias y secas para evitar deterioro o acumulación de humedad.
- No aplicar productos agresivos directamente sobre las juntas o sellos.
- Si se observa desprendimiento, fisura en silicona o filtración, suspender el uso directo de agua en esa zona y reportar para revisión.

7. Garantía y alcance

La garantía aplica sobre defectos atribuibles al proceso de fabricación e instalación, de acuerdo con las condiciones pactadas en la entrega del proyecto. No cubre daños ocasionados por golpes, mal uso, manipulación posterior por terceros, productos químicos inadecuados, modificaciones no autorizadas, asentamientos estructurales, humedades externas o intervenciones realizadas después de la instalación.

8. Recomendación final

Para conservar la apariencia y vida útil de los mesones, recomendamos realizar una limpieza suave y constante, evitar impactos directos y consultar antes de aplicar productos especiales o realizar cualquier intervención sobre la pieza instalada.

Entregado por: MC Studio

Proyecto / Cliente: Agencia Center

Fecha de entrega: 15/07/2021

