

DECORCERAMICA

KLIPEN

FICHA TECNICA

TIPO: PORCELANATO PRODUCTO: SPACE-M COLOR: ARGENTO FORMATO: 60*60

CARACTERISTICAS		NORMA	VALORES PRESCRITOS NORMA		RESULTADO
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES	LONGITUD y ANCHURA	ISO 10545 2	±0.6%		0.02~+0.07
	RECTITUD DE LADOS		±0.5%		-0.07~+0.09
	ESPESOR		±0.5%		9.7~10.1
	ORTOGONALIDAD		±0.6%		-0.06~+0.08
PLANITUD DE SUPERFICIE			Curvatura Central	±0.5%	-0.04~+0.07
			Alabeo	±0.5%	-0.03~+0.04
			Curvatura Lateral	±0.5%	-0.06~+0.08
CALIDAD DE SUPERFICIE		ISO 10545 2	Un minimo del 95% de las piezas deberan estar libres de defectos visibles que puedan afectar la apariencia en una zona importante del mismo.		conforme
ABSORCION DE AGUA		ISO 10545 3	Promedio Maximo	≤ 0.5%	0.11
RESISTENCIA A LA FLEXION	RESISTENCIA A LA FLEXION -Mpa	ISO 10545 4	Promedio Minimo	35MPa	40~43
	FUERZA DE ROTURA - N		Cuando el espesor ≥ 7.5mm, el valor medio no debera ser inferior a 1300N		2136 N
RESISTENCIA A LA ABRASION mm3			maximo 175		109
RESISTENCIA A LA HELADA		ISO 10545 12	Requerida		Resistente
RESISTENCIA QUIMICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS	ISO 10545 13	minimo UB		Class UA

ISO 13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua $E \leq 0.5\%$ Grupo BIa

Emitido por: Departamento de Producto