

MANUAL DE MANTENIMIENTO

SISTEMA CONSTRUCTIVO EN DRYWALL

Empresa: CYR Especialistas en Drywall S.A.S

Proyecto: Ayura Center Etapa 3

Ubicación: Calle 26 SUR # 48 – 41

Fecha de entrega: 30 / 04 / 2026

Responsable: Rubén Dario Giraldo Salazar

1. OBJETIVO

El presente manual tiene como finalidad establecer las recomendaciones de uso, limpieza, conservación y mantenimiento del sistema constructivo en drywall, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, durabilidad y apariencia estética.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema drywall está conformado por estructuras metálicas galvanizadas, placas de yeso y elementos complementarios de fijación, tratamiento de juntas y acabados, utilizados para la construcción de:

- Muros divisorios
- Cielos falsos
- Ductos
- Fajas
- Nichos
- Elementos decorativos
- Evitar golpes fuertes o perforaciones innecesarias sobre los muros o cielos.
- No colgar elementos pesados sin la debida fijación estructural.
- Evitar la exposición prolongada a humedad o filtraciones.
- No modificar las instalaciones sin autorización técnica.
- Utilizar únicamente accesorios apropiados para drywall.

4. LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Muros y cielos

- Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo.
- No utilizar productos abrasivos, ácidos o solventes.
- Evitar el uso excesivo de agua.
- Retirar polvo periódicamente.

Pintura y acabados

- Realizar retoques cuando se presenten rayones o desgaste.
- Utilizar pinturas compatibles con superficies de drywall.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se recomienda realizar inspecciones periódicas cada 6 meses verificando:

- Fisuras o grietas en juntas.
- Humedad o manchas.
- Tornillería expuesta.
- Desprendimientos de pintura.
- Deformaciones en estructura o placas.

En caso de detectar alguna anomalía, se debe intervenir oportunamente para evitar afectaciones mayores.

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación de fisuras menores

1. Lijar el área afectada.
2. Aplicar masilla para drywall.
3. Instalar cinta si es necesario.
4. Lijar nuevamente.
5. Aplicar pintura de acabado.

Reparación por humedad

- Identificar y corregir la fuente de humedad.
- Reemplazar placas afectadas si presentan deterioro.
- Aplicar tratamiento y acabado correspondiente.

Reparación por impacto

- Cortar el área dañada.
- Instalar refuerzo interno si aplica.
- Colocar nueva pieza de placa.
- Realizar tratamiento de juntas y acabado final.

7. RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES

Para instalar televisores, muebles, repisas o elementos pesados:

- Verificar ubicación de perfiles metálicos.
- Utilizar chazos y anclajes especiales para drywall.
- Para cargas pesadas, instalar refuerzos estructurales.

8. GARANTÍA

La garantía cubre defectos relacionados con la instalación del sistema drywall, siempre y cuando:

- El sistema haya sido utilizado adecuadamente.
- No existan daños por humedad, filtraciones o mal uso.
- No se hayan realizado modificaciones por terceros.

La garantía no cubre:

- Golpes o daños accidentales.
- Desgaste normal por uso.
- Daños ocasionados por terceros.
- Problemas derivados de filtraciones externas o estructurales.

9. CONTACTO DE MANTENIMIENTO

Empresa: CYR Especialistas en Drywall S.A.S

Teléfono: 3206893722

Correo: administracion@cyrespecialistas.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Nombre del cliente: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / ____