



Medellín, 07 de mayo 2026

Señores: *Soteco*

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Producto: Puertas de Celosía con Acabado en Pintura Electroestática

1. INTRODUCCIÓN

El acabado de pintura electrostática (Pow der Coating) es altamente resistente y duradero. Sin embargo, para conservar su color, brillo y propiedades anticorrosivas, es indispensable seguir las instrucciones de limpieza detalladas en este documento.

2. PROGRAMA DE LIMPIEZA SUGERIDO:

La frecuencia de limpieza dependerá del entorno donde se encuentre instalada la puerta:

Ambientes de baja contaminación (Interiores/Rural) Cada 6 meses.

Ambientes urbanos: Cada 3 a 4 meses.

Ambientes críticos (Zonas costeras o industriales): Cada 2 meses.

3. INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Pará una limpieza efectiva sin comprometer el recubrimiento, siga estos pasos:

1. Eliminación de partículas: Retire el polvo superficial con aire a presión o un paño seco de microfibra.
2. Preparación: Use una solución de agua tibia y jabón líquido neutro (pH 5-8).
3. Aplicación: Limpie la celosía con una esponja suave o paño de microfibra. Para las intersecciones y calados de la celosía, utilice un cepillo de cerdas de nailon suaves.
4. Enjuague: Aclare con abundante agua limpia para eliminar restos de jabón.
5. Secado: Seque toda la superficie con un paño limpio para evitar marcas de gotas de agua.

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS (PROHIBICIONES)

- > ATENCIÓN: El uso de los siguientes elementos dañará de forma irreversible la pintura y anulará cualquier garantía:
- > NO utilizar solventes orgánicos (Thinner, aguarrás, acetona, gasolina).
- > NO utilizar limpiadores ácidos o alcalinos fuertes.
- > NO utilizar utensilios abrasivos (fibras verdes, cepillos de alambre, lijas).
- > NO limpiar la puerta cuando el metal esté a alta temperatura por exposición solar directa.

5. MANTENIMIENTO MECÁNICO:

Bisagras y Pivotes: Lubricar con spray de silicona o grasa de litio cada 12 meses.

Cerraduras: Aplicar grafito en polvo en el cilindro si presenta dureza al girar la llave.

Fijaciones: Revisar y apretar los tornillos de anclaje anualmente para evitar vibraciones o desajustes en el marco.

Nota: El cuidado adecuado de este producto garantiza una vida útil superior a los 10 años manteniendo su estética original.



+57 311 313 88 13



gerencia@destructuras.com
www.destructuras.com



Medellín - Antioquia