



Ventanería Inteligente

Manual de Mantenimiento y Manejo de Ventanería en Aluminio

Términos de Garantía:

Nuestra garantía incluye funcionamiento de accesorios por 6 meses después de la fecha de entrega de la obra + 1 año en instalación (sellamiento, funcionamiento de chapas o manijas, funcionamiento de aperturas). Posterior a la entrega de las ventanas o elementos, no se da garantía por rotura de vidrios.

Rayones en vidrios, según carta de garantía de nuestros proveedores, deben identificarse a más metros de distancia, no menos.

Instrucciones de Manejo y Mantenimiento

Manejo de Vidrios Templados y Laminados (Puertas y Fachadas)

Evite golpes fuertes o con cualquier tipo de objeto, especialmente en las juntas y esquinas de los vidrios, ya que se pueden quebrar o estallar. Proteja las ventanas cuando se corte la grama, de manera que las guadañas o máquinas de corte no arrojen objetos a las mismas. Esta es la causa nro. 1 de rotura de vidrios en este tipo de obras.

Limpieza de Vidrios

Utilice agua para la limpieza de los vidrios o productos especializados para esta labor. Se recomienda utilizar un rociador para añadir el producto o el agua al vidrio. Evite limpiar los vidrios con jabones industriales o químicos ya que pueden manchar los vidrios. El vinagre de cocina diluido en agua es un muy buen limpiador para vidrios, pero NO SE DEBE UTILIZAR EN PELÍCULAS.

Frote el vidrio con una esponja suave húmeda y escurrida para sustraer mugre del mismo. No utilice objetos corto punzantes como bisturí, cuchillos u otros.

Evite utilizar concentraciones altas de jabón ya que la espuma que este deja puede ensuciar más el vidrio. Posteriormente, seque el vidrio con un paño que no suelte o desprenda pelusas o impurezas.



Limpieza de Vidrios que tienen Película o Papel Adhesivo

La limpieza de vidrios con película es de la misma forma que se explicó en el numeral anterior. Teniendo en cuenta que no se debe utilizar ningún tipo de producto en películas, únicamente agua y jabón tipo Johnson o líquido.

Limpieza Exterior de la Perfilería

Impregne un paño o esponja suave con un producto limpiador o agua tibia con un 1% de jabón líquido neutro o similar, y frote. Limpie con agua limpia y seque posteriormente con un paño absorbente. Para zonas de oficinas o espacios cerrados, se aconseja limpiar el aluminio una vez cada tres meses (dependiendo del trabajo que se realice en la zona de la ventanería). En zonas de trabajo pesado, plantas de producción, o espacios en que el material esté expuesto a mayor suciedad, se aconseja limpiar el material una vez al mes, como mínimo.

NO utilizar en ningún caso objetos corto punzantes ya que rayan el aluminio.

Limpieza Interior de la Perfilería

Las ventanas y puertas vidrieras suelen almacenar mugre en la parte interior de la perfilería. Para limpiar esto, simplemente aspire de manera regular estas impurezas (dependiendo del trabajo que se realice en la zona de la ventanería), y limpie con un paño húmedo la ventanería por dentro. Es importante conservar rieles inferiores y superiores en buen estado para el buen funcionamiento de los rodamientos y evitar que se deterioren.



Ventanería Inteligente

Mantenimiento de Puertas y Ventanas

Además de las instrucciones anteriores, se aconseja cada 2 meses engrasar los rodamientos, brazos, bisagras, chapas y otros elementos de apertura. A su vez, también se aconseja utilizar vaselina sobre los rieles inferiores y superiores para mejor rodamiento. Se aconseja conservar los rieles inferiores muy limpios para no obstruir el deslizamiento de las naves.

Utilice un pincel o una brocha con aceite lubricante o grasa humectante, y agregue suavemente a los carros y rieles. También se pueden utilizar aceites en aerosol como WD 40.

No desplace las puertas con fuerza desmedida, puesto que se pueden estallar los vidrios, descarrilarse las naves o rayarse el aluminio.

Al cerrar chapas, lleve las puertas hasta el final, al punto donde la cerradura alcance a hacer click en el recibidor.

En las puertas batientes, evite cerrar muy duro las puertas o tirarlas, ya que, aunque los gatos para abrir y cerrar son de alta calidad, estos pueden llegar a averiarse por mal manejo.

Mantenimiento de Hierro (pasamanos, puertas y ventanas)

Para la limpieza del hierro, moje una esponja suave en agua caliente (no hirviendo) y frótela sobre el hierro, para evitar rayarlo. Una vez la estructura esté limpia, aplique cera líquida sobre el hierro para protegerlo y darle brillo. Este proceso se puede realizar una vez al mes.



Ventanería Inteligente

Mantenimiento de Ventanas Proyectantes

Las ventanas proyectantes cuentan con brazos que regulan el ángulo de apertura y garantizan el sellamiento al cerrar. Para su correcto mantenimiento, engrase los brazos cada 2 meses con aceite lubricante o grasa humectante, aplicándolo suavemente con un pincel o brocha. Verifique que los brazos abran y cierren sin forzar; si siente resistencia o traqueo, aplique lubricante antes de continuar usándola.

Evite cerrar las proyectantes de golpe o con fuerza excesiva. El cierre debe hacerse llevando la hoja suavemente hasta que el brazo encaje en su posición de reposo y el empaque haga contacto uniforme con el marco. Un cierre brusco repetido deteriora los brazos y puede comprometer el sellamiento. Si la ventana no cierra correctamente o presenta filtración de agua o aire, contáctenos para revisión.

Mantenimiento de Espejos

Limpieza: Utilice agua con unas gotas de jabón neutro (tipo Johnson) aplicado con un paño suave o microfibra ligeramente húmedo. Seque de inmediato con un paño limpio y seco que no suelte pelusas, pasando en una sola dirección para evitar rayaduras.

Productos prohibidos: No utilice productos que contengan amoníaco (como Windex clásico u otros limpiadores multiusos), alcohol concentrado, vinagre puro ni abrasivos. Estos productos atacan el azogue (capa reflectante posterior del espejo), generando manchas oscuras o puntos negros en los bordes que con el tiempo se extienden y son irreversibles.

Humedad y bordes: El principal enemigo del espejo es la humedad acumulada en los bordes y en el respaldo. Evite que el agua corra por los bordes del espejo o se acumule en la base. Al limpiar, no aplique líquido directamente sobre la superficie; imprégnelo primero en el paño. En zonas húmedas como baños, asegúrese de que haya buena ventilación para reducir la condensación.

Espejos enmarcados en aluminio: Adicionalmente a lo anterior, limpie la perfilaría del marco siguiendo las mismas indicaciones del apartado “Limpieza Exterior de la Perfilaría”. Verifique periódicamente que el sellamiento entre el espejo y el marco



Ventanería Inteligente

esté en buen estado; si detecta desprendimiento o filtración de humedad hacia el interior del marco, contáctenos para revisión.

Prevención

Evite exponer el material ante obras civiles que trabajen con cemento u otros materiales que se puedan adherir al aluminio. Si es del caso, proteja el material con bolsas plásticas, cartón y cinta para que el material no se vea afectado.

Evite cerrar las ventanas proyectantes de manera fuerte. Si estas no cierran suave o correctamente, agregue aceite o grasa humectante a los brazos. Si esto no funciona, contáctenos para prestar nuestros servicios de mantenimiento.

Información o asesoría adicional

Ventanería Inteligente.