

Company Intercom - документација

Ева Смилеска 221053

Company Intercom е интерна веб-апликација за разговор наменета за комуникација во рамки на компанијата, слична на Slack/Discord. Апликацијата овозможува канали (јавни и приватни), директни пораки, реакции со емоџи, слики во пораки, статус на присутност (online/offline) и потврди за прочитани пораки.

Технологии

- Laravel 10 - backend framework (PHP)
- Livewire 3 - за интерактивен UI без пишување JavaScript/API рути
- Tailwind CSS (преку CDN) - стилизирање, со поддршка за темен режим (dark mode)
- SQLite - база на податоци (database/database.sqlite)
- Ажурирањата во реално време се преку периодично освежување (wire:poll), а не преку broadcasting/websockets

Главни функционалности

- Регистрација, најава и потврда на email
- Јавни и приватни канали (приватните канали ги управуваат само администратори)
- Директни пораки (DM) меѓу корисници
- Испраќање слики во пораки
- Реакции со емоџи на пораки
- Потврди за прочитани пораки (seen receipts)
- Статус на присутност во реално време (online/offline)
- Известувања за нови пораки (звук + бројач на непрочитани пораки)
- Пребарување луѓе и листа само со активни разговори во страничното мени
- Профил на корисник со рорир (слика, име, статус) и уредување на профил (име, слика, email, лозинка)
- Управување со членови на канал - додавање, отстранување и предлози за нови членови, со ознака за предлози на чекање
- Темен и светол режим на интерфејсот

Структура на апликацијата

Најголемиот дел од логиката се наоѓа во еден Livewire компонент:

- `app/Livewire/Chat.php` - главна логика (пораки, канали, реакции, присутност, известувања)
- `resources/views/livewire/chat.blade.php` - главниот приказ на разговорот
- `resources/views/components/layouts/app.blade.php` - основен layout, вклучува Tailwind CDN и подесувања за темен режим
- `database/database.sqlite` - базата на податоци
- `storage/app/public/avatars` - сликите на профилите на корисниците

Демо-корисници

По стандард, базата содржи демо-корисници со emails во форма `*@company.test` и лозинка `"password"` (генерирани преку `CompanySeeder` класата).

Локално подигнување на апликацијата

Чекори за стартување:

- `composer install` - инсталирање на PHP зависностите
- `cp .env.example .env` и `php artisan key:generate`
- `php artisan migrate` - креирање/ажурирање на базата
- `php artisan storage:link` - за да работат сликите од профилите
- `php artisan db:seed` (доколку е потребно) - за демо податоци
- `php artisan serve` - стартување на development серверот

Забелешка: не е потребен `"npm run build"`, бидејќи Tailwind се вчитува преку CDN.