

金属検知用スプライステープ No.8416AL

1. 概要: この製品は、被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

2. 構造:



←基 材: 黒色ポリエステルフィルム

←金属層: アルミ箔

←粘着剤: アクリル系粘着剤

←剥離紙: シリコン処理紙

3. 物理的特性:

項目	単位	数値	試験方法
テープ厚	mm	0.06	JIS Z 0237
引張強度	N/cm	35.0	
伸び	%	50	
粘着力	N/cm	6.5	

* 上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。

4. 特徴: (1)被検知層にアルミ箔を使用しているため、アルミ蒸着フィルムに使用しても金属検知によるスプライス部分が検知可能である。
(2)初期粘着力に優れた粘着剤を使用しているため、ポリエチレンなどの材料にも接着しやすい。

5. 用途案: 各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。

注意: 検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

3M