

Industrial Adhesives & Tapes
Technical Bulletin


発行 2024 年 7 月 12 日
スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
テープ・接着剤製品技術部

スコッチ® シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N

1. 概要：本製品は、このテープは、ピンク色の平面紙に、アクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

2. 構造：

(テープ断面の模式図)



基材:平面紙(ピンク色)

粘着剤:アクリル系粘着剤

3. 用途例：

- (1) コンクリート・タイル・パネル等のシーリング施工時のマスキング
- (2) 一般塗装マスキング

4. 一般特性：

※下表は測定値であり、保証値ではありません。

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.09
引張強度	N/cm	30.0
伸び	%	9
粘着力(180°方向)	N/cm	1.1

(試験方法は JIS-Z0237 に準拠)

5. 特徴

- ① セルフクリーニング加工のボードにも、幅広く使用できる。
- ② 追従性に優れた基材を使用しているため、凹凸の大きな被着体に対しても馴染が良い。
- ③ 巻き戻し力が軽いので、長時間の作業でも疲労感が少ない。
- ④ 手切れ性が良好。

以上

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておうものとしします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)