


3M™ 汎用ビニルテープ 764 3M™ ストライプテープ 766

1. 概要: 本製品は、塩化ビニルフィルムにゴム系粘着剤を均一に塗布したテープです。
透明を含め 7 色のラインナップがあり、色分け・装飾用・区画線用として開発されたものです。

2. 構造:



3. 一般物性: 下表に示します(規格値ではありません)

項目	単位	数値
テープ厚さ	mm	0.13
粘着力(180° 方向)	N/cm	4.5
引張強さ	N/cm	27
伸び	%	190

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

※粘着力: ステンレス板(SUS304-BA)に23℃で貼り付け後、2kgローラー1往復圧着。剥離速度300mm/分で180度方向剥離。

※引張強さ: 10cm間隔のチャックに25mm幅の試料を挟み、300mm/分で引っ張り。破断時の強度と伸びを測定。

4. 特長:

- ・ 白、黄、青、緑、赤、オレンジ、ストライプの 7 色あります。
- ・ フィルムに着色してあるので、かなり過酷な摩擦にあっても色彩に変化がありません。
- ・ 多くの被着体に良く着くゴム系粘着剤を使用しています。

5. 用途案:

- ・ 床や設備への警告区域表示
- ・ パイプ等の色分け用
- ・ 事務所・工場・体育館などの区画線用(比較的短期間のうちに貼り替える場合)

6. ご注意: 本製品は長期間の貼り置き後に糊が残ることがあります。レイアウト変更等で貼り替える場合には 2 ヶ月以内を目処にご使用ください。ご使用に際しては事前に十分なご確認をお願いいたします。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684

東京都品川区北品川6-7-29

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2014. All rights reserved

